

## PREVENTIVI

### Parkim publik nëntokësor i Qendrën Multifunkionale Rajonale, Vlorë & PARK MULTIFUNKSIONAL DURRES

Nr.	Nr. Ana	ZËRAT E PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefëta (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. PUNIME PRISHJEJE &amp; GËRMIMI</b>						
1	2.426/6	Prishje struktura betonarmeje + transport	m3			
<b>Shuma I</b>						
<b>II. PUNIME BETONI DHE BETON ARME</b>						
2	Ana.3	Beton C25/30 - Traret	m3			
3	Ana.4	Beton C25/30 - Soleta b/a 22cm	m3			
4	2.166	Çelik armimi B500b $\phi$ 6-10mm	ton			
5	2.167	Çelik armimi B500b $> \phi$ 10mm	ton			
<b>Shuma II</b>						
<b>III. PUNIME SHITESASH</b>						
6	Ana.5	F.V. Membrana hidroizoluese P.V.C.	m2			
7	Ana.6	Hidroizolim me PVC per muret	m2			
8	Ana.7	Ndertim dyshemeje me finiteure kuarci + çimento	m2			
9	Ana.8	Shtrese llustre çimento 1:2	m2			
<b>Shuma III</b>						
<b>IV. PUNIME MURATURE DHE VESHJE</b>						
10	2.83	Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3			
11	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2			
12	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"	m2			
13	2.273/1a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA"	m2			
<b>Shuma IV</b>						
<b>V. PUNIME DYER VETRATA</b>						
14	Ana.9	F.V dyer kundra zjarrit	m2			
15	Ana.10	F.V dyer te brendeshme	m2			
16	Ana.11	Dyer me dy kanata për depot 160 cm	cope			
17	Ana.12	F.V. vetrata te ndryshme	m2			
<b>Shuma V</b>						
<b>VI. TJERA</b>						
18	Ana.13	Parapet ne shkalle	ml			
19	Ana.14	Boje ngjyrë për sinjalistiken e parkimit poliuretaneke	m2			
<b>Shuma VI</b>						
<b>VII. PUNIME MNZ</b>						
20		Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim $\phi$ 1 "	ml			
21		Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim 1 1/4"	ml			
22		Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim 1 1/2"	ml			
23		Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim $\phi$ 2 1/2 "	ml			
24		Brryla celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim, 90* $\phi$ 1 "	cope			
25		Brryla celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim, 90* $\phi$ 2 1/2 "	cope			
26		Brryla celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim, 90* $\phi$ 1 1/2 "	cope			
27		Ti celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim 2 1/2"-1 1/4"	cope			
28		Ti celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim 1 1/4"-1 "	cope			
29		Reduksion celik I zinguar si UNI-8863, tipi i mesem me filetim $\phi$ 2 1/2 "-1 1/2 "	cope			
30		Kasete hidranti , tipi UNI-EN 671/2 DN50,e pajisur me hedhes te tipit STARJET,tubacion I certifikuar gjatesia 30mt si dhe shuares zjarri portabel me	komplet			
31		Sprinkler per perdorim ne impjantet e shuarjes automatike te zjarrit 1/2"	cope			
32		Valvol ne kat per lidhjen me brigadat MNZSH, DN 65 ("Landing Valve") 2.5	komplet			
33		Grup sprinkler me valvul 3 "	komplet			
34		Kolektor xingato per linjat e hidranteve+sprinkler 3 "	komplet			
35		Elektropompe+diesel WFFS-EDJ 80/250-255-45/42/22 zjarrfiksi me	set			
<b>Shuma VII</b>						
<b>VIII. PUNIME ELEKTRIKE</b>						
36	1	<b>Rugekalimet</b> Kanaline metalike e brimezuar Zn 300x75mm, e kompletuar me aksesore montimi ( Kthesa, Kryqezime, Reduktore ,Nderrim plani ,kapak, aksesoresh etj sipas rastit) dhe aksesore fiksimi si kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8 -0.55m profil Zn55x18 -6cp dade m8 -6cp rrodole M8 -2cp una metalike	ml			
37		Kanaline metalike e brimezuar Zn 300x75mm, e kompletuar me aksesore montimi ( Kthesa, Kryqezime, Reduktore ,Nderrim plani ,kapak, aksesoresh etj sipas rastit) dhe aksesore fiksimi si kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8 -0.55m profil Zn55x18 -6cp dade m8 -6cp rrodole M8 -2cp una metalike	ml			

Nr.	Nr. Ana	ZËRAT E PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
38		Kanaline metalike e brimezuar Zn 100x75mm, e kompletuar me aksesore montimi ( Kthesa, Kryqezime, Reduktore ,Nderrim plani ,kapak, aksesoresh etj sipas rastit) dhe aksesore fiksimi si kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8 . 0.55m profil Zn55x18 .6cp dado m8 . 6 cp rondele M8 . 2cp upa metalike	ml			
39		Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	ml			
40		Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml			
41		Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	ml			
42		Kuti shperndarese per instalim ne kanalinen metalike me fiksues anesore dhe	pos			
43		Material i imet 1%	is			
		<b>Shuma 1</b>				-
	<b>2</b>	<b>Kabllot</b>				
44		Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme LSZH Tipi M16, FG16M16 s=1x50mm <sup>2</sup> per furnizimin e panelit MNZ dhe panelit te Ventilimit PE-VENT	ml			
45		Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OR16 s=5x35mm <sup>2</sup> Per furnizimin e panelit te Makinave Elektrike PE-EC	ml			
46		Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OR16 s=5x16mm <sup>2</sup> per furnizimin e panelit te pompave	ml			
47		Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16, FG16OR16 s=5x10mm <sup>2</sup> per furnizimin e paneleve te parkimit	ml			
48		Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme LSZH Tipi M16, FG16M16 s=5x4mm <sup>2</sup>	ml			
49		Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme LSZH Tipi M16, FG16M16 s=4x4mm <sup>2</sup>	ml			
50		Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC Tipi R16 FG16OR16 s=3x4mm <sup>2</sup>	ml			
51		Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC	ml			
52		Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC	ml			
53		Material i imet 1%	is			
		<b>Shuma 2</b>				-
	<b>3</b>	<b>Pajisjet</b>				
54		UPS 10kVA 10 min autonomi, 1F:1F	pcs			
55		Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, 250V, IP20, 2 modulare, e bardhe, e	pcs			
56		Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, 250V, IP20, 2 modulare, e kuqe, e	pcs			
57		Kuti 2 Modulare jashte murit, per celesa e priza, 68x83x56mm, e kompletuar me kapak IP55, e kompletuar me aksesore fiksimi ne mur.	pcs			
58		Kuti 3 Modulare brenda murit, per celesa e priza, 107.4x74.4x51.3mm, e kompletuar me suport 3M dhe kapak 3M e bardhe dhe me aksesore fiksimi ne mur	pcs			
59		Torrete (Kuti) 16M per montimin e paisjeve ne dysheme, kompletuar me: - 2 - Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, te bardha - 2 - Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, te kuqe - 2 - Prize Data RJ45, cat.6 FTP - 2 - Prize TV, koaksial - aksesore per montimi	pcs			
60		Me kapak me mundesi veshje sipas ambientit ku do montohet, E kompletuar	pcs			
61		Pulsant ndricimi 1P 16A	pcs			
62		Detektor levizje 360 h=2.8/8m JM	pcs			
63		Detektor levizje 360 h=2.8/8m IP40 (inkaso)	pcs			
64		Ndricues tip spot instaur ne tavanine varur LED 11W, 1850lm, 3000K	pcs			
65		Ndricues 36W IP65 ndrlicues i papershkueshem nga uji	pcs			
66		Ndricues LED, brenda murit (ndricimi i rampes)	pcs			
66		Karikues makine Rryma maksimale e karikimit e rregullueshme nga 8 A në 32 A, në 1-Ph (deri në 7,4 kW) ose 3-Ph (deri në 22 kW) - Daljet : prizë T2 me ose pa grila, ose kablllo të bashkangjitur me lidhës T1 ose T2 - Gjatësia e kabullit të bashkangjitur : 4.5 m - Me celes ose lexues karte RFID Rrjeti i furnizimit me energji elektrike : - 380-415 V trefazore – 50-60 Hz për një fuqi maksimale karikimi 22 kW Karakteristikat mekanike dhe mjedisore - Mbrojtja nga depërtimi: IP54 - Mbrojtja nga goditja: IK10	pcs			
67		Material i imet 1%	is			
		<b>Shuma 3</b>				-
	<b>4</b>	<b>Sistemi Ndricimi Emergjent</b>				

Nr.	Nr. Ana	ZËRAT E PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
68		Central per komandimin e emergjencave me sistemi qendror i baterisë, 12 linja dalese deri ne 240 ndricues te menaxhueshem (Max), 230 V 50 Hz i kompletuar me 18 bateri 12 V 17 Ah	pcs			
69		Ndriçues anti-panik, 230 V AC 50/60 Hz, Adresimi automatik i ndriçimit emergjent me anë të njësisë së kontrollit, 3h autonomi, 5.75 W, 0.5 lux Në përputhje me: EN 60598-1, EN 62034, UL 94, EN 60598-2-22, EN 62471: Grupi 2 EN 60605-2-10, IEC 62386-202, IEC 62386-10	pcs			
70		Ndriçues emergjence Exiway, me sistemi qendror i baterisë, distanca e dukshme 26 metra, 2.8 W	pcs			
71		Kuti shperndarese zjarrduruese 90min, ngjyre portokalli, IP54, Halogen Free,	pcs			
72		Kabell FTG100M1 3x1.5 mm <sup>2</sup> ,0.6-1kV	pcs			
73		Kapse metalike per fiksimin e kabellit FTG100M1, perfshire aksesoret metalik	pcs			
74		Material i imet 1%	is			
<b>Shuma 4</b>						
	<b>5</b>	<b>Sistemi Kamerave te monitorimit</b> RACK 42RU me permasa 800x800x2033, i kompletuar me oere xhami, oyer ansore celiku te aksesueshem, strukture per montimin e paisjeve, ventilator me 4 fan per coolimin, gati per pune	pcs			
75		Kamera IP DOME 4MP (2.8mm) IR (30m) POE e kompletuar me aksesore, gati	pcs			
76		Kamera IP Bullet 4MP (2.8mm) IR (30m) POE IP67 e kompletuar me aksesore,	pcs			
77		Kuti xhuntimi per kamera tip bullet	pcs			
78		NVR Regjistrues/server i rrjetit 32 kanalesh; Mban deri ne 32 kamera IP; 4 hyrje alarmi / 1 dalje; 1 dalje audio; 2 porte USB; 1 Gbit LAN; Dalja e videos: HDMI / VGA (1080p); E pershtatshme per kamerat IP ONVIF (Open Network Video Interface Forum); Rishikim dhe menaxhim përmes Internetit PC / telefon celular (iOS / Android).	pcs			
79		Switch 24P 10/100/1000 Mbps POE 1U CS	pcs			
80		Patch panel 24p RJ-45	pcs			
81		Drejtimes kabllosh	pcs			
82		Kabell FTP Cat6	ml			
83		Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	pcs			
84		Fiber Optike, 2 kopje, Single Mode per instalim te jashteme	ml			
85		Gigabit Fiber Media Converter - 1000Base-LX, LC Singlemode to RJ45	pcs			
86		Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø20mm	ml			
87		Tub rigid PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi. Tip i drejte Ø20 mm	ml			
88		Material i imet 1%	is			
89		<b>Shuma 5</b>				-
	<b>6</b>	<b>Sistemi Shperndarjes se sinjalit Data/Internet</b>				
90		Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP,se bashku me aksesoret e montimit, gati per	pcs			
91		Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat5e.	ml			
92		Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø20mm	ml			
93		Material i imet 1%	is			
<b>Shuma 6</b>						
	<b>7</b>	<b>Sistemi i Detektimit te Zjarrit</b> Central zjarri i Adresueshem i kompozuar si me poshte: - Panel kontrolli kryesor : cp1 - Modul per zgjerimin e loop ne 254element : cp1 - Modul kontrolli per baterite : cp1 - Bazament fiksimi per njesi ushqimi ne panel : cp1 - Set kablo modul kontrolli-bateri : cp1 - Set kablo modul kontrolli-UPS : cp1 - Modul Loop per 128 elementesh :cp1 - Kavallote lidhje skedash 2 vende : cp1 - Kavallote lidhje skedash 4 vende : cp1 - Bateri 12V 38-45Ah : cp 2 i kompletuar me bateri dhe per panel kryesor me 6 module per vendosje ne	pcs			
94		Sensor optik Tymi I adresueshem, ne perputhje me EN 54-3, per perdorim	pcs			
95		Drite Flash e adresueshme ne Loop per sinjalizim optik te zjarrit, e kuqe, ne	pcs			
96		Sensor optik Temperature I adresueshem, ne perputhje me EN 54-3, per	pcs			
97		Baze per detektorine alarmit te zjarrit	pcs			
98		Buton per thirrje manuale I adresueshm I lidhur ne loop , in accordance with EN	pcs			
99		Sinjalizues I brendshem optik dhe akustik	pcs			
100		Sirene e jashtme akustike	pcs			
101		Kabell zjarri G4, S=2x1 mm <sup>2</sup> ,bashke me aksesoret e montimit, gati per pune.	ml			
102						

Nr.	Nr. Ana	ZËRAT E PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
103		Kabell me izolim EPR, S=3x1.5mm <sup>2</sup> , bashke me aksesoret e montimit, gati per	ml			
104		Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø20mm	ml			
105		Kuti shperndarese C2 65x65x30 IP40 per instalim jashte murit	pcs			
106		Nderfaqes adresueshem 8 rele (COM,NC,NO) 2A/30Vdc	pcs			
107		Ushqyes 230/24 VDC 100 W	pcs			
108		Kapse metalike per fiksimin e kabellit FTG100M1, perfshire aksesoret metalik	pcs			
109		Material i imet 1%	ls			
		<b>Shuma 7</b>				-
	<b>8</b>	<b>Sistemi I Detektimit te CO, NO2</b>				
110		Paneli I adresueshem i detektimit te monoksidit te karbonit CO dhe dioksidit të azotit (NO2) të projektuar me EN 50545-1 dhe UNE 23300 Me 2, 3 ose 4 zona dhe deri në 25 CO dhe/ose 25 sensorë NO2 sipas zonës. Versioni DVB (DoubleVentilimi dhe bateritë).	pcs			
111		Sensor i adresueshem i Detektimi te CO	pcs			
112		Sensor i adresueshem i Detektimi te NO2	pcs			
113		Kabell JY-(St)-Y-BD 2x2x0.8 mm <sup>2</sup> me 30 minuta zjarr Durues	ml			
114		Kapse metalike per fiksimin e kabllit ne tavan	pcs			
115		Material i imet 1%	ml			
		<b>Shuma 8</b>				-
	<b>9</b>	<b>Impianti Tokezimit &amp; Impianti Rrufeprites</b>				
116		Percjelles i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike ne tarace hekuri i zinkuar ,	kg			
117		Morsete, shkepites per matje tokezimi	pcs			
118		Morsete Zinku shufer-shufer D8mm	pcs			
119		Elektrode e zinkuar profil L h=1.5m +morsete	pcs			
120		Pusetete plastike 20x20	pcs			
121		Material i imet 1%	ls			
		<b>Shuma 9</b>				-
	<b>10</b>	<b>Kuadri Elektrik (sipas skemes)</b>				
122		Kuadri Pompave Stacioni <b>EP-PUMP</b> ( sipas skemes elektrike dhe	pcs			
123		Kuadri i mbrojtjes nga zjarri, <b>EP-MNZ</b> ( sipas skemes elektrike dhe	pcs			
124		Kuadri I karikimit te makinave elektrike, <b>EP-EC</b> ( sipas skemes elektrike	pcs			
125		Kuadri ventilimit, <b>EP-VENT</b> ( sipas skemes elektrike dhe standarteve	pcs			
126		Kuadri I parkimit, <b>EP-U1</b> ( sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike	pcs			
127		Kuadri I parkimit, <b>EP-U2</b> ( sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike	pcs			
128		Material i imet 1%	ls			
		<b>Shuma 10</b>				-
	<b>11</b>	<b>Kabina elektrike</b>				
129		Kabine elektrike e kompletuar 20/04kV e kompletuar me dy TR 630kVA dhe	set			
130		Material i imet 1%	ls			
		<b>Shuma 11</b>				-
	<b>12</b>	<b>Sistemi i Menaxhimit te Parkingut</b>				
131		Njesia qendrore e kontrollit te sistemit te pakingut (me PC te inkorporuar / Ngrohje shtese + 8 porta RS-485 + license per qendren e kontrollit pamor + start up) - Kontroller per detektoret shumtar ne hyrje (Furnizimi dhe instalimi i pajisjes se numerimit. Memoria e plote per regjistrimin e numerimeve Mundesi per kontroll deri ne 4 zona kalimi me 4 rele qe bejne on / off ne varesi te gjendjes. Ushqimi: 24 Vdc..) - Konverter RS 485 , kontrollues zone ( Furnizimi dhe instalimi I konverterit RS485/TCP-IP, me funksionin e pergendrimit ne linje te sistemit te menaxhimit Detektor me ultratinguj ( Furnizimi dhe instalimi I sensorit ultrasonik per detektimin ne kohe reale te zenies se vendit te praktikimit. Tensioni I ushqyesit 24Vdc. Konsumi: 30mA. Komunikimi: RS-485. Perfshin LED per te treguar gjendjen: te gjelbert - te kuq. Distanconi i detektimit dhe indikator me shkeloim Tabele LED per postet e disponueshme ne hyrje te parkimit. ( Furnizim dhe instalimi i tabelës LED per tregimin e nr te vendeve te parkimit. Shikueshmeria nga te dy drejtimet. LED me intensitet te larte. Ngjyra: E kuqe - Blu. Ushqimi: 24Vdc. Konsumi: 100mA )	cope			
132		Detektor me ultratinguj. Per shumatoren hyrje-dalje. ( Furnizimi dhe instalimi i sensoreve cift ultrasonik per detektimin e automjeteve. Ushqimi: 24 Vdc. Komunikimi: RS-485. Dallim i drejtimet te kalimit. Limiti I shpejtesise: 15 km/ore (Numerimi ne hvrije te parkimit I)	cope			
133		Detektor me ultratinguj. Per shumatoren hyrje-dalje. ( Furnizimi dhe instalimi i sensoreve cift ultrasonik per detektimin e automjeteve. Ushqimi: 24 Vdc. Komunikimi: RS-485. Dallim i drejtimet te kalimit. Limiti I shpejtesise: 15 km/ore (Numerimi ne hvrije te parkimit I)	cope			
134		Detektor me ultratinguj. Per shumatoren hyrje-dalje. ( Furnizimi dhe instalimi i sensoreve cift ultrasonik per detektimin e automjeteve. Ushqimi: 24 Vdc. Komunikimi: RS-485. Dallim i drejtimet te kalimit. Limiti I shpejtesise: 15 km/ore (Numerimi ne hvrije te parkimit I)	cope			
135		Kabell sinjali i skermuar S=2x2x1mm <sup>2</sup> ,	ml			
136		Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml			
137		Material i imet 1%	ls			
		<b>Shuma 11</b>				-
		<b>Shuma VIII</b>	lek			-

**IX. PUNIME ASPIRIMI**

Nr.	Nr. Ana	ZËRAT E PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte (ALL)
1	2	3	4	5	6	7
138		Ventilator Aksial .Motor Kalsi F 400_120 m.Prurja maksimale Q = 91400 m³/h , Fuqia motorike=15 Kw .Sipas STANDARDIT EN 12101-3	cope			
139		Ventilator Jet-Fan . Motor Kalsi F 400_120 m.Prurja maksimale Q = 8200 m³/h , Fuqia motorike=1.5/0.37 Kw .Sipas STANDARDIT EN 12101-3	cope			
140		Grile per futje ajri te fresket 450 x 100 cm	cope			
141		Grile per thithje ajri 600 x 200 cm	cope			
142		Zgare metalike 600 x 100 cm	cope			
		<b>Shuma IX</b>				-
						-
<b>PARK MULTIFUNKSIONAL DURRES</b>						
1		Sip. Ndertimi per parkim automjete dhe bicikletash	m2			
2		Sip. Ndertimi per zyra dhe ambiente komerciale	m2			
3		Sip. Ndertimi per evente multi funksionale	m2			
4		Sip. Mbulese polikarbonati me strukture metalike	m2			
5		Sip. Panele fotovoltaik per prodhim elergjie elektrike 1KWP	m2			
6		Sip. Ekran digital LED per promovime komerciale etj	m2			
7		Sistemi mekanik I levizjes dhe HVAC zyra dhe komerciale				
8		Sistemi i furnizimit me uje dhe shkarkimeve	m2			
9		Sistemi i mbrojtjes nga zjarri	m2			
10		Sistemi elektrik I ndricimit dhe monitorimit	m2			
11		Sistemi i menaxhimit te parkimit te automieteve	m2			
		<b>Shuma X</b>				-
		<b>SHUMA I-X</b>				-
		<b>FONDI REZERVE 5%</b>				-
		<b>Vlera pa t.v.sh.</b>				-
		<b>T.V.SH.20%</b>				-
		<b>VLERA E PUNIMEVE ME TVSH</b>				-