

**MINISTRIA E SHENDETESISE DHE
MBROJTJES SOCIALE**

Projekt preventiva per rikonstrukcionin e disa qendrave shëndetësore & ambulancave, për vitin 2023-2024

LOTI 1- PREVENTIV PUNIMESH PERMBLEDHES- RAJONI TIRANE

Emërtimi		Vlera
A	PUNIME NDERTIMI	-
B	PUNIME HIDROSANITARE	-
C	PUNIME MEKANIKE	-
D	PUNIME ELEKTRIKE	-
a	SHUMA TOTALE (A+B+C+D)	-
b	Fond rezerve 5%*a	-
c	Shuma (a+b)	-
d	T.v.sh 20% *c	-
e	TOTALI ME TVSH (d+e)	-
f	PAISJEVE (me tvsh) (SHUMA E)	-
	SHUMA TOTALE ME TVSH (e+f)	-

A. QARKU TIRANE

1. PREVENTIV QSH Frutikulture - KAMEZ

Nr.	Nr analizes	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (parapeti)	m3	5.00		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	68.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	160.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	66.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	9.00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6.80		-

7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	21.00		-
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.00		-
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	27.00		-
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	27.00		-
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	14.00		-
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	8.40		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.00		-
		Shuma 1				-

2. Punime tarace

1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	75.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	7.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	75.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	75.00		-
5	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat 0.5mm	m2	10.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9.00		-
8	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 (per parapet)	m3	5.00		-
		Shuma 2				-

3. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	13.00		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	6.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.20		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	5.00		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	75.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	75.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	75.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	60.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.50		-
		Shuma 3				-

4. Punime suvatimi, veshje bojatisje

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	100.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	66.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	23.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	27.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	100.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	100.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	266.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	40.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	100.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	9.00		-
		Shuma 4				-
5.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	13.00		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	3.10		-
4	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	3.00		-
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	7.00		-
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.80		-
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	2.00		-
		Shuma 5				-
6.Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5.00		-
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 6				-
7.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.00		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.80		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.80		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	8.50		-

5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	8.50		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.20		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.00		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.00		-
		Shuma 7				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)				-
B.PUNIME HIDROSANITARE						
<i>1.Punime Shtresash</i>						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	12.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m2	8.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Paisje Hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	3.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	3.00		-
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-
<i>3.Furnizimi me uje</i>						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	10.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	50.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-

7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	3.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-

C. INSTALIME MEKANIKE

1	Analize	V. Kondicioner Inverter	cope	3.00		-
		Shuma C				-

D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE

1. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT

1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	30.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	30.00		-
		Shuma 1				-

2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
Shuma 2						-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	26.00		-
2	2.487/d	F.V Kutit, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Kutit, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	16.00		-
4	Analize	F.V Kutit shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	3.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	40.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	240.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kutit, suporte, kapak, 3 module	cope	6.00		-
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	7.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	180.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	60.00		-
Shuma 5						-

6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE

1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	3.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	3.00		-
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	3.00		-
4	Analizë	F.V Kabllo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	50.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	25.00		-
Shuma 6						-

7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES

1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	29.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	60.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-

8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT

1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	4.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-

9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES

1	Analize	V Ndrifues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	7.00		-
2	Analize	V Ndrifues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
4	Analize	V.Ndrifues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	5.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1 -10)						-
	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20% *c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-
E. PAISJE						
P-1	Analize	F. bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F. bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	3.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-3	Analize	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		-
P-4	Analize	F. Kondicioner Inverter	cope	3.00		-
P-5	Analize	F. Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-6	Analize	F. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	4.00		-
P-7	Analize	F. Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, me intesitet 98dB.	cope	1.00		-

P-8	Analize	F.Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndrichues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	7.00		-
P-12	Analize	F Ndrichues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
P-15	Analize	F.Ndrichuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	5.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	5.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f			SHUMA E me tvsh			-
			Shuma Totale me tvsh (e+f) QSH FRUTIKULURA			-

2. PREVENTIV QSH Farkë e Madhe- TIRANE

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (parapeti)	m3	5.00		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	80.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	300.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	70.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	28.00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.00		-
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	23.00		-
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	3.00		-
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	28.00		-
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	28.00		-

11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	14.00		-
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	13.00		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.00		-
		Shuma 1				-

2. Punime tarace

1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	90.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	6.50		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	85.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	85.00		-
5	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat 0.5mm	m2	12.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9.00		-
8	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 (per parapet)	m3	6.00		-
		Shuma 2				-

3. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	13.00		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	7.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.20		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	4.00		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	75.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	75.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	75.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	95.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.60		-
		Shuma 3				-

4. Punime suvatimi, veshje bojatisje

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	135.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	70.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	50.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	57.00		-

5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	110.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	110.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	340.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	40.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	110.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	9.00		-
		Shuma 4				-
<i>5.Punime dyersh e dritaresh</i>						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	13.00		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	3.10		-
4	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	3.00		-
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	7.00		-
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.80		-
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	13.00		-
		Shuma 5				-
<i>6.Punime Sistemimi</i>						
1	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00		-
2	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	6.00		-
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 6				-
<i>7.Rampa per antikapet</i>						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.00		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.80		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.80		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	8.50		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	8.50		-

6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.20		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.00		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.00		-
		Shuma 7				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)				-
B.PUNIME HIDRAULIKE						
<i>1.Punime Shtresash</i>						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	40.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	30.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Paisje Hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	3.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		-
4	An-15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An-16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	3.00		-
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	3.00		-
		Shuma 2				-
<i>3.Furnizimi me uje</i>						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	10.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	50.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-
<i>4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)</i>						

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	3.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	Analize	V Kondicioner Inverter	cope	3.00		-
		Shuma C (Paisje)				-
D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
1. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	40.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		-
		Shuma 1				-
2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
		Shuma 2				-

3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	24.00		-
2	2.487/d	F.V Kuti, suportë, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		-
3	Analize	F.V Kuti, suportë, kapak, 3 module me kapak	cope	16.00		-
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00		-
1	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	30.00		-
1	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	250.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	9.00		-
2	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	320.00		-
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	100.00		-
Shuma 5						-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	3.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	3.00		-
3	Analizë	F.V Kuti, suportë, kapak, 3 module	cope	3.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	50.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	25.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00		-

3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	56.00		-
8	Analizë	F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	65.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	7.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	8.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	5.00		-
4	Analize	V. Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	8.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-

Shuma 10						-
SHUMA D (1 - 10)						-
	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20%*c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-
E. PAISJE						
P-1	Analize	F. bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	3.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-3	Analize	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-4	Analize	F.Kondicioner Inverter	cope	3.00		-
P-5	Analize	F. Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-6	Analize	F. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	7.00		-
P-7	Analize	F. Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-8	Analize	F.Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndriçues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	8.00		-
P-12	Analize	F Ndriçues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	5.00		-
P-15	Analize	F.Ndriçuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	6.00		-

P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f			SHUMA E (me tvsh)			-
Shuma totale (e+f) me tvsh qsh Farke e madhe						-

3. PREVENTIV QSH Paskuqan 2

Nr.	Nr analizesh	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	130.00		-
2	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	530.00		-
3	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	240.00		-
4	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	50.00		-
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.00		-
6	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	55.00		-
7	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	6.50		-
8	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	80.00		-
9	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	80.00		-
10	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	36.00		-
11	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	30.00		-
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	32.00		-
		Shuma 1				-
2. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	140.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerrsi h= 7-10cm C 10/16	m3	10.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	140.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	140.00		-
5	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat 0.5mm	m2	14.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	3.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	21.00		-
		Shuma 2				-

3. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	13.00		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	10.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.40		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	19.00		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	125.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	230.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	230.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	210.00		-
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	12.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	22.00		-
		Shuma 3				-
4.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	360.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	225.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	35.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	42.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	250.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	50.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	940.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	120.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	250.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	22.00		-
		Shuma 4				-
5.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	33.00		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	6.00		-
4	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	6.50		-

5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	15.00		-
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.50		-
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	33.00		-
		Shuma 5				-
6.Punime Sistemimi						
1	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00		-
2	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	12.00		-
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 6				-
7.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		-
		Shuma 7				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)				-
B.PUNIME HIDRAULIKE						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	65.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	50.00		-
		Shuma 1				-

2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	7.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	4.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	7.00		-
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	4.00		-
		Shuma 2				-
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	38.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	75.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	30.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	35.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	60.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	4.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	4.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	10.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	Analize	Kondicioner Inverter	cope	3.00		-
		Shuma C				-
D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						

1. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT

1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	140.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	140.00		-
Shuma 1						-

2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	2.00		-
Shuma 2						-

3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE

1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	71.00		-
2	2.487/d	F.V Kutit, suportet, kapak, 4 module me kapak	cope	16.00		-
3	Analize	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module me kapak	cope	39.00		-
4	Analize	F.V Kutit shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	8.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	500.00		-
Shuma 3						-

4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK

1	Analizë	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	200.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	900.00		-
Shuma 4						-

5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES

1	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	19.00		-
2	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	900.00		-
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	300.00		-
Shuma 5						-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	8.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	8.00		-
3	Analizë	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module	cope	8.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	250.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	130.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	7.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm ²	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	7.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	57.00		-
8	Analizë	F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	100.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	4.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	15.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	2.00		-

4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	2.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	28.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	10.00		-
4	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	24.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	2.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1 - 10)						-

	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5% *a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20% *c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-
E. Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	7.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-3	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	4.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	10.00		-
P-4	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	3.00		-

P-5	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-6	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	15.00		-
P-7	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	2.00		-
P-8	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	28.00		-
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	10.00		-
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	24.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	2.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	2.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	12.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f SHUMA E (me tvsh)						-
Shuma Totale (e+f) me tvsh qsh Paskuqan 2						-

4. PREVENTIV QSH Lagja Bathore 6

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (parapeti)	m3	7.00		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	190.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	420.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	170.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	45.00		-

6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	17.00		-
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	51.00		-
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	4.00		-
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	72.00		-
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	72.00		-
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	36.00		-
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	30.00		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	30.00		-
		Shuma 1				-

2. Punime Murature

1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (parapeti tarace)	m3	10.00		-
		Shuma 2				-

3. Punime tarace

1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	200.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerrsi h= 7-10cm C 10/16	m3	15.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	190.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	190.00		-
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	20.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	3.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15.00		-
8	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 (per parapet)	m3	7.00		-
		Shuma 3				-

4. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	13.00		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	17.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.60		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	3.40		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	180.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	180.00		-

7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	180.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	150.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	4.00		-
		Shuma 4				-
<i>5.Punime suvatimi, veshje bojatisje</i>						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	240.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	170.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	40.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	47.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	150.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	150.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	650.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	80.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	150.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	15.00		-
		Shuma 5				-
<i>6.Punime dyersh e dritaresh</i>						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18.00		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	4.00		-
4	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	4.00		-
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	20.00		-
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	4.00		-
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	18.00		-
		Shuma 6				-
<i>7.Punime Sistemimi</i>						
1	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00		-
2	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	10.00		-
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-

<i>8.Rampa per antikapet</i>						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.00		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.80		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.80		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	8.50		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	8.50		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.20		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.00		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.00		-
		Shuma 8				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				-
B.PUNIME HIDRAULIKE						
<i>1.Punime Shtresash</i>						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	50.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m2	36.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Paisje Hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	6.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	4.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	6.00		-
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	4.00		-
		Shuma 2				-
<i>3.Furnizimi me uje</i>						

1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	30.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	65.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	25.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	25.00		-
2	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	45.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	6.00		-
4	An.18 man	Pusetë shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	4.00		-
2	An.18	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	10.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-

C. INSTALIME MEKANIKE						
1	Analize	V. Kondicioner Inverter	cope	6.00		-
		Shuma C				-

D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

1. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	60.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	100.00		-
		Shuma 1				-

2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
--	--	--	--	--	--	--

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
Shuma 2						-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	46.00		-
2	2.487/d	F.V Kutit, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	26.00		-
3	Analize	F.V Kutit, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	20.00		-
4	Analize	F.V Kutit shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	3.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	150.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	40.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	330.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	14.00		-
2	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	350.00		-
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	120.00		-
Shuma 5						-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						

1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	7.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	7.00		-
3	Analizë	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module	cope	7.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	75.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	35.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	56.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	65.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	14.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme, me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						

1	Analize	V Ndriqes katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	19.00		-
2	Analize	V Ndriqes rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
4	Analize	V Ndriqesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	9.00		-
Shuma 9						-
10 .SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1 - 10)						-
	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20%*c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-
E. Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	6.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-3	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	4.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-4	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	6.00		-
P-5	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-6	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	14.00		-
P-7	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-

P-11	Analize	F Ndriçues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	19.00		-
P-12	Analize	F Ndriçues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
P-15	Analize	F.Ndriçuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	9.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	10.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f SHUMA E (me tvsh)						-
Shuma Totale (e+f) me tvsh qsh Bathore lagjia 6						-

5. PREVENTIV QSH Tirane 8.1

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.00		-
2	An.20	Prishje tavani	m2	54.00		-
2	An.21	Prishje catie	m2	64.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	200.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	54.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	9.00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.40		-
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	14.00		-
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	3.00		-
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	21.00		-
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	21.00		-
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	12.00		-
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	4.20		-

13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	10.00		-
		Shuma 1				-
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	0.50		-
		Shuma 2				-
3. Punime tarace						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	64.00		-
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	64.00		-
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	7.00		-
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	35.00		-
		Shuma 3				-
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5.50		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	4.50		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	4.50		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	60.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	54.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	60.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	60.00		-
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	1.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.50		-
		Shuma 4				-
5. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	100.00		-
2	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	54.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	24.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	28.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	100.00		-

6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	100.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	260.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	30.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	100.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	6.00		-
		Shuma 5				-
6.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.20		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	3.00		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	6.00		-
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.00		-
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	4.20		-
		Shuma 6				-
7.Punime Sistemimi						
1	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00		-
2	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4.00		-
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-
8.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		-

9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		-
		Shuma 8				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				-
B.PUNIME HIDROSANITARE						
<i>1.Punime Shtresash</i>						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	10.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Paisje Hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-
<i>3.Furnizimi me uje</i>						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	25.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	35.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-
<i>4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)</i>						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	30.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-

		Shuma 4				-
<i>5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri</i>						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-
D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
1. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	25.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		-
Shuma 1						-
2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 jepet ne projekt) - (sipas skemes qe	komplet	1.00		-
Shuma 2						-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	22.00		-
2	2.487/d	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	3.00		-
3	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	16.00		-
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	100.00		-
Shuma 3						-

4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK

1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	10.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	250.00		-
Shuma 4						-

5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES

2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	6.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	180.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	60.00		-
Shuma 5						-

6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE

1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
3	Analizë	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module	cope	2.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	15.00		-
Shuma 6						-

7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES

1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm ²	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	34.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	55.00		-

9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zingurara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	5.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	5.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
4	Analize	V Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	5.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1-10)						-
	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20%*c				-

e	Shuma me Tvsh (c+d)				-
---	----------------------------	--	--	--	---

E. Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-3	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-5	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-6	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	5.00		-
P-7	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme, me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	5.00		-
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	5.00		-
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	5.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	4.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f			SHUMA E me tvsh			-
			Shuma Totale (e+f) me tvsh, pika e qsh nr.8, nr.1			-

6. PREVENTIV QSH Prush - TIRANE						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera

A. PUNIME NDERTIMI**1. Punime prishjeje dhe germimi**

1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.00		-
2	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	210.00		-
3	An.03	Prishje shtrese dysHEMEJE (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	83.00		-
4	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	35.00		-
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6.00		-
6	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	26.00		-
7	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	4.00		-
8	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	38.00		-
9	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	38.00		-
10	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	16.00		-
11	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh (+ kangjella te jashtme rrethimi)	o.p	56.00		-
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.00		-
		Shuma 1				-

2. Murature

1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1.00		-
		Shuma 2				-

3. Punime tarace

1	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	12.00		-
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9.00		-
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	35.00		-
		Shuma 3				-

4. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10.00		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	10.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.40		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	6.50		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	87.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	85.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	85.00		-

8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	96.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.00		-
		Shuma 4				-
<i>5.Punime suvatimi, veshje bojatisje</i>						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	140.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	80.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	29.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	35.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	120.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	120.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	360.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	47.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	120.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	10.00		-
		Shuma 5				-
<i>6.Punime dyersh e dritaresh</i>						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	16.00		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	1.80		-
4	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	4.00		-
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	10.00		-
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	3.00		-
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	16.00		-
		Shuma 6				-
<i>7.Punime Sistemimi</i>						
1	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00		-
2	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	6.00		-
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-

8.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.00		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.80		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.80		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	8.50		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	8.50		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.20		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m (rampa)	m2	4.00		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.00		-
		Shuma 8				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				-
B.PUNIME HIDROSANITARE						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	36.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	30.00		-
		Shuma 1				-
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
6	2.515	FV pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2.00		-
		Shuma 2				-
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	22.00		-

2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	45.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	20.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	15.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	3.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	Analize	Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
		Shuma C				-
D PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
1. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	50.00		-
1	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	50.00		-
		Shuma 1				-
2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 3F~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
Shuma 2						-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	24.00		-
2	2.487/d	F.V Kutit, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Kutit, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	14.00		-
4	Analize	F.V Kutit shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	3.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	100.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	60.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	210.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	8.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	180.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	60.00		-
Shuma 5						-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						

1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
3	Analizë	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module	cope	2.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	61.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	75.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	4.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	6.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme, me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						

1	Analize	V Ndrifues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne sipërfaqe te tavanit	cope	5.00		-
2	Analize	V Ndrifues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	4.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	4.00		-
4	Analize	V Ndrifues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	6.00		-
Shuma 9						-

10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE

1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1 - 10)						-

a	Shuma (A-D)					-
b	Fond rezerve 5%*a					-
c	Shuma pa TVSH (a+b)					-
d	T.V.SH 20% *c					-
e	Shuma me Tvsh (c+d)					-

E. PAISJE

P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-3	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-4	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
P-5	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-6	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	6.00		-
P-7	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-

P-8	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme, me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndrichues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	5.00		-
P-12	Analize	F Ndrichues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	4.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	4.00		-
P-15	Analize	F.Ndrichuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	6.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	6.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f SHUMA E (me tvsh)						-
Shuma Totale (e+f) me tvsh - qsh Prush						-

7. PREVENTIV QSH Bago- KAVAJE

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.00		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ullugeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	36.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle, beton)	m2	156.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	32.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	12.00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.50		-
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	11.50		-
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.00		-
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	12.00		-
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	12.00		-

11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	7.00		-
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	5.40		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.00		-
		Shuma 1				-
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.50		-
		Shuma 2				-
3. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	40.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerrsi h= 7-10cm C 10/16	m3	3.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	40.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.00		-
5	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat 0.5mm	m2	12.20		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		-
		Shuma 3				-
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	4.00		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	3.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.30		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	34.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	30.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	30.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	35.00		-
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	2.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.50		-
		Shuma 4				-
5. Punime suvatimi, veshje bojatisje						

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	55.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	30.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	18.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	23.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	70.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	30.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	140.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	30.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	70.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	3.00		-
		Shuma 5				-
6.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.00		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.273	Pragje dritaresh mermeri 3cm	m2	1.00		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		-
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20		-
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	6.00		-
		Shuma 6				-
7.Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3.00		-
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-
8.Rampa per Personat me aftesi Ndryshe.						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		-
4	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		-

6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		-
		Shuma 8				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				-
B.PUNIME HIDROSANITARE						
<i>1.Punime Shtresash</i>						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m2	8.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Paisje Hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-
<i>3.Furnizimi me uje</i>						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	15.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	22.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-

<i>4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)</i>						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-
<i>5.Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri</i>						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	Analize	V.Kondicioner Inverter 9000 btu	cope	2.00		-
		Shuma C				-
D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
1. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
E-1.1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	25.00		-
E-1.2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		-
		Shuma 1				-
2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
E-2.1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
						- (sipas skemes qe

Shuma 2							-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE							
E-3.1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	16.00			-
E-3.2	2.487/d	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	5.00			-
E-3.3	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	8.00			-
E-3.4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	4.00			-
E-3.5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	62.00			-
E-3.6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	56.00			-
Shuma 3							-
4. RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK							
E-4.1	Analizë	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00			-
E-4.2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	15.00			-
E-4.3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	205.00			-
Shuma 4							-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES							
E-5.1	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	4.00			-
E-5.2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00			-
E-5.3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	130.00			-
E-5.4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	62.00			-
Shuma 5							-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE							
E-6.1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	4.00			-
E-6.2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	4.00			-
E-6.3	Analizë	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	2.00			-
E-6.4	Analizë	F.V Kabllo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00			-
E-6.5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00			-
Shuma 6							-

7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES

E-7.1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	4.00		-
E-7.2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		-
E-7.3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
E-7.4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
E-7.5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		-
E-7.6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	4.00		-
E-7.7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	29.00		-
E-7.8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	45.00		-
E-7.9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-

7. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT

F-1.1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
F-1.2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
F-1.3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
F-1.4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-

9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES

F-2.1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
F-2.2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
F-2.3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
F-2.4	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-

F-2.5	Analize	V Ndriqësua emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
F-3.1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
Shuma D (1-10)						-
	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20%*c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-
E. PAJISJE						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-6	Analize	F.Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndriqës katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
P-12	Analize	F Ndriqës rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
P-14	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-

P-15	Analize	F.Ndriçuesha emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	3.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f			Shuma E (me tvsh)			-
			Shuma Totale (e+f) me tvsh qsh Bago - Kavaje			-

8. PREVENTIV QSH Shtodher- KAVAJE

Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.00		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ullugeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	36.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	156.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dysHEMEJE (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	32.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	12.00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.50		-
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	11.50		-
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.00		-
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	12.00		-
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	12.00		-
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	7.00		-
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	5.40		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.00		-
		Shuma 1				-
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.50		-
		Shuma 2				-

<i>3. Punime tarace</i>						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	40.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	3.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	40.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.00		-
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	12.20		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		-
		Shuma 3				-

<i>4. Punime shtresash</i>						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	4.00		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	3.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.30		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	34.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	30.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	30.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	35.00		-
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	2.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.50		-
		Shuma 4				-

<i>5. Punime suvatimi, veshje bojatisje</i>						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	55.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	30.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	18.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	23.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	70.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	30.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	140.00		-

8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	30.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	70.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	3.00		-
		Shuma 5				-
<i>6.Punime dyersh e dritaresh</i>						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.00		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	1.00		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		-
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20		-
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	6.00		-
		Shuma 6				-
<i>7.Punime Sistemimi</i>						
14	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4.00		-
15	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-
<i>8.Rampa per Personat me aftesi Ndryshe.</i>						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		-
		Shuma 8				-

		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)					-
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	---

B.PUNIME HIDROSANITARE

1.Punime Shtresash

1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00			-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	8.00			-
		Shuma 1					-

2. Paisje Hidrosanitare

1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00			-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00			-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00			-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00			-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00			-
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00			-
		Shuma 2					-

3.Furnizimi me uje

1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	15.00			-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	22.00			-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00			-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00			-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00			-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00			-
7	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00			-
		Shuma 3					-

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00			-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00			-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00			-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00			-
		Shuma 4					-

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3.00		-
2	An.19	V. Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	Analize	V.Kondicioner Inverter 9000 btu	cope	2.00		-
		Shuma C				-
D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
1. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	25.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		-
		Shuma 1				-
2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 jepet ne projekt) - (sipas skemes qe	komplet	1.00		-
		Shuma 2				-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	16.00		-
2	2.487/d	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	8.00		-
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	4.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	62.00		-
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	56.00		-

Shuma 3							-
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK							
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00			-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	15.00			-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	205.00			-
Shuma 4							-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES							
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00			-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	130.00			-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	62.00			-
Shuma 5							-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE							
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	4.00			-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	4.00			-
3	Analizë	F.V Kutu, suport, kapak, 3 module	cope	2.00			-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00			-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00			-
Shuma 6							-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES							
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	4.00			-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00			-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm ²	ml	10.00			-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00			-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00			-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	4.00			-

7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	29.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	45.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
4	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-
5	Analize	V. Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1-10)						-
	a	Shuma (A-D)				-

	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20%*c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-

E. PAISJE						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-6	Analize	F.Kondicioner Inverter 9000BTU	cope	2.00		-
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
P-14	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	3.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f			Shuma E (ME TVSH)			-

		Shuma Totale (e+f) qsh Shtodher Kavaje				-
9. PREVENTIV QSH Vile Bashtove - Rrogozhine						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	85.00		-
2	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	600.00		-
3	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	70.00		-
4	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	20.00		-
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7.00		-
6	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	24.00		-
7	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.50		-
8	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	28.00		-
9	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	28.00		-
10	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	12.00		-
11	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh + parapet shkalle	m2	22.00		-
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.00		-
		Shuma 1				-
2. Punime Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (parapeti tarace)	m3	5.00		-
		Shuma 2				-
3. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	86.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	6.50		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	86.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	86.00		-
5	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat 0.5mm	m2	13.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-

7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12.00		-
		Shuma 3				-

4. Punime shtresash

1	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	5.60		-
2	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	70.00		-
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	75.00		-
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	75.00		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	15.00		-
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	25.00		-
7	An Man 2	Veshje e rampes se shkalles me tranvertine	m2	20.00		-
		Shuma 4				-

5. Punime suvatimi, veshje bojatisje

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	120.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	70.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	30.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	35.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	220.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	220.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	310.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	55.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	220.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	10.00		-
		Shuma 5				-

6. Punime dyersh e dritaresh

1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.00		-
2	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli, me mbushje d/a.	m2	3.80		-
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	2.50		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	8.00		-
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20		-

6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	10.00		-
		Shuma 6				-
<i>7.Punime Sistemimi</i>						
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (Streha e jashtme e shkalles)	ton	1.00		-
2	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich (Streha e jashtme e shkalles)	m2	15.00		-
3	2.358/d	Veshje muri me kartonxhes cimentato (Streha e jashtme e shkalles)	m2	20.00		-
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat (Streha e jashtme e shkalles)	cope	2.00		-
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm (Streha e jashtme e shkalles)	ml	12.00		-
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm (Streha e jashtme e shkalles)	ml	15.00		-
7	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat 0.5mm (Streha e jashtme e shkalles)	m2	3.50		-
8	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5.00		-
9	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)				-
B.PUNIME HIDROSANITARE						
<i>1.Punime Shtresash</i>						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	25.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	20.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Paisje Hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	4.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	4.00		-
6	2.515	FV pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2.00		-
		Shuma 2				-
<i>3.Furnizimi me uje</i>						

1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	30.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	45.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	25.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	35.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	55.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	3.50		-
4	An.18 man	Pusetë shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-

C. INSTALIME MEKANIKE

1	Analize	V.Kondicioner Inverter 9000 btu	cope	2.00		-
		Shuma C				-

D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE

1. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT

1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	40.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		-
		Shuma 1				-

2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
Shuma 2						-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	36.00		-
2	2.487/d	F.V Kutit, suportet, kapak, 4 module me kapak	cope	12.00		-
3	Analize	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module me kapak	cope	12.00		-
4	Analize	F.V Kutit shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	3.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	70.00		-
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	250.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	50.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	50.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	450.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module	cope	7.00		-
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	7.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	200.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	50.00		-
Shuma 5						-

6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	4.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	4.00		-
3	Analizë	F.V Kutit, suporte, kapak, 3 module	cope	3.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	80.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	8.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	5.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	53.00		-
8	Analizë	F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	50.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	4.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	F.V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-

9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	16.00		-
2	Analize	V.Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
3	Analize	V.Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	7.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1-10)						-
	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20%*c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-

E. PAISJET						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	4.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		-
P-6	Analize	F.Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	4.00		-
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-

P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndrichues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	16.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
P-15	Analize	F.Ndrichuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	7.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	5.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f Shuma E (me tvsh)						-
Shuma Totale (e+f) me tvsh qsh Vile Bashtove						-

B. QARKU DURRES

10. PREVENTIV QSH Adriatike

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.00		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	36.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	120.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	29.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	9.00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.50		-
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	11.50		-
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.00		-
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	12.00		-
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	12.00		-
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	7.00		-
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	5.40		-

13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Murature</i>						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.00		-
		Shuma 2				-
<i>3. Punime tarace</i>						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	40.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	3.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	40.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.00		-
5	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat 0.5mm	m2	7.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		-
		Shuma 3				-

<i>4. Punime shtresash</i>						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.50		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	3.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.30		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	34.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	30.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	30.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	35.00		-
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	1.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.00		-
		Shuma 4				-
<i>5. Punime suvatimi, veshje bojatisje</i>						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	55.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	30.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	18.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	23.00		-

5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	70.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	30.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	140.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	30.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	70.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	3.00		-
		Shuma 5				-
<i>6.Punime dyersh e dritaresh</i>						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.40		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	1.00		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		-
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.20		-
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	5.40		-
		Shuma 6				-
<i>7.Punime Sistemimi</i>						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3.00		-
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-
<i>8.Rampa per antikapet</i>						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		-

8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		-
		Shuma 8				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				-

B.PUNIME HIDROSANITARE

1.Punime Shtresash

1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	8.00		-
		Shuma 1				-

2. Paisje Hidrosanitare

1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-

3.Furnizimi me uje

1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	15.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	22.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-

3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
Shuma 4						-

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
Shuma 5						-
Shuma B (1+2+3+4+5)						-

C. INSTALIME MEKANIKE

1	Analize	V.Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
Shuma C						-

D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE

1. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT

1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	25.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		-
Shuma 1						-

2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
Shuma 2						-

3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	16.00		-
2	2.487/d	F.V Kuti, suportë, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		-
3	Analize	F.V Kuti, suportë, kapak, 3 module me kapak	cope	8.00		-
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50.00		-
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	50.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	15.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	100.00		-
Shuma 4						-
5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suportë, kapak, 3 module	cope	4.00		-
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	130.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	40.00		-
Shuma 5						-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
3	Analizë	F.V Kuti, suportë, kapak, 3 module	cope	2.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						

1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	4.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	4.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	29.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	35.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne sipërfaqe te tavanit	cope	4.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
4	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-
5	Analize	V. Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-

Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1 - 10)						-
	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH(a+b)				-
	d	T.V.SH 20% *c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-
E. Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohete	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	2.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-6	Analize	F.Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
P-14	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-

P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f			Shuma E me tvsh			-
			Shuma Totale (e+f) me tvsh - qsh Adriatik			-

11. PREVENTIV QSH Koder Bize

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.50		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	36.00		-
3	An.22	Prishje strehe e jashtme	m2	2.00		-
4	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	120.00		-
5	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	29.00		-
6	An.04	Hegje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	9.00		-
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.50		-
8	An.05	Hegje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	11.50		-
9	An.06	Hegje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.00		-
10	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	12.00		-
11	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	12.00		-
12	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	7.00		-
13	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	5.40		-
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.00		-
Shuma 1						-
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.00		-
Shuma 2						-
3. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	40.00		-

2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	3.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	40.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.00		-
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	7.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		-
		Shuma 3				-

4. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.50		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	3.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.30		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	34.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	30.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	30.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	35.00		-
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	1.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.00		-
		Shuma 4				-

5. Punime suvatimi, veshje bojatisje

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	55.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	30.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	18.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	23.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	70.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	30.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	140.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	30.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	70.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	3.00		-

		Shuma 5					-
6.Punime dyersh e dritaresh							
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.40			-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00			-
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	1.00			-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00			-
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20			-
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	5.40			-
		Shuma 6					-
7.Punime Sistemimi							
1	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00			-
2	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00			-
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00			-
		Shuma 7					-
8.Rampa per antikapet							
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50			-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00			-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00			-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00			-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00			-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00			-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50			-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50			-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50			-
		Shuma 8					-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)					-
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ							

<i>1.Punime Shtresash</i>						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	8.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Paisje Hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-
<i>3.Furnizimi me uje</i>						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	15.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	22.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-
<i>4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)</i>						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-
<i>5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri</i>						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-

C. INSTALIME MEKANIKE						
1	Analize	V.Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
Shuma C						-
D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
1. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	25.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		-
Shuma 1						-
2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
Shuma 2						-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	16.00		-
2	2.487/d	F.V Kutu, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		-
3	Analize	F.V Kutu, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	8.00		-
4	Analize	F.V Kutu shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50.00		-
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	50.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						

1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	15.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	100.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kutu, suport, kapak, 3 module	cope	4.00		-
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	130.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	40.00		-
Shuma 5						-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
3	Analizë	F.V Kutu, suport, kapak, 3 module	cope	2.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	4.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm ²	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	4.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	29.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	35.00		-

9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zingurara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
4	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-
5	Analize	V Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1 - 10)						-
	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-

	d	T.V.SH 20%*c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-

E. PAISJE						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-6	Analize	F.Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
P-14	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000 ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	2.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f			Shuma E me tvsh			-
			Shuma Totale (e+f) me tvsh qsh. Koder Bize Durres			-

12. PREVENTIV QSH Rushkull Durres

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (parapeti)	m3	5.00		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	68.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	200.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	66.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	9.00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6.80		-
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	21.00		-
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.00		-
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	27.00		-
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	27.00		-
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	14.00		-
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	8.40		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.00		-
		Shuma 1				-
2. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	75.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerrresi h= 7-10cm C 10/16	m3	7.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	75.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	75.00		-
5	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat 0.5mm	m2	10.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9.00		-
8	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 (per parapet)	m3	5.00		-
		Shuma 2				-

3. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	13.00		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	6.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.20		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	5.00		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	75.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	75.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	75.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	60.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.50		-
		Shuma 3				-
4.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	130.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	66.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	23.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	27.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	100.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	100.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	326.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	40.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	100.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	9.00		-
		Shuma 4				-
5.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	13.00		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	3.10		-
4	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	3.00		-
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	7.00		-
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.80		-
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	2.00		-

		Shuma 5					-
6.Punime Sistemimi							
14	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00			-
15	An.16	V. Tabela per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5.00			-
16	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00			-
		Shuma 6					-
7.Rampa per antikapet							
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.00			-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.80			-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.80			-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	8.50			-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	8.50			-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00			-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.20			-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.00			-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.00			-
		Shuma 7					-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)					-
B.PUNIME HIDROSANITARE							
1.Punime Shtresash							
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	12.00			-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	8.00			-
		Shuma 1					-
2. Paisje Hidrosanitare							
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00			-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	3.00			-

3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	3.00		-
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-

3.Furnizimi me uje

1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	10.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	50.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	3.00		-
4	An.18 man	Pusetë shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-

C. INSTALIME MEKANIKE

1	Analize	V. Kondicioner Inverter	cope	3.00		-
		Shuma C				-

D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE

1. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT

1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	30.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	30.00		-
Shuma 1						-
2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
Shuma 2						-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	26.00		-
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	16.00		-
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	3.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	40.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	240.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	6.00		-

2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	7.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	180.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	60.00		-
Shuma 5						-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	3.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	3.00		-
3	Analizë	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module	cope	3.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	50.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	25.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm ²	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	29.00		-
8	Analizë	F.V Shirit FeZn 30*3 mm	ml	60.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	4.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-

4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne sipërfaqe te tavanit	cope	7.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
4	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	5.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1-10)						-
	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20% *c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-

E. PAISJE						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	3.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		-
P-6	Analize	F.Kondicioner Inverter	cope	3.00		-

P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	4.00		-
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	7.00		-
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	5.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	5.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f			Shuma E me tvsh			-
			Shuma Totale (e+f) me tvsh , qsh Rrushkull Durres			-

13. PREVENTIV QSH Gjuricaj e siperme Durres

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	4.00		-
2	An.21	Prishje tavani	m2	26.00		-
2	An.22	Prishje catie	m2	35.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	180.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	26.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	10.00		-

6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.70		-
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	10.00		-
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.20		-
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	10.00		-
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	10.00		-
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	6.00		-
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	6.00		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	10.00		-
		Shuma 1				-
2. Punime Murature & Betoni						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.00		-
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	1.40		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		-
		Shuma 2				-
3. Punime Catie						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	35.00		-
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	40.00		-
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		-
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	28.00		-
		Shuma 3				-
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.70		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	2.20		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.30		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	30.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	28.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	30.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	30.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.00		-
		Shuma 4				-

<i>5.Punime suvatimi, veshje bojatisje</i>						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	100.00		-
2	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	27.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	18.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	22.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	70.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	70.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	127.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	20.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	70.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	2.00		-
		Shuma 5				-
<i>6.Punime dyersh e dritaresh</i>						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.40		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	1.20		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	2.00		-
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20		-
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	5.40		-
		Shuma 6				-
<i>7.Punime Sistemimi</i>						
1	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00		-
2	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3.00		-
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-
<i>8.Rampa per antikapet</i>						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		-
4	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		-

5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		-
		Shuma 8				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				-
B.PUNIME HIDROSANITARE						
<i>1.Punime Shtresash</i>						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	10.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Paisje Hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	1.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1.00		-
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-
<i>3.Furnizimi me uje</i>						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	22.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	30.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-

7	Analize	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	30.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		-
4	An.18 man	Pusetete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	Analize	V.Kondicioner Inverter	cope	1.00		-
		Shuma C				-
D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
1. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	12.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	15.00		-
		Shuma 1				-
2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
Shuma 2						-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	11.00		-
2	2.487/d	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	2.00		-
3	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	7.00		-
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	1.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	40.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	5.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	6.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	110.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	3.00		-
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	90.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	30.00		-
Shuma 5						-

6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE

1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	1.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	1.00		-
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	1.00		-
4	Analizë	F.V Kabllo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	10.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	10.00		-
Shuma 6						-

7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES

1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	4.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	4.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	29.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	35.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-

8. SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT

1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-

9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES

1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	2.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	2.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
4	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	2.00		-
5	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	4.00		-
Shuma 9						-

SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE

1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1 - 10)						-

	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20% *c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-

E. PAISJE

P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-6	Analize	F.Kondicioner Inverter	cope	1.00		-
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-

P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme, me intensitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	2.00		-
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	2.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
P-14	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	2.00		-
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	4.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	3.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f			Shuma E me tvsh			-
			Shuma Totale (e+f) me tvsh , qsh Gjuricaj e siperme DURRES			-

14. PREVENTIV QSH Budull						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.50		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	36.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle, beton)	m2	120.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	29.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	9.00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.50		-
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	11.50		-
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.00		-
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	12.00		-

10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	12.00		-
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	7.00		-
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	5.40		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.00		-
		Shuma 1				-
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.00		-
		Shuma 2				-
3. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	40.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	3.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	40.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.00		-
5	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat 0.5mm	m2	7.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		-
		Shuma 3				-
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.50		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	3.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.30		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	34.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	30.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	30.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	35.00		-
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	1.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.00		-
		Shuma 4				-

<i>5.Punime suvatimi, veshje bojatisje</i>						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	55.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	30.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	18.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	23.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	70.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	30.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	140.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	30.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	70.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	3.00		-
		Shuma 5				-
<i>6.Punime dyersh e dritaresh</i>						
	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.40		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	1.00		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		-
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20		-
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	5.40		-
		Shuma 6				-
<i>7.Punime Sistemimi</i>						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3.00		-
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-
<i>8.Rampa per antikapet</i>						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		-

5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		-
		Shuma 8				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				-
B.PUNIME HIDROSANITARE						
<i>1.Punime Shtresash</i>						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m2	8.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Paisje Hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-
<i>3.Furnizimi me uje</i>						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	15.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	22.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-

7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-

C. INSTALIME MEKANIKE

1	Analize	V.Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
		Shuma C				-

D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE

1. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT

1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	25.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		-
		Shuma 1				-

2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
Shuma 2						-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	16.00		-
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		-
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	8.00		-
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50.00		-
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	50.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S =3 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	15.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	100.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	4.00		-
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	130.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	40.00		-
Shuma 5						-

6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
3	Analizë	F.V Kutit, suporte, kapak, 3 module	cope	2.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	4.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	4.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	29.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	35.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-

9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricules katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
2	Analize	V Ndricules rrethor LED plafon, i montuar ne siefpraqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siefpraqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
4	Analize	V Ndricules I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-
5	Analize	V Ndriculesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1 - 10)						-
	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20% *c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-
E. PAISJE						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-3	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-4	Analize	F.Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
P-5	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-6	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-

P-7	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	3.00		-
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
P-14	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	1.00		-
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	4.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	3.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f Shuma E me tvsh						-
Shuma Totale (e+f) qsh Budull Kruje						-

15. PREVENTIV QSH Bilaj KRUJE

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (parapeti)	m3	5.00		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	68.00		-
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	160.00		-
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	66.00		-
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	9.00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6.80		-
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	21.00		-

8	An.06	Heqje davancale dyer + dritarësh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.00		-
9	An.07	C'montim të rrjetit elektrik ekzistues	o.p	27.00		-
10	An.08	C'montim të rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	27.00		-
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	14.00		-
12	An.10	C'montim i zgarave metalike dritarësh	m2	8.40		-
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.00		-

Shuma 1

2. Punime tarace

1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	75.00		-
2	2.262/4	Beton për pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	7.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	75.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	75.00		-
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	10.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9.00		-
8	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 (për parapet)	m3	5.00		-

Shuma 2

3. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	13.00		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (për dyshemene e katit perdhe)	m3	6.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.20		-
4	2.262/4	Beton për nivelim h= 7-10cm	m3	5.00		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	75.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	75.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	75.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	60.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.50		-

Shuma 3

4. Punime suvatimi, veshje bojatisje

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	100.00		-
---	------	---	----	--------	--	---

2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	66.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	23.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	27.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	100.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	100.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	266.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	40.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	100.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	9.00		-
		Shuma 4				-
5.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	13.00		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	5.10		-
4	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	3.10		-
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	7.00		-
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.80		-
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	2.00		-
		Shuma 5				-
6.Punime Sistemimi dhe Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.00		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.80		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.80		-
4	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	8.50		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	8.50		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.20		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.00		-

9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.00		-
10	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4.00		-
11	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 6				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6)				-

B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ

1.Punime Shtresash

1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	12.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej OSE EKUIVALENTE	m2	8.00		-
		Shuma 1				-

2. Paisje Hidrosanitare

1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	3.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	3.00		-
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-

3.Furnizimi me uje

1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	10.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	50.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	10.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
---	------	-----------------------------	----	-------	--	---

2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	3.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-

C. INSTALIME MEKANIKE

1	Analiza	V.Kondicioner Inverter	cope	3.00		-
		Shuma C				-

D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE

1. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT

1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	30.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	30.00		-
		Shuma 1				-

2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 jepet ne projekt) - (sipas skemes qe	komplet	1.00		-
		Shuma 2				-

3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	26.00		-
2	2.487/d	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	16.00		-
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	3.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120.00		-
Shuma 3						-
4. RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	40.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	240.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	6.00		-
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	7.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	180.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	60.00		-
Shuma 5						-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	3.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	3.00		-
3	Analizë	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	3.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	50.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	25.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						

1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	29.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	60.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	4.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	7.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
4	Analize	V Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	5.00		-
Shuma 9						-

10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1 - 10)						-

	a	Shuma (A-D)				-
	b	Fond rezerve 5%*a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20% *c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-

E. PAJISJE						
P-1	Analiza	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analiza	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	3.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-3	Analiza	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-4	Analiza	F.Kondicioner Inverter	cope	3.00		-
P-5	Analiza	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-6	Analiza	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	4.00		-
P-7	Analiza	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-8	Analiza	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	7.00		-
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		-
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	5.00		-

P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	4.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
f			Shuma E me tvsh			-
			Shuma Totale (e+f) qsh Bilaj Kruje			-

16. PREVENTIV QSH Qerek- KRUIJE

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.50		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	36.00		-
3	An.22	Prishje strehe e jashtme	m2	2.00		-
4	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	120.00		-
5	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	29.00		-
6	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	9.00		-
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.50		-
8	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	11.50		-
9	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.00		-
10	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	12.00		-
11	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	12.00		-
12	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	7.00		-
13	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	5.40		-
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.00		-
		Shuma 1				-
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.00		-
		Shuma 2				-
3. Punime tarace						

1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granuluar)	m2	40.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	3.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	40.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.00		-
5	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat 0.5mm	m2	7.00		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		-
		Shuma 3				-

4. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.50		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	3.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.30		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	34.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	30.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	30.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	35.00		-
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	1.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.00		-
		Shuma 4				-

5. Punime suvatimi, veshje bojatisje

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	55.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	30.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	18.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	23.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	70.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	30.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	140.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	30.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	70.00		-

10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	3.00		-
		Shuma 5				-
<i>6.Punime dyersh e dritaresh</i>						
	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.40		-
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	1.00		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		-
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20		-
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	5.40		-
		Shuma 6				-
<i>7.Punime Sistemimi</i>						
1	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00		-
2	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4.00		-
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-
<i>8.Rampa per antikapet</i>						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		-
		Shuma 8				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				-

B.PUNIME HIDROSANITARE						
<i>1.Punime Shtresash</i>						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	8.00		-
		Shuma 1				-
<i>2. Paisje Hidrosanitare</i>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-
<i>3.Furnizimi me uje</i>						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	15.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	22.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-
<i>4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)</i>						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-
<i>5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri</i>						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-

2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	Analize	V.Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
		Shuma C				-
D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
1. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	25.00		-
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		-
Shuma 1						-
2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		-
Shuma 2						-
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	16.00		-
2	2.487/d	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		-
3	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	8.00		-
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50.00		-
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	50.00		-
Shuma 3						-

4. RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	15.00		-
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	100.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	4.00		-
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	130.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	40.00		-
Shuma 5						-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
3	Analizë	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	2.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	4.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	4.00		-

7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	29.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	35.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
4	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-
5	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1- 10)						-
	a	Shuma (A-D)				-

	b	Fond rezerve 5% *a				-
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				-
	d	T.V.SH 20% *c				-
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				-

E. PAISJE						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
P-3	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
P-4	Analize	F.Kondicioner Inverter	cope	2.00		-
P-5	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
P-6	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
P-7	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-8	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
P-11	Analize	F Ndriçues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
P-12	Analize	F Ndriçues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
P-14	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-
P-15	Analize	F.Ndriçuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	4.00		-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
	f	Shuma E me tvsh				-
		Shuma Totale (e+f) me tvsh (qsh Qerek-Kruje)				-

17. PREVENTIV QSH Kurcaj- KRUJE

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.50		-
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ullugeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	36.00		-
3	An.22	Prishje strehe e jashtme	m2	2.00		-
4	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	120.00		-
5	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	29.00		-
6	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	9.00		-
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.50		-
8	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	11.50		-
9	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.00		-
10	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	12.00		-
11	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	12.00		-
12	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	7.00		-
13	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	5.40		-
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.00		-
		Shuma 1				-
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.00		-
		Shuma 2				-
3. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	40.00		-
2	2.262/4	Beton per pjerrresi h= 7-10cm C 10/16	m3	3.00		-
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	40.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.00		-
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	7.00		-

6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		-
		Shuma 3				-

4. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.50		-
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	3.00		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		-
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.30		-
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	34.00		-
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	30.00		-
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	30.00		-
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	35.00		-
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	1.00		-
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.00		-
		Shuma 4				-

5.Punime suvatimi, veshje bojatisje

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	55.00		-
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	30.00		-
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	18.00		-
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	23.00		-
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	70.00		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	30.00		-
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	140.00		-
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	30.00		-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	70.00		-
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	ml	3.00		-
		Shuma 5				-

6.Punime dyersh e dritaresh

	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.40		-
--	---------	--	----	------	--	---

2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		-
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	1.00		-
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		-
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20		-
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	5.40		-
		Shuma 6				-
7.Punime Sistemimi						
1	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00		-
2	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	6.00		-
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		-
		Shuma 7				-
8.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		-
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		-
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		-
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	10.00		-
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		-
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		-
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		-
		Shuma 8				-
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				-
B.PUNIME HIDROSANITARE						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00		-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	8.00		-

		Shuma 1				-
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		-
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		-
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		-
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		-
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		-
		Shuma 2				-
3. Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	15.00		-
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	22.00		-
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00		-
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		-
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		-
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		-
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		-
		Shuma 3				-
4. Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		-
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		-
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		-
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		-
		Shuma 4				-
5. Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		-
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		-
		Shuma 5				-
		Shuma B (1+2+3+4+5)				-
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	Analize	V Kondicioner Inverter	cope	2.00		-

Shuma C							-
D. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE							
1. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT							
1	Analize	F.V Kabllo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	25.00		-	
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		-	
Shuma 1						-	
2. SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES							
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 jepet ne projekt) - (sipas skemes qe	komplet	1.00		-	
Shuma 2						-	
3. SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE							
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	16.00		-	
2	2.487/d	F.V Kutit, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		-	
3	Analize	F.V Kutit, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	8.00		-	
4	Analize	F.V Kutit shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		-	
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50.00		-	
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	50.00		-	
Shuma 3						-	
4. RRJETI I KABLLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK							
1	Analizë	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		-	
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	15.00		-	

3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	100.00		-
Shuma 4						-
5. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suportet, kapak, 3 module	cope	4.00		-
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00		-
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	130.00		-
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	40.00		-
Shuma 5						-
6. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		-
3	Analizë	F.V Kuti, suportet, kapak, 3 module	cope	2.00		-
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		-
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		-
Shuma 6						-
7. SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	4.00		-
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00		-
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm ²	ml	10.00		-
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		-
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		-
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	4.00		-
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	29.00		-
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	35.00		-
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		-
Shuma 7						-
8. SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						

1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		-
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		-
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		-
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		-
Shuma 8						-
9. SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		-
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		-
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		-
4	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		-
5	Analize	V Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		-
Shuma 9						-
10. SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		-
Shuma 10						-
SHUMA D (1 - 10)						-
		Shuma (A-E)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma pa TVSH				-
		T.V.SH 20%				-
		Shuma me Tvsh (I)				-

PAISJE

P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohete	cope	1.00	-
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	2.00	-
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00	-
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00	-
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00	-
P-4	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	2.00	-
P-5	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00	-
P-6	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00	-
P-7	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, me intesitet 98dB.	cope	1.00	-
P-8	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme, me intesitet 98dB.	cope	1.00	-
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00	-
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00	-
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00	-
P-14	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	1.00	-
P-15	Analize	F.Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00	-
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00	-
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00	-
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	6.00	-
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00	-
f Shuma E me tvsh					-
Shuma Totale (e+f) me tvsh (qsh Kurcaj- Kruje)					-