

**MIRATOHET
BASHKIA HIMARE
KRYETARI
JORGO GORO**

**PREVENTIVI PUNIMEVE
OBJEKTI: NDERTIM I KOMPLEKSIT SPORTIV RAJONAL BORSH**

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefta
		Punime ndertimi				
		Rruga per ne kompleks (l=190m, b=4m)				
1	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	762		
2	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	152		
3	2.258	Nenshtrese zhavori (20 cm)	m ³	152		
4	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (t=15 cm)	m ³	114		
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m ²)	ton	3.04		
6	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m ²	665		
7	3.619	F V bordura betoni 25x35 cm	m	190		
		Kompleksi (baza 7645.9 m2)				
1	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare (40 cm)	m ³	3058		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	765		
3	2.258	Nenshtrese zhavori (15 cm)	m ³	1147		
4	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (mbulesa per kalceon dhe rrethime te brendshme te fushave)	ton	28		
5	4.112	Bojatisje mbi metal 1m ² , me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m ²	400		
6	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA" (trotuar C 337 m ² + midis fushave 250 m ²)	m ²	587		

7	3.619	F V bordura betoni 25x35 cm (per kalçeton dhe rrethime te brendshme te fushave)	m	232		
8	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (221 ml perimetri, cdo 6m)	cope	37		
		Rrethimi i kompleksit (perimetri 343.2 m)				
1	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	86		
2	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m (cdo 5 m, 0.25*0.25*1.8m)	m ³	8		
3	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	85.8		
4	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	137.2		
5	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	21.4		
6	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (l=343m, h=1.5 m , 45 kg/m2)	ton	23.1525		
7	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m ²	257		
8	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (perimetri 343 ml, pemet cdo 5m)	cope	69		
9	An159	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	cope	4		
		Rrjeti ajror T.U. me kabell tip "ABC"				
1	An.	Pikelidhje elektrike	cope	1		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	15.7		
3	An.El.9	Qafore	cope	5		
4	An.El.10	F.V Kapikorde Cu-Al 95xM12	cope	10		
5	3.521	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m,130/236/5	cope	2		
6	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	3		
7	4.131/3.7	F.V.Kabell tip FG07R 4x25 mm2	ml	79		
		Punime elektrike				
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	25		
2	4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	Ton	1.6		

3	2. a-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	31		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	65		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	140		
6	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	12		
7	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	6		
8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	15		
9	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A (1f+N+T/16A)	cope	30		
10	An.34e	F.V Çelesa e priza (1f+N+T/32A)	cope	19		
11	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	374.56		
12	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	150		
13	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	90.50		
		Fushat				
1	An.1	Fushe futbollli: Me bar artificial; Baza me beton (Opsionale) ose me cakell + rere te ngjeshur mire dhe me pjerresi rreth 1%; Gjeotekstil 150 gr/m2 (Opsionale); Shockpad 8 mm deri ne 12 mm(Opsionale); Bar artificial 35 mm deri ne 50 mm; Gomine e zeze 1-3 mm; Rere lumi (Granul <1 mm); Ngjites 2 komponent; Vijeziomet	m ²	1067		
2	An.2	Pista e vrapimit: Me tartan 15 mm deri ne 20 mm; Baza me beton ose me asfalt; Vijeziomet	m ²	690		
3	An.3	Fushe basketbolli: Shtresa akrilike me gomine; Baza me beton ose me asfalt; Primer 2 komponent; Gomine 4 mm deri ne 8 mm; Nivelues; Shtresa e bojës; Vijeziomet	m ²	558		
4	An.4	Fushe volejbolli dhe Tenisi: Shtresa akrilike me gomine; Baza me beton ose me asfalt; Primer 2 komponent; Gomine 4 mm deri ne 8 mm; Nivelues; Shtresa e bojës; Vijeziomet	m ²	1028		
5	An.5	Fusha per Kend lojrash: Me bar artificial 18 mm deri ne 28 mm	m ²	662		
		SHUMA	leke			
		TVSH 20%	leke			
		SHUMA TOTALE	leke			

Shënime:

1 - Preventivat jane hartuar sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015, botuar ne fletoren zyrtare Nr.125 date 21.07.1015

2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 " Montimi i linjave dhe te n / stacioneve " si dhe te atij te " Normave komunale" sipas udhezimit Nr.2 date 08.05.2003.

3 - Ne analizat teknike sigurimet shoqerore qe paguhen nga punehetesi jane marre 10.7 % ne zbatim te VKM

Preventivo