

PREVENTIV

Objekti: "QENDRA KULTURORE E FEMIJEVE"
Vendodhja "DURRES"

Nr.anal.	Pershkrimi I punimeve	njesi	Sasi	Cmimi	Vlefte
PUNIME NDERTIMORE					
1 PUNIME PRISHJE					
2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	35.0		
2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m ³	6.0		
2.426/4	Prishje shkalle betonarme	m ³	12.0		
2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	80.0		
An1	Prishje e mbuleses me kapriates metalike siper salles se shfaqeve	lump sum	1.0		
An2	Prishje e mbuleses me kapriate metalike ne tarrace	lump sum	1.0		
An3	Prishje struktura kangjella metalike	m ²	20.0		
An4	Prishje shtresa pllakash	m ²	1,005		
An5	Prishje shtresa ne tarrace	m ²	463.0		
2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	5.0		
2.426/4	Prishje strehe betoni ne hyrje	m ³	0.3		
An6	Prishje suvaje ekzistuese interier	m ²	1,100		
An7	Prishje vetratash ekzistuese duralumini	m ²	330.0		
An8	Prishje vetrata ekzistuese druri	m ²	53.0		
An9	Prishje shtrese parketi ekzistues	m ²	63.0		
An10	Cmontim I dyerve ekzistuese	cope	41.0		
An11	Prishje e strukture mbuluese se salles	m ²	245.0		
An12	cmontim I platformes se skenes	m ²	112.0		
An13	cmontim I parapeteve ekzistuese	ml	30.0		
An14	cmontim I ndricuesve ekzistues	cope	55.0		
2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	36.0		
2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	370.0		
				shuma 1	-
2 PUNIME MURATURE					
An15	Mur gipsi W112 (2Diamantx2Diamant) me profil 100mm me lesh guri 100mm, (t=15cm)	m ²	315		
An16	Mur gipsi W112 (2Diamantx2Diamant) me profil 50mm me lesh guri 50mm, (t=10cm)	m ²	50		
An17	Mur gipsi AP Indoor (t=10cm)	m ²	84.0		
An18	Mur gipsi AP Indoor (t=15cm)	m ²	25.0		
An19	Mur me AP Outdoor (t=30 cm)	m ²	233		
An20	Veshje zeizoluese W623 1GKBx1Diamant	m ²	108.0		
2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	92.0		
2.86	Mur me tulle me 6 vrime per parapetet e tarracave , t=20cm,h=70cm, llaç perzier M15	m ³	5		
				shuma 2	-
3 PUNIME BETONI DHE BETONARME					
2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	13.0		
2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m ²	135.5		
2.262/4a	Beton C20/25 plinta	m ³	1.6		
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	15.0		
2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.54		
				shuma 3	0
4 PUNIME STRUKTURA METALIKE					
2.181	Strukture metalike S235JR & S275JR (e galvanizuar) Mbulesat	ton	24.287		

2.181	Strukure metalike S320 (arkarecet) (e galvanizuar)	ton	2.6340		
An21	Bulloneri ankorimi M24, L=400 mm, Gr. 4.8	cope	80		
An22	Bulloneri ankorimi M20, L=250 mm, Gr. 4.8 (UPA)	cope	112		
2.181	Strukture metalike S235JR & S275JR (e galvanizuar) Shkalla 1	ton	1.6150		
An22	Bulloneri ankorimi M20, L=330 mm, Gr. 4.8	cope	12		
An23	Bulloneri ankorimi M16, L=200 mm, Gr. 4.8 (UPA)	cope	10		
2.181	Strukture metalike S235JR & S275JR (e galvanizuar) Shkalla 2	ton	1.5231		
An23	Bulloneri ankorimi M16, L=200 mm, Gr. 4.8 (UPA)	cope	8		
An22	Bulloneri ankorimi M20, L=200 mm, Gr. 4.8 (UPA)	cope	4		
An22	Bulloneri ankorimi M20, L=330 mm, Gr. 4.8	cope	12		
2.181	Strukture metalike e strehes ne hyrje (e galvanizuar)	ton	1		
				shuma 4	-
5	PUNIME HIDROIZOLIMI				
An24	Praimer per beton MasterTile P300 - me baze akrilik copolymer (ose ekuivalent me te)	m ²	45		
An25	Hidroizolim i dyshemese se tualeteve me MasterTile WP 667 - hid. 2 komponent (ose ekuivalent me te)	m ²	45		
An26	Hidroizolim i mureve te gipsit te tualeteve me MasterTile WP 668 - hid. 1 komponent (ose ekuivalent me te)	m ²	50		
An25	Hidroizolim i mureve te tules te tualeteve me MasterTile WP 667 - hid. 2 komponent (ose ekuivalent me te)	m ²	40		
An27	Hidroizolim me MasterSeal 582 A+B 25 +2kg (ne ambjentet nen toke) ose ekuivalent me to (muret e katit -1 deri ne 1 m lartesi) (ose ekuivalent me te)	m ²	105		
An25	Hidroizolim i dyshemese se katit -1 me MasterTile WP 667 - hid. 2 komponent (ose ekuivalent me te)	m ²	205		
				shuma 5	-
6	PUNIME CATIE DHE TARRACE				
An28	Vendosja e rrjetes perforcuese perpara se te vendoset shtresa hidroizoluese.	m ²	425		
An29	Hidroizolimi i gjithë sip. te taraces me hydr. MasterTile WP 666 (dy duar) (ose ekuivalent me te)	m ²	425		
An30	Hidroizolimi i jashtem i mureve anesore te taraces, me materialin MasterSeal 525 (dy duar) (ose ekuivalent me te)	m ²	175		
An31	Vendosja e shtrese termoizoluese me trashesi 5cm -Styrodur tip 3000 CS. (ose ekuivalent me te)	m ²	425		
An32	Vendosja e shtreses mbrojtese geotextile Typar SF 32/33. (ose ekuivalent me te)	m ²	425		
2.200	Shtrese niveluese llac cemento me aditiv special MasterCast 301 (ose ekuivalent me te)	m ²	425		
An33	ISO-DRAIN nature 20 PG.(per gjelberimin ne tarrace) (ose ekuivalent me te)	m ²	95		
An34	MasterEmaco S488 (ose ekuivalent me te)	ml	32.3		
An35	Shtrese gome Conipave PV per ambient te jashtem (shtrim i tarraces se shfytzueshme) (ose ekuivalent me te)	m ²	277		
2.256/b	Panel sandwich me shtresa hidroizoluese dhe termoizoluese (shtrese evaporuese Tyvek SOLID, shtrese lesh guri 10 cm, shtrese hidroizoluese, shtrese mbuluese PVC)(MBULIMI I SALLES + TARRACES)	m ²	575		
2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi (vazhdimi I catise se bankes)	m ²	25		
2.203	Veshje kornize llamarine xingata (gjeresi 50cm) parapetet e tarracave	m ²	133		
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	115		
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	65		
2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	7		
				shuma 6	-
7	PUNIME SHTRESASH				
2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	34		
2.166	Rrjete metalike Ø8	ton	4		

2.283	Shtrese stirobetoni 20 cm	m ³	28		
An35/a	Shtrese niveluese llac cemento me tharje te shpejte (screed) PCI Novoment Z3 ose ekuivalent me te	m ²	1,470		
An36	Dysheme gome NORAPLAN 3mm se bashku me hundore gome PRAIMER+AUTONIVELANT + NGJITES+NORAPLAN + INSTALIMIN. tek shkallaret e salles se shfaqjeve (ose ekuivalent me te)	m ²	140		
An36	dysheme gome ne ambientet e brendshme <u>noraplan me trashesi 3mm</u> . PRAIMER+AUTONIVELANT + NGJITES+NORAPLAN + INSTALIMIN. (skena e shfaqjeve) (ose ekuivalent me te)	m ²	125		
An36	dysheme gome ne ambientet e brendshme <u>noraplan me trashesi 3mm</u> . PRAIMER+AUTONIVELANT + NGJITES+NORAPLAN + INSTALIMIN. (ose ekuivalent me te)	m ²	970		
An37	PLINTUS per dyshemet e gomes noraplan (Plintus PVC VYNAFLEX - 5cm +ngjitesi + instalimi) (ose ekuivalent me te)	ml	795.0		
2.276	Dysheme ne sallat e baletit	m ²	121		
An38	Shtrese me sistemin EP - MasterTop 530 per ambientet teknike (sistem dyshemeje me fibra celiku me trashesi 2-3mm) (ose ekuivalent me te)	m ²	32		
2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	150		
2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato (dyshemeja e tualeteve)	m ²	45		
2.276	Bazamake shkalle t=3cm dru	m ²	25		
An35	Shtime te jashtme me sistemin Conipave PV (ose ekuivalent me te)	m ²	25		
2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	11		
				shuma 7	-
8	PUNIME SUVATIMI DHE TAVANI				
2.310	Suvatim I mureve te brendshme me Adetivin MasterCast 125.	m ²	2,220		
2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	180		
2.328	Patinim i mureve te gipsit	m ²	1,008		
2.330	Patinim tavani gipsi	m ²	539		
An39	Tavan I varur D112 me konstrukcion metalik ne ambientet sanitare	m ²	45		
An40	Tavan gipsi absorbues D127 Cleano Acoustic ,ne sallan e shfaqjeve	m ²	34		
An39	Tavan gipsi reflektues D112 ne sallan e shfaqjeve	m ²	79		
An40	Tavan gipsi absorbues D127 , Cleano Acoustic, (ambientet e tjera te qendres)	m ²	765		
An39	Tavan I varur D112 me konstrukcion metalik ne ambientet e tjera te qendres	m ²	415		
				shuma 8	-
9	PUNIME VESHJE				
An41	Veshje metalike etalbond i perforuar ne fasade	m ²	200		
An42	Kapotim I jashtem I godines me panel termoizolues me Fasaden Termike - Caparol Basic Line - ETIC Insulating Board" - WDVS B (ose ekuivalent me te) Me EPS tip Dalmatiner λ =0.033 W/mK	m ²	710		
2.308/a	Suva e jashtme me Praimer CAPATECT Putzgrund + Suva te jashtme Synthetic-Resin-Dispersion Render/ Plaster CAPATECT KD (K/R Putz - 1.5mm (ose ekuivalent me te)	m ²	1,010		
M2 - An	Veshje fasade me alukobond e strehes ne hyrje	m ²	38		

An43	F.V Sistemi 4 akustik asorbues dhe reflektues me vlera ne total te ambientit α_w 0.40(LM), NRC 0.70, SAA 0,70 kerkohet per te garantuar nje performance te avancuar te kombinuar me nje aspekt te larte esteti, sp.16 mm MDF E1 densiteti kg/m^3 760 / 16 mm MDF FR (klasa I qëndrueshëm ndaj zjarrit) Ngjyra Veneer, format 28/4 Gjatësia : 4061 mm, Gjerësia : 128 mm, tolerancat: width = 0,1 mm / Length = + / - 2 mm, anët e gjatë: bashkimi me ndërprerës mashkull - femër, anët e shkurtër: prerë kokën kënddrejtë (90 °) Klasifikimi i reaksionit ndaj zjarrit sipas normes EN 13501-1 klasi "B-s1,d0" Clirimi i formaldeides,klasi E1 e F**** sipas normes EN-717-1:2004 DHE JIS A1460:2001 I aplikueshem ne ndertim sipas normes EN 13986:2004	m^2	153		
An44	F.V Struktura, sistem me varje diametër 4mm metal dhe stafa për fiksimin ne tavan te profilin Ω . Profil metalike seksion Ω 3000x18x26 mm 16 mm MDF E1 densiteti kg/m^3 760 / 16 mm MDF FR (klasa I qëndrueshëm ndaj zjarrit) Ngjyra Veneer Gjatësia : 4061 mm ,Gjerësia : 128 mm Tolerancat: width = 0,1 mm / Length = + / - 2 mm Anët e gjatë: bashkimi me ndërprerës mashkull - femër. Anët e shkurtër: prerë kokën kënddrejtë (90 °)	m^2	153		
An45	F.V Profilet rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryeshme ne forme dhe ngjyre, në mënyrë që të lidhen me kërkesat e projektit. Me koficent 45% e siperfaqes.	ml	70		
An46	F.V Profilet rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryeshme ne forme dhe ngjyre, në mënyrë që të lidhen me kërkesat e projektit. Me koficent 45% e siperfaqes.	m^2	153		
				shuma 9	-
10	PUNIME DYER -DRITARE				
An47	Ndarjet dhe dyert e tualeteve me HPL	m^2	38		
2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham (4 mm transparent + 16 mm 90% ARGON + 4 mm LOW-E)	m^2	168		
2.375/2	Mbulimi me skylight	m^2	28		
An48	Dyer P1(90x210)	cope	18		
An49	Dyer P2(85x210)	cope	10		
An50	Dyer P3(180x210)	cope	2		
An51	Dyer P4 (100x210) Proget fire antipanik	cope	2		
An52	Dyer P6(150x210)	cope	2		
3.371	Vetrata druri dhe xham	m^2	24		
2.273	Bazamake mermeri tek dritaret dhe vetratat (t=2 cm)	m^2	53		
An53	Doreza antipanik	cope	10		
An54	Mekanizem vetembylles me shine per daljet e emergjences, me mbajtje hapur ne 90°,per dyert proget	cope	10		
				shuma 10	-
11	PUNIME BOJATISJE				
2.404/1	Boje Synthetic resin dispersion CapaTrend ,per tavanet e godines + astarin (ose ekuivalent me te)	m^2	1,340		
2.404/1	Boje Synthetic resin dispersion CapaTrend ,per ambientet e brendshme te godines+ astarin (ose ekuivalente me te)	m^2	3075		
2.404/1	Boje Siloxane-reinforced, matt façade paint with silicate characteristics-Amphisil ,per ambientet e jashtme te godines (ose ekuivalente me te)	m^2	1165		
				shuma 11	-
12	PUNIME TE NDRYSHME				

An55	Boje metali e cilesise sh.te larte me rrezistence te larte ndaj korrozionit dhe goditjeve mekanike. PercoTop 611 2K DTM Topcoat. (per lyerjen e konstruksioneve metalike) (ose ekuivalent me te)	kg	12		
An56	Pastrim dhe restaurim I fasades	m ²	238		
An57	Dhe humusor per gjelberimin ne tarrace	m ³	20		
M 3 An 163	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	135		
An58	Ashensor platforme per PAK	cope	1		
An59	Pasqyra ne sallat e baletit	m ²	63		
An60	Korimano druri per ushtrimet ne sallën e baletit	ml	25		
An61	Korniza dekorative dyersh	ml	50		
An62	Perde ajri ne hyrje te qendres kulturore	cope	2		
An63	Poltrona ulje per sallën te shfaqjeve	cope	240		
An63	Poltrona ulje per sallën e vogel te shfaqjeve	cope	29		
An64	Perdet e skenes	m ²	50		
An65	Fusha pingpongu	cope	3		
2.373	Parapet xhami i temperuar h=90 per shkallet dhe tarracen	m ²	75		
				shuma 12	-
				SHUMA (1-16)	-
17	INSTALIMET MEKANIKE DHE HIDRAULIKE				
18	INSTALIME ELEKTRIKE				
				SHUMA	-
		Fondi rezerve	0.02		-
				SHUMA	-
		TVSH 20%	0.2		-
				TOTALI	-