

Preventiv

Objekti:FV Ndricim rruga "Bajram Tusha" , L.14, Shkozet

Nr.	Nr. Analizes	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
PUNIME NDRICIMI						
1	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	12		
2	3.An	F V krah dy degesh per shtulla metalike per ndricim	cope	12		
3	An.1	FV. Ndricues rrugor Led 90-120 W 15300-20400 Lm, skeda Led, me lente asimetrice rrugore me guarnicion silikoni për temperaturë mbi 200° e montuar në një trup njësi alumini me ftohës në form grile për shkëmbim temperature . me shkallë mbrojtje IP65 , trupi ndricuesit alumini i anodizuar i lyster me bojë elektrostatische RAL 9022. TIPI 1	cope	176		
4	An.2	Shtyll cilindrike dekorative H-12.8m, çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyster me bojë elektrostatische me shkalle mbrojtjeje IP 66 + . 5 Ndricues jo me te vogel se 100w,15300lm per ndricues,4000-5000k, Ndricuesi do te perdoret ne rrethrotullim, e kompletuar me te gjithë elementet dhe aksesoret.TIPI 2.	cope	1		
5	3An	F.V. Kuader komandimi komplet me automat dhe fotoelement (kompletuar)	cope	2		
6	An.3	FV. Automorset, Kapak për shtyllat e ndricimit.	cope	50		
7	3.An/pp	F.V. Puseta plastike me kapak te forte RIC 1084 +1086	cope	25		
8	3,654/1	F.V. tub plastik fleksibel D=80me dy veshje	ml	500		
9	An-56	F.V. tub celiku me Ø=140mm	ml	15		
10	An.4	F.V.Kabell cu FROR 5 x 6mm2 ,tokezimi te perseritur.	ml	2300		
11	An.5	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm2 .	ml	1600		
12	4.131/3,5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, 4x10mm2 per furnizimin e paneleve.	ml	30		
13	3An/et	F.V.Tokezues celiku zinku 1.5m	cope	27		
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5		
15	3,182/a	Shtrese rere t=10 cm , mbi tub dhe nen tubin elektrik	m2	70		
16	3,45/1	Germim kanali ne tok te zakonshme,me krah,per shtrirje tubi elekt.	m3	50		
17	3. An	Prerje asfalti nga dy anet.	ml	50		
18	3.233/1	Shtresë asfalti riparim rruge	m2	30		
19	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm per shtyllat	ml	12		
Shuma						
TVSH 20%						
TOTAL						