

BASHKIA  
TIRANË

## DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

## PREVENTIVI PUNIMEVE

Emërtimi i Objektivit: Studim projektim, për objektin: "Rikonstrukcion dhe shtesë anësore e çerdhes nr.8"

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

NR	Nr. An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	SHUMA
<b>A</b>		<b>PUNIME NDERTIMI</b>				
	<b>A I</b>	<b>PUNIME PRISHJE, GERMIM DHEU, PASTRIME</b>				
1	analize	Prishje shtrese me pllaka kati I pare	m <sup>3</sup>	10		
2	2.426	Thyerje Muraturë tulle dhe parapet	m <sup>3</sup>	45		
3	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m <sup>3</sup> shkarkim toke	m <sup>3</sup>	220		
4	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	220		
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	120		
		<b>Shuma I</b>	<b>Leke</b>			
	<b>A II</b>	<b>PUNIME BETON DHE BETON ARME</b>				
2	2.114	Plinta b/A C20/25 h=80cm	m <sup>3</sup>	39		
3	2.117/1a	Kollona b/a C20/25	m <sup>3</sup>	14		
5	2.119/1a	Trare dhe arkitrare b/a C20/25	m <sup>3</sup>	39		
7	2.157	Soleta b/amonolite me tulla me vrima, Hd=6m, trashesi 25 cm C15/20	m <sup>2</sup>	316		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.6		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	9.0		
		<b>Shuma II</b>	<b>Leke</b>			
	<b>A III</b>	<b>PUNIME MURATURA</b>				
1	2.71/2	Mure me tulla te lehtesuara me ll.b. M - 25 t = 25cm	m <sup>3</sup>	58		
2	2.86	Mure me tulla me vrima ll.b. M - 25 t = 12cm	m <sup>3</sup>	17		
		<b>Shuma III</b>	<b>Leke</b>			
	<b>A IV</b>	<b>PUNIME H /IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m <sup>2</sup>	140		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama kati perdhe	m <sup>2</sup>	140		
3	Analize	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 40 mm	m <sup>2</sup>	140		
4	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m <sup>2</sup>	24		
8	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej e tualeteve dhe ballkoneve	m <sup>2</sup>	20		
		<b>Shuma IV</b>	<b>Leke</b>			
	<b>A V</b>	<b>PUNIME SHITESASH</b>				
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	32		
2	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m <sup>3</sup>	11		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	260		
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m <sup>2</sup>	260		
5	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm	m <sup>2</sup>	4		
		<b>Shuma V</b>	<b>Leke</b>			
	<b>A VI</b>	<b>PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE</b>				
1	2310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	380		
2	2300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	280		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m <sup>2</sup>	614		
6	2.326	Veshje me pllake majolike nyje sanitare	m <sup>2</sup>	38		
		<b>Shuma VI</b>	<b>Leke</b>			
	<b>A VII</b>	<b>PUNIME PER DRITARE DHE DYER</b>				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	32		
3	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m <sup>2</sup>	30		
		<b>Shuma VII</b>	<b>Leke</b>			
	<b>A VIII</b>	<b>PUNIME BOJATISJE</b>				
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m <sup>2</sup>	660		
2	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	614		
		<b>Shuma VIII</b>	<b>Leke</b>			
	<b>A III</b>	<b>Ndertim kend lojrash + lulishte</b>				
1	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m <sup>2</sup>	222		
5	3.643	Mbjellje bari	m <sup>2</sup>	370		
3	Analize	Shtirim me pllaka te buta	m <sup>2</sup>	45		
6	Analize	Stola tip 1 (gize)	cope	12		
7	Analize	Kosha mbeturinash Dekorativ	cope	4		
11	Analize	Kolovajtese	cope	1		
10	Analize	Karrosel me stola + rreshkitese	cope	1		
11	Analize	Loja e Barazpeshes	cope	1		
13	2.261	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave	m <sup>3</sup>	16		
14	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	119		
		<b>Shuma III</b>	<b>Leke</b>			
		<b>SHUMA A</b>				
<b>B</b>		<b>PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE +MAKINERI DHE PAJISJE ELEKTRIKE</b>				

<b>B-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT</b>					
B-1.1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	150	
B-1.2	240	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	115	
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>		
<b>B-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES</b>					
B-2.1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - Kati Perdhe (K.E.K.00) - 54 module IK08 me porte me celes - Me Shkarkues mbitemsoni - Ushqimi : Rrjet, In=40A, 3~400V/50Hz  - Komp.me kit zbara & aksesori J/m - Hyrjet dhe daljet e kablove jane nga siper - Panel klemash  per lidhjen e te gjithë kablove hyres dhe dales.  - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt )	komplet	1	
B-2.2	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Shperndares - Kati Pare (K.E.K.+1) - 36module IK08 me dere me xham transparent  - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 3~400V/50Hz  - Komp.me kit zbara & aksesori J/m - Hyrjet dhe daljet e kablove jane nga siper - Panel klemash  per lidhjen e te gjithë kablove hyres dhe dales.  - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt )	komplet	1	
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>		
<b>B-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE</b>					
B-3.1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V, dy module,	cope	54	
B-3.2	Analizë	F.V Çeles fuqie 0/1, 16A, 250V	cope	2	
B-3.3	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	3	
B-3.4	2.487/c	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	50	
B-3.5	2.487	F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-5, IP40	cope	8	
B-3.6	2.487	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-7, IP 40	cope	3	
B-3.7	Analizë	F.V Tub i drejte Ø.20 rigid me kthesa, aksesore, klemeri	ml	80	
B-3.8	Analizë	F.V Tub i drejte Ø.25 rigid me kthesa, aksesore, klemeri	ml	35	
B-3.9	480/5	F.V Tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	50	
B-3.10	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	286	
B-3.11	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	190	
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>		
<b>B-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK</b>					
B-4.1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ml	35	
B-4.2	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 4 mm <sup>2</sup>	ml	10	
B-4.3	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	80	
B-4.4	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 4 mm <sup>2</sup>	ml	120	
B-4.5	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	ml	50	
B-4.6	2.481/3	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm <sup>2</sup>	ml	470	
B-4.7	2.481/2	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	1850	
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>		
<b>B-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL &amp; EMERGJENCES</b>					
B-5.1	2.487/c	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	24	
B-5.2	2.485/2	F.V Celes i thjeshte nje polar 16A, 220V	cope	20	
B-5.3	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	10	
B-5.4	2.481/1	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	1,501	
B-5.5	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	cope	40	
B-5.6	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri, Un=0,6/1 kV, tip FTG100M1 type, S = 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , rezistent ndaj zjarrit per 90min	cope	45	
B-5.7	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	181	
B-5.8	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	cope	70	
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>		
<b>B-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE</b>					
B-6.1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	6	
B-6.2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	5	
B-6.3	2.487/c	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	6	
B-6.4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike, montim brenda murit PT-5, IP40	cope	7	
B-6.5	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	cope	390	
B-6.6	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	260	
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>		
<b>B-7 SISTEMI I KAMERAVE CCTV</b>					
B-7.1	Analizë	F.V Ushqyes per rjetin e kamerave 12V 10 AM	cope	1	
B-7.2	Analizë	F.V Kablo rrjeti kamerave, koaksial RG59U + 2x1.5mm2	ml	235	
B-7.3	Analizë	F.V Aksesore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme	cope	7	
B-7.4	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	180	

		Shuma	Leke		
<b>B-8</b>					
<b>SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES</b>					
B-8.1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	6	
B-8.2	2.a-93	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	27	
B-8.3	2.481/5	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x10mm2	ml	11	
B-8.4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1	
B-8.5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 40x40x40cm prej betoni me kapak gize te rende	cope	1	
B-8.6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	8	
<b>B-9</b>					
<b>SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT</b>					
B-9.1	Analize	F.V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip inteligjent, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	cope	1	
B-9.2	Analize	F.V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	18	
B-9.3	Analize	F.V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, me intesitet 98dB.	cope	2	
B-9.4	Analize	F.V Pulsant manual alarmi zjarri i adresueshem me thyerje xhami, tip 1469, IP-65	cope	2	
<b>B-10</b>					
<b>SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES</b>					
B-10.1	Analize	F.V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 40 W, 4000lm, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	61	
B-10.2	Analize	F.V Ndricues linear LED 8W, 4000K, per montim ne pasqyre	cope	4	
B-10.3	Analize	F.V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP54, 4000K	cope	10	
B-10.4	Analize	Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	9	
<b>B-11</b>					
<b>SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE</b>					
B-11.1	Analize	F.V RACK kompjuterik 19" 12U (Dimesionet W600xD450xH600mm), me 1 module ushqimi me 6 priza " Shuko " 230V/16A + PE, I kompletuar me modulim e grupit te ventilimit	cope	1	
B-11.2	Analize	F.V Router wireless WIFI me 3 antena	cope	1	
B-11.3	Analize	F.V Patch panel per rrjetin e telefonise, me 12 porta RJ-45, FTP-Cat.6	cope	1	
B-11.4	Analize	F.V Patch panel per rrjetin e internetit, me 12 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	cope	1	
B-11.5	Analize	F.V Switch per rrjetin e IT-së, me 24 porta RJ-45 + 1 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	cope	1	
<b>B-12</b>					
<b>SISTEMI I KAMERAVE CCTV</b>					
B-12.1	Analize	F.V DVR 16 Kanale 1080P FULL HD	cope	1	
B-12.2	Analize	F.V Kamera te Brendshme 1080P FULL HD, IP-3MPx , 30 metra IR Exir Dome, Dome Indoor IR 30 metra, 2048x1536:12.5fps(P)/15fps(N), 2.8mm/ F2.0 lens (4mm, 6mm optional), e kompletuar me ushqyes	cope	2	
B-12.3	Analize	F.V Kamera te Jashtme 1080P FULL HD, IP-3MPx, Resolution, Low illumination, lens: 4mm, 3D DNR & DWDR & B.LC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m, e kompletuar me ushqyes	cope	5	
B-12.4	Analize	F.V HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD ( i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	cope	1	
B-12.5	Analize	F.V Monitor 24" LED, per monitorimin e kamerave	cope	1	
B-12.6	Analize	F.V Programim, testim dhe komisionim i sistemit te vzhgimit CCTV	komplet	1	
<b>B-13</b>					
<b>SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA, TE SHIUT</b>					
<b>SHUMA B</b>					
<b>C</b>					
<b>PUNIME HIDROSANITARE</b>					
<b>I</b>					
<b>SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE</b>					
<b>Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar</b>					
1	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm (per paisjet hidrosanitare)	cope	32	
2	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	90	
3	2.535/a	Terizoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	35	
4	2.535/b	Terizoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	25	
5	2.535/c	Terizoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	30	
<b>II</b>					
<b>Sistemi i vaditjes se lulishteve</b>					
6	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	85	
7	2.494/2	F.V Valvol nderprerese me sferë DN25 (1")	cope	5	
8	Analize	F. Tub uji me karrocë (markush), 15 mx1/2"	cope	5	
9	Analize	F.V Pusete Plastike me Kapak Dekorativ 40x30x50 cm	cope	5	
<b>III</b>					
<b>Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar</b>					
1	2.491/i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10	ml	8	
2	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	10	
3	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	85	
<b>IV</b>					
<b>Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar</b>					
4	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	7	
5	2.261	F.V Shtrese rere + transport	m³	1.68	

6	An-18	F.V Puseta betoni (50 x50) cm, me kapak gize Ø60 mm H= 60-100cm	cope	1		
7	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	6		
8	2.491/k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	ml	15		
<b>V</b>						
<b>Sistemi i shkarkimit te ujrave te shiut</b>						
9	Analize	F.V Tubo Llamarine zinkuar/lyer shkarkimi vertikal Ø 80 mm, i kompletuar me aksesore	ml	28		
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>			
<b>VI</b>						
<b>Makineri e pajisje hidrosanitare</b>						
1	Analize	F.V WC- per femije + kuti shkarkuese dhe aksesoret e nevojshem per montim	cope	8		
2	Analize	F.V Mishelator per lavaman per femije	cope	10		
3	An - 15	F.V bolier 80 liter, uje te ngrohete	cope	2		
4	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2		
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>			
<b>SHUMA C</b>						
<b>D</b>						
<b>SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT</b>						
<b>I</b>						
<b>Sinjalistika &amp; kodi indeksimit</b>						
1	Analize	F.V Fikëse zjarri me pluhur Code AI - 5204	cope	4		
2	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit Code AI - 5102	cope	2		
3	Analize	F.V Drejtim i daljes së emergjences Code AI - 5107	cope	4		
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>			
<b>II</b>						
<b>Sinjalistika &amp; kodi indeksimit</b>						
1	Analize	F.V Fikëse zjarr me pluhur. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 34A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, peshë 10 kg. Diametri 160mm, lartësia 560 mm.	cope	4		
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>			
<b>SHUMA D</b>						
<b>E</b>						
<b>SISTEMI I KONDICIONIMIT</b>						
<b>I</b>						
<b>Tubacionet e bakrit per sistemin Multisplit</b>						
1	Analize	F.V Tubo bakri me armaflex Ø 6.35mm per sistemin Multisplit	ml	150		
2	Analize	F.V Tubo bakri me armaflex Ø 9.5 mm per sistemin Multisplit	ml	150		
<b>II</b>						
<b>Tubacionet e kondenses</b>						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	79		
<b>Shuma</b>			<b>Leke</b>			
<b>III</b>						
<b>SISTEMI I NGROHJES DHE I VENTILIMI</b>						
<b>Pajisje dhe terminale</b>						
1	Analize	F.V KOMPRESOR I SISTEMIT "Multisplit" VERSION POMPE NXEHTESIE - INVERTER - Kapaciteti termik maksimal ne Ftohje: Q = 9.4 kW - Kapaciteti termik maksimal ne Ngrohje: Q = 10.9 kW - Fuqija elektrike : 2.78 kW - Lidhja Elektrike: 220V/1F/50HZ - Kompresori model: Inverter - Lidhjet e tubove Gaz: Ø 6.35 mm - Lidhjet e tubove Leng: Ø 9.5/12.7 mm I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim	cope	2		
2	Analize	F.V Kondicioner Multi Split Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrrohje 3.5 / 4.0 kW, prurja e ajrit mesatare Vaj.nom = 516 m³/h, fuqia elektrike 16 W, ushqimi 220-240V/1F/50Hz, lidhjet Gaz / Leng - Ø 9.5 mm / Ø6.35 mm, I kompletuar me te gjithë elemente e nevojshem per montim, termostat ambient, kabull komunikimi me pajisjen e jashtme si dhe te gjithë aksesoret e nevojshem.	cope	8		
3	Analize	F.V Radiator elektrik per tualetet. I kompletuar me rezistence elektrike me kapacitet 900 W, me termostat te inkorporuar ON/OFF Dimensionet: 45x150 cm	cope	2		
<b>Shuma II</b>						
<b>SHUMA E</b>						
<b>SHUMA TOTAL</b>						
<b>FOND REZERVE 3%</b>						
<b>SHUMA</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						