

Specifikime teknike

Grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve urbane ne Bashkin e Dropullit
Pastrimi i mbetjeve urbane do te përfshij rrethe 25 fshatra te njësive administrative te Dropullit te Siperm dhe te Poshtem si dhe te gjithë bizeneset qe ushtrojnë veprimtarin e tyre ne territorin e Bashkise.

Sa here qe do te behet pastrimi do te behet dhe dizifektimi i kazanave.

Larja do te behet 1 nje here ne muaj.

Depozitimi do te behet ne vende depozitim i perkoshem tek Urra e Glines.

Trajtimi i mbetjeve urbane ne vend depozitim dote kryet me nje ekskavator me goma 0.25m3 qe do te kryej proceset e germimit dhe mbushjes.

Rrafshimi dhe ngjeshja e mbetjeve urbane do te kryhet me mjet ngjeshesh me dhemb.

Gjithashtu do te duhet nje rezervuar l= 5000litra dhe nje motor pompe me tube ne gadishmeri ne raste renie zjarri.

Bazamentet e kazanave 1.1m3 do te pregatiten me beton C16/20 dhe me zgare hekuri (15x15)cm duke respektuar kerkesat teknike per maken e betonit dhe hekurit sipas standarteve.

Ing. A Tusha

