



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

Fadrome (Backhoe loader)

Viti i Prodhimit:	I ri, min 2021;
Motori: i ndotjes Stage V;	4 cilindra me naftë, niveli
Vellimi i Motorit:	Jo më pak se 3600cc
Fuqia:	Min 74 kw;
Kamio: përpara dhe 3 pas;	Auto shift me 6 marshe
Pesha operative:	Nga 9,000 kg deri 10,000 kg;
Kova përpara standart: (mordente) 4 ne 1;	Min. 1.1m ³ , me hapje
Kova standart pas:	Min 0.17m ³ ;
Shpejtesia max:	40 km/ore;
Kabina:	Certifikuar ROFS/FOPS, me kontroll automatik të klimës;
Komandat: pas;	Me joy stick për koven para dhe
Pompa hidraulike kryesore: presion min 250 bar;	Prurje min 90lt/min me
Pompa ndihmëse: min 170 bar;	Prurje min 55 lt/min me presion
Thellësia e gërmimit: 5,600 mm;	Thellësia e gërmimit min
Gomat: shtresa,	Para 16/70-20, jo më pak se 12 Pas 16,9-28, jo më pak se 14shtresa;
Depozita e karburantit:	Min 140 lt;
Linjë Cekici hidraulik: linjë cekici hidraulik;	Të jetë e pajisur me
Paisje:	Kovë gërmimi 500-600mm



**FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT**

Garancia:
(kush të

Minimumi 4 vjet ose 100.000 km

shfaqet e para). Mjeti të shoqërohet me fletë garancie ku të specifikohet çfarë mbulon operatori ekonomik Kryerja e shërbimit të parë profilaktik (vaj motori dhe filtrat) nga firma fituese brenda çmimit të mjetit.

Vendi i origjines:
me Çertifikatën e

Automjeti te jete i paisur

Konformitetit (CoC) sipas normave të Komunitetit European (CE) të lëshuar nga prodhuesi , kjo e përkthyer dhe e noterizuar në shqip.



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

Eskavator me goma 14-15 ton

Viti i Prodhimit:	I ri, min 2021;
Motori:	4 cilinda me naftë,
Vellimi i Motorit:	Jo më pak se 2900 cc
Fuqia:	Min 90 kw;
Pesha operative :	Nga 14,000 kg - 16,500 kg;
Kova standart :	Min. 0.6m ³
Shpejtesia max:	33 km/ore;
Kabina:	Me ajër të kondicionuar;
Komandat:	Me joy stick ;
Pompa hidraulike kryesore: funksion të dyfishtë	Me piston aksiale me 2x 160lt/min;
Thellessia e gërmimit: pak se 4900 mm;	Thellësia e gërmimit jo më
Depozita e karburantit:	Min 280 lt;
Linje Cekici hidraulik: linje cekici hidraulik;	Të jetë e pajisur me
Kamera:	Kamera për pamje të pasme;
Paisje shtese: cekic te ri hidraulik,	Mjeti te jete i pajisur me nje kovë germimi dhe një kovë të gjerë nivelimi;
Garancia: (kush të	Minimumi 4 vjet ose 100.000 km shfaqet e para). Mjeti të shoqërohet me fletë garancie ku të specifikohet çfarë mbulon operatori ekonomik Kryerja e sherbimit të parë profilaktik (vaj motori dhe filtrat) nga firma fituese brenda çmimit të mjetit.



**FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT**

Vendi i origjines:
me Çertifikatën e

Automjeti te jete i paisur

Konformitetit (CoC) sipas normave
të Komunitetit European (CE) të
lëshuar nga prodhuesi , kjo e
përkthyer dhe e noterizuar në
shqip.



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

Rul Hekur-Gome per ngjeshje te cakullit (tokes)

Lloji i Rulit: vibrim	I ri, me një cilindër metalik me perpara dhe me goma pas, për ngjeshjen e cakullit (tokës);
Pesha:	Min 7000 kg - max 9000 kg
Kabina:	Kabine e mbyllur;
Sistemi i ndricimit:	Të jetë i pajisur me sistem ndricimi dhe sinjalistike;
Motori:	Nafte;
Fuqia:	Min 70kf;
Depozita e karburantit:	Min 150lt;
Garancia:	Minimumi 4 vjet ose 100.000 km (kush të shfaqet e para). Mjeti të shoqërohet me fletë garancie ku të specifikohet çfarë mbulon operatori ekonomik Kryerja e sherbimit të parë profilaktik (vaj motori dhe filtrat) nga firma fituese brenda çmimit të mjetit.
Vendi i origjines: Çertifikatën e	Automjeti te jete i paisur me Konformitetit (CoC) sipas normave të Komunitetit European (CE) të lëshuar nga prodhuesi , kjo e përkthyer dhe e noterizuar në shqip.



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

Kamion vetshkarkues me vinc

Kamioni vetshkarkues:	Vetshkarkues në të treja anet;
Akse:	2 akse 4x2;
Motori:	Naftë, Euro 6, me 6 cilinda;
Volumi i motorit:	Min 6700cc;
Fuqia:	Min 215Kw;
Pesha maksimale me ngarkese:	Min 18,000 kg - Max 19,000 kg ;
Ngarkesa maksimale:	Min 7500kg;
Kamio:	Manuale me 9 marsha;
Kabina:	Me ajër të kondicionuar;
Drejtimi:	
Drejtimi në krah të majtë;	
Dimensionet e jashtme te kazanit: 2400 mm;	Jo më pak se 4000/4200 x
Fundi i kazanit: 40/10	Në llamarinë HARDOX 450 me spesor
Spondet: mm të	Ne material alumin TR5 me lartesi 600 ndara në dy pjesë;
Vellimi i kazanit:	Min 5,5 m ³ ;
Vinc:	Te jete i montuar ne shasi pas kabines
Kapaciteti (vincit):	Kapaciteti jo më pak se 2 ton;
Paisje të tjera të përfshira në cmim: - Mbrojtese sigurimi	Drita periferike kufizuese anesore - Kit paneli tregues - Shirita reflektues - Elektrovalvul per te ndaluar ngritjen maksimale - Trajtim



**FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT**

me rer te xinguar dhe lysterje ne forme
pluhuri - Instalim i kazanit ne
shasine e kamionit dhe kolaudim.

Garancia:
të

Minimumi 4 vjet ose 100.000 km (kush

shfaqet e para). Mjeti të shoqërohet
me fletë garancie ku të specifikohet
çfarë mbulon operatori ekonomik
Kryerja e shërbimit të parë
profilaktik (vaj motori dhe filtrat)
nga firma fituese brenda çmimit të
mjetit.

Vendi i origjines:
Çertifikatën e

Automjeti te jete i paisur me

Konformitetit (CoC) sipas normave të
Komunitetit European (CE) të lëshuar
nga prodhuesi , kjo e përkthyer dhe e
noterizuar në shqip.



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

Eskavator me zinxhire 14-16 ton

Viti i Prodhimit:	I ri, min 2021 e në vijim;
Motori:	4 cilinda me naftë;
Vellimi i Motorit:	Jo më pak se 3600 cc;
Fuqia:	≥55.4 kw;
Pesha gjate transportit:	Nga 14,500 - 15,000 kg;
Pesha operative :	Nga 15,500 kg - 16,500 kg;
Kova standart :	Min. 0.5m ³ ;
Shpejtesia e levizjes :	≥5 km/orë;
Kabina: ROPS,	Të jetë në përputhje me regulloren TOPS, FOPS. Me ajër të kondicionuar - Ekran multifunksional duke përfshirë dritat paralajmëruese dhe mundësinë për të rregulluar dhe programuar rrjedhën hidraulike të vajit- 3 pasqyra- Kamera me pamje të pasme;
Komandat:	Me joy stick;
Pompa hidraulike kryesore: funksion të dyfishtë,	Me piston aksiale me jo më pak se 2x 160lt/min;
Thellessia e germimit: 5400 mm	Thellessia e germimit min.
Frenat:	Lloji hidraulike
Depozita e karburantit:	≥ 205 lt;
Bateria:	≥120 Ah;
Vaj motori:	≥16 lt;
Depozita e vajit hidraulik:	≥110 lt;



**FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT**

Radiator:	≥ 21 lt;
Sistemi hidraulik:	≥ 235 lt;
Linje Cekici hidraulik: linje cekici hidraulik	Te jete e pajisur me
Kamera:	Kamera për pamje te pasme
Pajisje shtese: cekic te ri hidraulik	Mjeti te jete i pajisur me min 700kg, nje kove germimi dhe nje kove te gjere nivelimi
Tensioni:	≥ 24 V
Dimensioni i parakrahut:	≥ 4600 mm
Dimensioni i krahut:	≥ 2300 mm
Distanca midis akseve:	≥ 2600 mm
Lartesia e kabines:	≥ 3180 mm
Forca e germimit te koves:	min ISO 10.800 kgf
Forca e krahut:	min ISO 7.800 kgf
Hedhja maksimale:	≥ 6260 mm
Hedhja minimale:	≥ 2560 mm
Garancia: (kush të	Minimumi 4 vjet ose 100.000 km shfaqet e para). Mjeti të shoqërohet me fletë garancie ku të specifikohet çfarë mbulon operatori ekonomik Kryerja e sherbimit të parë profilaktik (vaj motori dhe filtrat) nga firma fituese brenda çmimit të mjetit.
Vendi i origjines: me Çertifikatën e	Automjeti te jete i paisur Konformitetit (CoC) sipas normave të Komunitetit European (CE) të lëshuar nga prodhuesi , kjo e



**FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT**

përkthyer dhe e noterizuar në
shqip.



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

Autobetoniere me vetngarkim 4x4 -2.5m3 deri 4m3

Rendimenti i betonit:	Min 2,5 m ³ - max 4m ³
Goma standarde:	405/70x20
Peshë pa ngarkesë:	min 6500 kg
Kapaciteti i rezervuarit të ujit:	630 L
Kapaciteti i lopatës ngarkuese:	600 L
Shpejtësia maksimale:	Min 25 km/h
Furnizimi me uje:	Me pompe
Fuqia:	Min 85 kW
Xhiro:	2200 rpm
Numri i cilindrave:	4 cilindra
Vellimi i motorit:	Jo më pak se 3600 cm ³
Sistemi i ftohjes:	Me ujë (liquid)
Lloji transmisionit: ndryshueshme me	Hidrostatike me pompë e dy shpejtesesi
Lloji i akseve: ingranazhe reduktues	2 akse drejtues, me 4 epicikloidik
Lloji i drejtimit:	4 rrota të drejtueshme
Aksi i përparmë:	Vetëbllokim
Kazani perxjeres: lehtësuar shkarkimin.	Ngritja e kazanit për te Shkarkimi te kryhet nga te 3 anet



**FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT**

Kabina:
FOPS. E mbyllur e certifikuar ROPS -
Me ngrohje.

Gjatesia e pergjithshme Jo më pak se 5520 mm

Lartesia e pergjithshme Jo më pak se 3140 mm

Gjerësia e pergjithshme Jo më pak se 2400 mm

Garancia:
(kush të Minimumi 4 vjet ose 100.000 km
shfaqet e para). Mjeti të
shoqërohet me fletë garancie ku të
specifikohet çfarë mbulon
operatori ekonomik Kryerja e
shërbimit të parë profilaktik (vaj
motori dhe filtrat) nga firma
fituese brenda çmimit të mjetit.

Vendi i origjines:
me Çertifikatën e Automjeti te jete i paisur
Konformitetit (CoC) sipas normave
të Komunitetit European (CE) të
lëshuar nga prodhuesi , kjo e
përkthyer dhe e noterizuar në
shqip.



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

Kamion me 3 akse vetshkarkues

Motori	
Motori :	motor nafte me 6 cilindra ,min
10,500cc	
Fuqia:	≥ 355 kW
Niveli i ndotjes:	Euro 6
Kamio:	manuale, 9 marshe
Akse:	3 akse 6x2
Kabina: parakolpë	Ajer i kondicionuar- Kabina me çeliku të galvanizuar - Dritare elektrike - Pasqyrat kryesore dhe pasqyrat me kënd të gjerë dhe ngrohje elektrike
Gjerësia e kabinës:	≥2300 mm
Dritat e ditës:	LED
Pasqyrat me pamje të pasme:	elektrike të rregullueshme
Pasqyrë pamje:	te përparme
Drejtimi ne krah:	te majte
Kontrolli temperatures dhe sistemi i kondicionimit:	Automatik
Pesha	
Pesha maksimale me ngarkese:	26,000 kg
Vellimi i kazanit:	≥14m3
Rrotat dhe gomat	
Akset e përparme:	13R22.5
Boshti i dytë i përparmë ose boshti i parë:	13R22.5
Akset e pasme të drejtimit:	13R22.5



**FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT**

Sistemi frenimit:	Xhirot e motorit në shkarkim Frenat e diskut të ventiluar në boshtet e përparme dhe frenat në boshtet e pasme . Sistemi i ajrit qark i dyfishtë me kontroll elektronik (EBS). Kompresor ajri cilindër i dyfishtë me tharëse të nxehtë dhe mënyrë ekonomike
Shasia	
Rezervuari i karburantit prej çeliku:	≥300 l
Rezervuari AdBlue:	≥45 l
Paisjet trailer	
Lloji i lidhjes pneumatike e rimorkios: 24V / 1x15.	Lidhje elektrike priza
Furnizimi me energji elektrike	
Alternator:	min 80A
Bateri:	min 2x 175 Ah
Kazani	
Kazani: per	Te jete solid dhe i pershtatshem ngarkesa te cakullit dhe materialeve te tjera te ndertimit
Përmasat e jashtme të kazanit:	
Gjatesia e pergjithshme:	≥ 4050mm
Gjeresia e pergjithshme:	≥2400mm
Lartesia e pergjithshme:	≥1400mm
Fundi në fletë çeliku rezistente ndaj konsumit, e trashë:	≥ 8 mm
Anët (pjesët e rrumbullakëta) në fletë çeliku rezistente ndaj konsumit, e trashësi:	≥ 6 mm

Panelet anësore (panelet) në fletë çeliku rezistente ndaj konsumit, me trashesi: ≥ 5



Garancia:
(kush të

Minimumi 4 vjet ose 100.000 km

shfaqet e para). Mjeti të shoqërohet me fletë garancie ku të specifikohet çfarë mbulon operatori ekonomik Kryerja e shërbimit të parë profilaktik (vaj motori dhe filtrat) nga firma fituese brenda çmimit të mjetit.

Vendi i origjines:
me Çertifikatën e

Automjeti te jete i paisur

Konformitetit (CoC) sipas normave të Komunitetit European (CE) të lëshuar nga prodhuesi , kjo e përkthyer dhe e noterizuar në shqip.



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

Kamion vetshkarkues me 2 akse

Akse: 2 akse 4x2;

Motori: Naftë, Euro 6, me 6 cilinda;

Volumi i motorit: $\geq 6700\text{cc}$;

Fuqia: $\geq 215\text{Kw}$;

Pesha maksimale me ngarkese: Nga 18,000 - deri 19,000 kg;

Ngarkesa maksimale: Min 7500kg;

Kamio: Manuale me 9 marsha;

Kabina: Me ajër të kondicionuar;

Drejtimi: Drejtimi në krah të majtë;

Kazani
Dimensionet e jashtme te kazanit: 4200 x 2400 mm;

Fundi i kazanit: Ne llamarine HARDOX 450 me spesor 40/10

Vellimi i kazanit: Min 5,5 m³;

Drita periferike kufizuese, mbrojtese sigurimi anesore, kit paneli tregues, shirita reflektues, elektrovalvul per te ndaluar ngritjen maksimale.

Pajisje shtese:
Paisje Borepastruese instalohet Paisja per pastrimin e borës do te ne pjesen e perparme te kamionit me 2 akse. Komandimi i levizjes se thikave do te behet ne menyre hidraulike nga brenda kabines. Thika duhet te jete e ndertuar me material celik i perforcuar.

Gjeresia e thikes: Min 3000 mm
Lartesia e thikes: Min 1000 mm
Pesha: Jo më pak se 500kg



**FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT**

Paisje per shperndarjen e kripes
pjesen e pasme te

Paisja do te instalohet ne

nje kamioni me 2 akse. Paisja do
te vendoset ne pune me ane te
sistemit hidraulik te mjetit ose
nga nje sistem pompe hidraulike
autonome.

Garancia:
(kush të

Minimumi 4 vjet ose 100.000 km

shfaqet e para). Mjeti të
shoqërohet me fletë garancie ku të
specifikohet çfarë mbulon
operatori ekonomik Kryerja e
sherbimit të parë profilaktik (vaj
motori dhe filtrat) nga firma
fituese brenda çmimit të mjetit.

Vendi i origjines:
me Çertifikatën e

Automjeti te jete i paisur

Konformitetit (CoC) sipas normave
të Komunitetit European (CE) të
lëshuar nga prodhuesi , kjo e
përkthyer dhe e noterizuar në shqi



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

Kamion vetshkarkues me 2 akse

Akse: 2 akse 4x2;

Motori: Naftë, Euro 6, me 6 cilinda;

Volumi i motorit: $\geq 6700\text{cc}$;

Fuqia: $\geq 215\text{Kw}$;

Pesha maksimale me ngarkese: Nga 18,000 - deri 19,000 kg;

Ngarkesa maksimale: Min 7500kg;

Kamio: Manuale me 9 marsha;

Kabina: Me ajër të kondicionuar;

Drejtimi: Drejtimi në krah të majtë;

Kazani
Dimensionet e jashtme te kazanit: 4200 x 2400 mm;

Fundi i kazanit: Ne llamarine HARDOX 450 me spesor 40/10

Vellimi i kazanit: Min 5,5 m³;

Drita periferike kufizuese, mbrojtese sigurimi anesore, kit paneli tregues, shirita reflektues, elektrovalvul per te ndaluar ngritjen maksimale.

Garancia: Minimumi 4 vjet ose 100.000 km
(kush të shfaqet e para). Mjeti të shoqërohet me fletë garancie ku të specifikohet çfarë mbulon operatori ekonomik Kryerja e shërbimit të parë profilaktik (vaj motori dhe filtrat) nga firma fituese brenda çmimit të mjetit.

Vendi i origjines: Automjeti te jete i paisur
me Çertifikatën e Konformitetit (CoC) sipas normave të Komunitetit European (CE) të lëshuar nga prodhuesi , kjo e përkthyer dhe e noterizuar në shq



**FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT**