



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

SH. A UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE

DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR
MALLRA ¹

**“Furnizim-vendosje pompa, elektromotorrë, panele..etj, për nevojat e shoqërisë” –
Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
me afat 24 muaj.**

Viti - 2020

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri SH.A. Ujësjiellës Kanalizime, Lushnjë
Adresa Lagja “ 18 Tetori ” Lushnje
Tel/Fax +355 67 60 53 891
E-mail elona.musaj@ukl.al
Faqja e Internetit www.ukl.al
Personi pergjegjes: Elona Musaj

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror	Institucion i pavarur
Njesi e qeverisjes vendore	Tjetër
	X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po Jo **X**

Seksioni 2. Objekti i kontratës: “Furnizim-vendosje pompa, elektromotorrë, panele.. etj, për nevojat e shoqërisë” – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 24 muaj.

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-60206-06-05-2020

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre
X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po **X** Jo

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik X

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po X Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër.

Për arsye organizative, lëvrimi i këtij malli të vecantë me disa operatorë nuk do të ishte i favorshëm dhe do i krijonte vështirësi Autoritetit Kontraktor .

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 1 (NJË)

(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2. 6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të AK, me operatorin ekonomik më të suksesshëm, i cili do të ofrojë çmimin më të ulët. Dhënia e kontratave do të bëhet nga Autoriteti Kontraktor.
-------------	--	--

2. 7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: SH.A. Ujësjetës Kanalizime Lushnje.

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: **19 965 666,67 (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH.**

2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **Shumatorja e çmimeve për njësi është: 14 095 341,7 (katërmëdhjetë milion e nëntëdhjetë e pesë mijë e treqind e dyzetë e një presje shtatë) Lekë pa TVSH.**
3. Burimi i Financimit: **Të ardhurat e Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje**
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: **“Furnizim vendosje pompa, elektromotorrë, panele..etj, për nevojat e shoqërisë” – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 24 muaj.**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj 24 (njëzetë e katër)** ose **ditë**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 24 ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (4) vjet)
Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

Materialet do të dorëzohen dhe vendosen në të gjitha ambientet ku shtrihet aktiviteti i ndermarjes Ujësjelles Kanalizime Lushnje sh.a.

2.11 Ndarja në LOTE:

Po Jo X

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

1. _____

2. _____

3. _____

etj

Dokumentat Standarde të Tenderit

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (*nëse ka*):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo **X**

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo **X**

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po

Jo

X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët X

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;

iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 01/07/2020 Ora: 10:00

Vendi: Në faqen zyrtare të APP-së www.app.gov.al,

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 01/07/2020 Ora: 10:00

Vendi: Në faqen zyrtare të APP-së www.app.gov.al,

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 ditë (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip Anglisht
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po

Jo

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: **08/06/2020**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri SH.A. Ujësjiellës kanalizime, Lushnjë
Adresa Lagja “ 18 Tetori ” Lushnje
Tel/Fax +355 67 60 53 891
E-mail elona.musaj@ukl.al
Faqja e Internetit www.ukl.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “E Hapur”- Eklektronike

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-60206-06-05-2020

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Furnizim-vendopsje pompa, elektromotorrë, panele..etj, për nevojat e shoqërisë” – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 24 muaj.

5. Fondi limit: 19 965 666,67 (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 24 (njëzetë e katër) muaj.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01/07/2020 Ora: 10:00

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01/07/2020 Ora: 10:00

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
 - a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
 - b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
 - c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.

d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës“, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _
**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv
_____ orës _____“**

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.

2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe

Dokumentat Standarde të Tenderit

tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
 - a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehur në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmink1 \times Pmax1 / Ok1$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-

së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet Z_M..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.
- 4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- i. garanci bankare
 - ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përbushjen e kritereve të përgjithshme

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s'kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
- b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni nje pershkrim te shkurter)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të siguruar]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit]* me një vlerë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësiive të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në

Dokumentat Standarde të Tenderit

nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP¹.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 8/1

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE
LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar

zyrtarisht;

- b.** Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;*
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

I përcaktuar në kriteret e përgjithshme të kualifikimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a. Kopje të deklaratës së xhiros mesatare vjetore të tre viteve të fundit (2017,2018,2019) lëshuar nga administrata tatimore, e cila duhet të jete jo më pak se 40 % e fondit limit;
- b. Kopje të certifikuara të bilancit të konfirmuar me vulë pranë Autoriteteve Përkatese (Administrata Tatimore) të tre viteve (2016,2017,2018), në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kriter duhet të plotësohet nga çdo anëtar i bashkimit sipas legjislacionit tatimor në fuqi;
- c. Vërtetim i lëshuar nga Komuna ose Bashkia për shlyerjen e taksave vendore dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2019 pranë të gjitha njësive vendore ku operatori ekonomik ka ushtruar apo ushtron aktivitetin sipas ekstraktit të QKB-së. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky vërtetim duhet të paraqitet nga secili prej pjestarëve të bashkimit);

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1-a Per te provuar pervojen e meparshme, kerkohen deshmi per furnizimet e meparshme, te ngjashme, te kryera gjate tri viteve te fundit. Vlera e kerkuar duhet te jete minimum ne nje vlere sa

40% e vleres se perlogaritur te kontrates, qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate tri viteve te fundit. Autoriteti kontraktor si deshmi per pervojen e meparshme kerkon vertetime te leshuara nga nje ent publik dhe fatura tatimore te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara.

Ne rastin e pervojes se meparshme te realizuar me sektorin privat, si deshmi pranohen vetem faturat tatimore te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara.

2.3.1-b Operatori ekonomik duhet të paraqesë **një deklaratë ku merr përsipër shoqërimin me çertifikatë cilësie të leshuara nga një organ i vleresimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, në momentin e dorëzimit të mallrave objekt prokurimi .**

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese autorizim prodhuesi ose distributori zyrtar per mallrat objekt prokurimi per lejim tregetimi te mallrave objekt prokurimi, kjo e vertetuar nepermjet dokumentave orgjinal si perfaqesues i kompanise prodhuese per te gjithë mallin/mallrat objekt prokurimi. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme per autoritetin kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese nje deklarate me shkrim nga prodhuesi ose distributori zyrtar per mallrat objekt prokurimi, qe mer persiper te mbaj ne gjendje stoku ne magazine e tij,te gjithë mallin/mallrat objekt prokurimi per periudhen 2 (dy) vjeçare te Marveshjes Kuader, dhe levrimin brenda 5(pese) diteve nga moment i konstatimit te defekteve dhe porosise. Deklarata duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme per autoritetin kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Çertifikaten **ISO 9001:2015** te prodhuesit ose distributorit zyrtare per mallrat objekt prokurimi, objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin e prokurimit, te akredituar nga institucione shteterore vendase ose te huaja e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit. Ky dokument duhet te njesohet me origjinalin ne vendin e origjines.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Çertifikaten **ISO 14001:2015** te prodhuesit ose distributorit zyrtare per mallrat objekt prokurimi, objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin e prokurimit, te akredituar nga institucione shteterore vendase ose te huaja e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit. Ky dokument duhet te njesohet me origjinalin ne vendin e origjines.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet te dorezoje certifikate sanitare te leshuar nga nje trupe e trete ku te vertetohet pajtueshmeria me normativen **DGS/SD7A 2002** ose ekujvalent per materialet ne kontakt me ujin e pijshem. Ky dokument duhet te njesohet me origjinalin ne vendin e origjines.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet te paraqesë katalogjet teknike ne anglisht dhe të përkthyer në gjuhën shqipe. Katalogjet teknike te jene publikuar ne web - in e prodhuesit.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet te paraqesë **Çertifikatat e Orgjines** se mallrave qe prokurohet.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet te paraqesë **Çertifikate Cilesie** nga prodhuesi per mallin qe prokurohet sipas **ISO 9906 GRADE 2B/3B**.

2.3.10 Operatori ekonomik per te gjithë mallrat qe prokurohen duhet te paraqesë **Çertifikate garancie** te prodhuesit me afat 3 vjecar nga momenti i dorezimit te mallit.

2.3.11 Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i paisur me Çertifikaten **ISO 9001:2015** objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin e prokurimit, te akredituar nga institucione shtetore vendase ose te huaja e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit.

2.3.12 Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i paisur me Çertifikaten **ISO 14001:2015** per menaxhim mjedisi, objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin e prokurimit te akredituar nga institucione shtetore vendase ose te huaja e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit.

2.3.13 Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i paisur me Çertifikaten **EN ISO18001:2007** objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin e prokurimit te akredituar nga institucione shtetore vendase ose te huaja e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit.

2.3.14 Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i paisur me Çertifikaten **EN ISO 50001-2011** objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin e prokurimit te akredituar nga institucione shtetore vendase ose te huaja e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit.

2.3.15 Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i paisur me Çertifikaten **EN ISO 39001-2012** objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin e prokurimit te akredituar nga institucione shtetore vendase ose te huaja e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit.

2.3.16 Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i paisur me Çertifikaten **BS PAS 99-2012** ose **99:2015** per menaxhim te integruar objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin e prokurimit te akredituar nga institucione shtetore vendase ose te huaja e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit.

2.3.17 Operatori ekonomik duhet te dorezoje nje deklarate qe merr persiper furnizimin dhe vendosjen e mallrave ne te gjitha ambjenteve ku shtrihet aktiviteti i ndermarjes UK LUSHNJE.

2.3.18 Operatori ekonomik per te gjithë mallrat qe prokurohen duhet te paraqesë nje deklarate garancie me afat 5 (pese) vjecar per mallrat, nga momenti i dorezimit te tyre.

2.3.19 Operatori ekonomik duhet te kete një punësim mesatar për periudhen Janar 2019 –Prill 2020, meatarisht 10 (dhjete) persona duke përfshirë edhe stafin e përhershëm.

2.3.20 Operatori ekonomik per sigurimin teknik ne pune për ekzekutimin e kësaj kontrate duhet të ketë të pajisur me kartela te sigurimit teknik:

- Inxhinier elektrik 2 (dy)
- Specialist elektricitet 5 (pese)
- Punojës 3 (tre)

2.3.21 Operatori ekonomik për ekzekutimin e kësaj kontrate duhet të ketë ne stafin e saj:

- Inxhinier Elektrik 2 (dy)
- Inxhinier Elektrik-Auditim Energjie 1 (nje)
- Inxhinier Ndertimi 1 (nje)
- Inxhinier Mekanik 1 (nje)

2.3.22 Operatori ekonomik duhet te kete licensa profesionale të shoqerise lidhur me ekzekutimin e puneve sipas kesaj kontrate.

2.3.23 Operatori ekonomik duhet te kete keto makineri dhe paisje për ekzekutimin e kësaj kontrate:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) Jelek fosforeshent + kaska pune-> 10 cope, | h) Kenotron -----> 1 cope, |
| b) Doreza + kepuce dielektrike -----> 10 cope, | i) Meger 2500V -----> 1 cope, |
| c) Kamion mbi 5 ton me vinç -----> 1 cope, | j) Terrameter -----> 1 cope, |
| d) Aparat saldimi per tubacionet plastike--> 1 cope, | k) Kambaleca -----> 6 cope, |
| e) Prozhektore per punime gjate nates > 1 cope, | l) Presa dhe Pastruse -----> 1 set, |
| f) Aparat saldimi -----> 1 cope, | m) Pompe uji -----> 1 cope, |
| g) Gjenerator -----> 1 cope, | |

KUJDES!

Në respektim të nenit 23 të LPP-së në të gjitha rastet kur përmendet “markë” përfshihet termi “ekuivalent”.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

KUJDES!

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Specifikimet teknike të Materialeve:

Çertifikate cilesie e shoqeruar me ISO dhe duke permbushur standartet e CE perkatese per mallin qe do prokurohet.

Per te gjithë mallrat qe prokurohen operatori ekonomik duhet t'i shoqeroje me certifikate garancie me afat 5 vjecar nga momenti i dorezimit te mallit.

1- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytесе 8-inch, Q = 40 l/s (144 m³/h). Lartesia H= 177 m. Fuqia P = 92 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytесе 8-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 40 litra/sek.
-Lartesia	H = 177 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Inox 304
-Tipi. i pompes	GG25 sipas DIN 1691
-Fuqia ne bosht	90.3 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efiçensa	78,4 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	100 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Bazamati Mbajtes Çelik.
- Tubi i Daljes 5".
- Sita Mbrojtese Çelik Inoks.
- Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER
- Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

2- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 8-inch, Q = 40 l/s (144 m³/h). Lartesia H= 33 m. Fuqia P = 26 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 8-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

- Prurja Q = 40 litra/sek.
- Lartesia H = 33 metra.
- Perdorimi Per uje te pijshem.
- Tipi. i elikes Inox 304
- Tipi. i pompes GG25 sipas DIN 1691
- Fuqia ne bosht 17.8 KW
- Numri i rrotullimeve (R.P.M.) 2900 rrot/min.
- Efiçensa 76,3 %.
- Stratimet maksimale per ore 13.
- Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet 30°.
- Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje 100 g/m³.
- Densiteti Maksimal 988 kg/m³.
- Viskoziteti Maksimal 1 mm²/s.
- Boshti i Akseve Çelik Inoks.
- Bazamati Mbajtes Çelik.
- Tubi i Daljes 5".
- Sita Mbrojtese Çelik Inoks.
- Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER
- Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

3- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 6-inch, Q = 8 l/s (28.8 m³/h). Lartesia H= 236 m. Fuqia P = 37 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

- Prurja Q = 8 litra/sek.
- Lartesia H = 236 metra.
- Perdorimi Per uje te pijshem.
- Tipi. i elikes Tecnopolimer
- Tipi. i pompes Inox 304
- Fuqia ne bosht 24.1 KW

Dokumentat Standarde të Tenderit

-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	450 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	3".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

4- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 8-inch, Q = 15 l/s (54 m³/h). Lartesia H= 98 m. Fuqia P = 22 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 8-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 15 litra/sek.
-Lartesia	H = 98 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Inox 304
-Tipi. i pompes	GG25 sipas DIN 1691
-Fuqia ne bosht	19.2 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	76,3 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	100 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	3".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

5- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 6-inch, Q = 8 l/s (28.8 m³/h). Lartesia H= 150

m. Fuqia P = 22 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 8 litra/sek.
-Lartesia	H = 150 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	15.8 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	450 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	3".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërësSAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

6- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 6-inch, Q = 4 l/s (14.4 m³/h). Lartesia H= 200 m. Fuqia P = 15 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 4 litra/sek.
-Lartesia	H = 200 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	10.3 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Boshti i Akseve Çelik Inoks.
- Bazamati Mbajtes Çelik.
- Tubi i Daljes 2 1/2".
- Sita Mbrojtese Çelik Inoks.
- Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.
- Pompa zhyrese te jete e çertifikuuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

7- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 8-inch, Q = 22.5 l/s (81 m³/h). Lartesia H= 34.5 m. Fuqia P = 15 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 8-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

- Prurja Q = 22.5 litra/sek.
- Lartesia H = 34.5 metra.
- Perdorimi Per uje te pijshem.
- Tipi. i elikes Inox 304
- Tipi. i pompes GG25 sipas DIN 1691
- Fuqia ne bosht 10.2 KW
- Numri i rrotullimeve (R.P.M.) 2900 rrot/min.
- Efijensa 76,3 %.
- Stratimet maksimale per ore 13.
- Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet 30°.
- Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje 100 g/m³.
- Densiteti Maksimal 988 kg/m³.
- Viskoziteti Maksimal 1 mm²/s.
- Boshti i Akseve Çelik Inoks.
- Bazamati Mbajtes Çelik.
- Tubi i Daljes 5".
- Sita Mbrojtese Çelik Inoks.
- Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER
- Pompa zhyrese te jete e çertifikuuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

8- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 6-inch, Q = 9 l/s (32.4 m³/h). Lartesia H= 220 m. Fuqia P = 30 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

- Prurja Q = 9 litra/sek.
- Lartesia H = 220 metra.
- Perdorimi Per uje te pijshem.
- Tipi. i elikes Tecnopolimer
- Tipi. i pompes Inox 304

Dokumentat Standarde të Tenderit

-Fuqia ne bosht	25.3 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	450 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	3".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

9- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 4-inch, Q = 1.4 l/s (5 m³/h). Lartesia H= 74 m. Fuqia P = 2.2 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 4-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 1.4 litra/sek.
-Lartesia	H = 74 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	1.33 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	1 1/4".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

10- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytесе 6-inch, Q = 10 l/s (36 m³/h). Lartesia H= 70 m. Fuqia P = 13 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytесе 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 10 litra/sek.
-Lartesia	H = 70 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Inox 304
-Tipi. i pompes	GG25 sipas DIN 1691
-Fuqia ne bosht	9.2 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efiçensa	76,3 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	100 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	3".
-Sita Mbrojtесе	Çelik Inoks.
-Pompa zhyreсе duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER	
-Pompa zhyreсе te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

11- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytесе 6-inch, Q = 12 l/s (43.2 m³/h). Lartesia H= 38 m. Fuqia P = 11 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytесе 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 12 litra/sek.
-Lartesia	H = 38 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Inox 304
-Tipi. i pompes	GG25 sipas DIN 1691
-Fuqia ne bosht	6.9 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efiçensa	76,3 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	100 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .

Dokumentat Standarde të Tenderit

-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	3".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

12- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 6-inch, Q = 4.5 l/s (16.2 m³/h). Lartesia H= 70 m. Fuqia P = 7.5 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 4.5 litra/sek.
-Lartesia	H = 70 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	4.2 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2 1/2".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

13- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 6-inch, Q = 5.3 l/s (19 m³/h). Lartesia H= 145 m. Fuqia P = 13 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 5.3 litra/sek.
-Lartesia	H = 145 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer

Dokumentat Standarde të Tenderit

-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	9.85 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2 1/2".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

14- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 6-inch, Q = 3.5 l/s (12.6 m³/h). Lartesia H= 130 m. Fuqia P = 9.2 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 3,5 litra/sek.
-Lartesia	H = 130 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	5.83 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2 1/2".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.	

-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

15- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 6-inch, Q = 5 l/s (18 m³/h). Lartesia H= 126 m. Fuqia P = 11 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 5 litra/sek.
-Lartesia	H = 126 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	8.1 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efiçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2 1/2".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërësSAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

16- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 6-inch, Q = 2,2 l/s (9,2 m³/h). Lartesia H= 57 m. Fuqia P = 2.2 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 2.2 litra/sek.
-Lartesia	H = 57 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	1.6 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efiçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet 30°.
- Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje 300 g/m³.
- Densiteti Maksimal 988 kg/m³.
- Viskoziteti Maksimal 1 mm²/s.
- Boshti i Akseve Çelik Inoks.
- Bazamati Mbajtes Çelik.
- Tubi i Daljes 2 1/2".
- Sita Mbrojtese Çelik Inoks.
- Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.
- Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

17- Specifikimet Teknike te Pompes Horizontale Q= 7 l/s (25.2 m³/h). Lartesia H= 60 m. Fuqia P = 7.5 KW.

Te dhenat e Pompes Horizontale sipas ISO 9906 GRADE 3B.

- Prurja Q = 7 litra/sek.
- Lartesia H = 60 metra.
- Perdorimi Per uje te pijshem.
- Tipi. i elikes Inox 304
- Trupi i pompes GG25 sipas DIN 1691
- Fuqia ne bosht 5.9 KW
- Numri i rrotullimeve (R.P.M.) 2900 rrot/min.
- Efiçensa 72,1 %.
- Stratimet maksimale per ore 15.
- Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet 30°.
- Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje 50 g/m³.
- Densiteti Maksimal 988 kg/m³.
- Viskoziteti Maksimal 1 mm²/s.
- Boshti i Akseve Çelik Inoks.
- Bazamati Mbajtes Gize GG20.
- Tubi i Thitthjes / Daljes DN 40 / DN 65.
- Sita Mbrojtese Çelik.
- Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

18- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytесе 6-inch, Q = 5 l/s (18 m³/h). Lartesia H= 60 m. Fuqia P = 4÷5.5 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytесе 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

- Prurja Q = 5 litra/sek.

Dokumentat Standarde të Tenderit

-Lartesia	H = 60 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	3.84 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2 1/2".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

19- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 6-inch, Q = 2 l/s (7.2 m³/h). Lartesia H= 65 m. Fuqia P = 4÷5.5 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 2 litra/sek.
-Lartesia	H = 65 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	1.7 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2 1/2".

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Sita Mbrojtëse Çelik Inoks.
- Pompa zhyrese duhet të ketë mbrojtës galvanik të integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.
- Pompa zhyrese të jetë e çertifikuar për ujë të pijshëm (të aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

20- Specifikimet Teknike të Pompës Zhytëse 4-inch, Q = 4 l/s (14.4 m³/h). Lartësia H= 75 m. Fuqia P = 5.5 KW.

Te dhënat e Pompës Zhytëse 4-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

- Prurja Q = 4 litra/sek.
- Lartësia H = 75 metra.
- Përdorimi Per ujë të pijshëm.
- Tipi i elikes Tecopolimer
- Tipi i pompës Inox 304
- Fuqia në bosht 3.9 KW
- Numri i rrotullimeve (R.P.M.) 2900 rrot/min.
- Eficienca 78,2 %.
- Stratimet maksimale për orë 13.
- Maksimumi i temperaturës së ujit që pompohet 30°.
- Maksimumi i përqendrimit të rërës në ujë 450 g/m³.
- Densiteti Maksimal 988 kg/m³.
- Viskoziteti Maksimal 1 mm²/s.
- Boshti i Akseve Çelik Inoks.
- Bazamenti Mbajtës Çelik.
- Tubi i Daljes 2".
- Sita Mbrojtëse Çelik Inoks.
- Pompa zhyrese duhet të ketë mbrojtës galvanik të integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.
- Pompa zhyrese të jetë e çertifikuar për ujë të pijshëm (të aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

21- Specifikimet Teknike të Pompës Zhytëse 4-inch, Q = 3.5 l/s (12.6 m³/h). Lartësia H= 83 m. Fuqia P = 5.5 KW.

Te dhënat e Pompës Zhytëse 4-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

- Prurja Q = 4 litra/sek.
- Lartësia H = 75 metra.
- Përdorimi Per ujë të pijshëm.
- Tipi i elikes Tecopolimer
- Tipi i pompës Inox 304
- Fuqia në bosht 3.7 KW

Dokumentat Standarde të Tenderit

-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efiçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	450 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

22- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytесе 6-inch, Q = 4.5 l/s (16.2 m³/h). Lartesia H= 85 m. Fuqia P = 5.5÷7.5 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytесе 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 4.5 litra/sek.
-Lartesia	H = 85 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	4.9 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efiçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2 1/2".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

23- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytесе 6-inch, Q = 2 l/s (7.2 m³/h). Lartesia H= 65 m. Fuqia P = 2.2KW.

Te dhenat e Pompes Zhytесе 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 2 litra/sek.
-Lartesia	H = 65 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	1.7 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2 1/2".
-Sita Mbrojtесе	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrесе duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërësSAND OUT.	
-Pompa zhyrесе te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

24- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytесе 4-inch, Q = 1.4 l/s (5 m³/h). Lartesia H= 190 m. Fuqia P = 4 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytесе 4-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 1.4 litra/sek.
-Lartesia	H = 190 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	3.4 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Viskoziteti Maksimal 1 mm²/s.
- Boshti i Akseve Çelik Inoks.
- Bazamati Mbajtes Çelik.
- Tubi i Daljes 1 1/4".
- Sita Mbrojtese Çelik Inoks.
- Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.
- Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

25- Specifikimet Teknike te Pompes Horizontale Q= 7 l/s (25.2 m³/h). Lartesia H= 60 m. Fuqia P = 7.5 KW.

Te dhenat e Pompes Horizontale sipas ISO 9906 GRADE 3B.

- Prurja Q = 7 litra/sek.
- Lartesia H = 60 metra.
- Perdorimi Per uje te pijshem.
- Tipi. i elikes Inox 304
- Trupi i pompes GG25 sipas DIN 1691
- Fuqia ne bosht 5.9 KW
- Numri i rrotullimeve (R.P.M.) 2900 rrot/min.
- Efçensa 72,1 %.
- Stratimet maksimale per ore 15.
- Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet 30°.
- Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje 50 g/m³.
- Densiteti Maksimal 988 kg/m³.
- Viskoziteti Maksimal 1 mm²/s.
- Boshti i Akseve Çelik Inoks.
- Bazamati Mbajtes Gize GG20.
- Tubi i Thitthjes / Daljes DN 40 / DN 65.
- Sita Mbrojtese Çelik.
- Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

26- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytесе 6-inch, Q = 3 l/s (10.8 m³/h). Lartesia H= 52 m. Fuqia P = 2.2 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytесе 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

- Prurja Q = 3 litra/sek.
- Lartesia H = 52 metra.
- Perdorimi Per uje te pijshem.
- Tipi. i elikes Tecnopolimer
- Tipi. i pompes Inox 304

Dokumentat Standarde të Tenderit

-Fuqia ne bosht	2.0 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2 1/2".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërësSAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

27- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytese 4-inch, Q = 3.5 l/s (12.6 m³/h). Lartesia H= 80 m. Fuqia P = 4 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytese 4-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 3.5 litra/sek.
-Lartesia	H = 60 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	2.7 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	450 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2".
-Sita Mbrojtese	Çelik Inoks.
-Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërësSAND OUT.	
-Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

28- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytесе 6-inch, Q = 2.1 l/s (7.5 m³/h). Lartesia H= 80 m. Fuqia P = 3 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytесе 6-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 2.1 litra/sek.
-Lartesia	H = 80 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	2.1 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efiçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .
-Densiteti Maksimal	988 kg/m ³ .
-Viskoziteti Maksimal	1 mm ² /s.
-Boshti i Akseve	Çelik Inoks.
-Bazamati Mbajtes	Çelik.
-Tubi i Daljes	2 1/2".
-Sita Mbrojtесе	Çelik Inoks.
-Pompa zhyreсе duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.	
-Pompa zhyreсе te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).	

29- Specifikimet Teknike te Pompes Zhytесе 4-inch, Q = 1.4 l/s (5 m³/h). Lartesia H= 105 m. Fuqia P = 2.2 KW.

Te dhenat e Pompes Zhytесе 4-inch sipas ISO 9906 GRADE 3B.

-Prurja	Q = 1.4 litra/sek.
-Lartesia	H = 106 metra.
-Perdorimi	Per uje te pijshem.
-Tipi. i elikes	Tecnopolimer
-Tipi. i pompes	Inox 304
-Fuqia ne bosht	1.88 KW
-Numri i rrotullimeve	(R.P.M.) 2900 rrot/min.
-Efiçensa	78,2 %.
-Stratimet maksimale per ore	13.
-Maksimumi i temperatures se ujit qe pompohet	30°.
-Maksimumi i perqendrimit te reres ne uje	300 g/m ³ .

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Densiteti Maksimal 988 kg/m³.
- Viskoziteti Maksimal 1 mm²/s.
- Boshti i Akseve Çelik Inoks.
- Bazamati Mbajtes Çelik.
- Tubi i Daljes 1 1/4".
- Sita Mbrojtese Çelik Inoks.
- Pompa zhyrese duhet te kete mbrojtës galvanik te integruar DEFENDER dhe sistemin e heqjes së rërës SAND OUT.
- Pompa zhyrese te jete e çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

30- Specifikimet Teknike te Elektro Motorrit Zhytes 8-inch., 6-inch. dhe 4-inch.

- Te jene te Standartit CE ISO-9001.
- Kablli i motorrit te jete i standartit te ujit te pijshem (te aprovuara nga VDE / ACS / KTW)
- Luftues ndaj reres (Sand fighter® SiC) per performance te larte ne rere.
- I dizenuar me nje rendiment te lart per kosto operimi te ulet HT wire..
- Motorri te jete i testuar 100% dhe I mbushur.
- Temperatura ne vendin ku operon te jete nga -15 °C - + 60 °C.
- Mbrojtje: IP 68
- Nisjet/ore ≤ 13
- Pozicioni i Instalimit: Vertikal/Horizontal
- Tensioni Standart: 380-415 V/50 Hz
- Toleranca ne Tension: 50 Hz: -10% / +6% UN [380-415 V = (380-10%) – (415+6%)]
- Elektro motori duhet te jete çertifikuar per uje te pijshem (te aprovuara nga DGS/SD7A ose TIFQ).

31- Specifikimet Teknike te Panelit me Soft Starter 110 KW.

- Dimensionet e panelit (Boksit) 1000x800x300mm IP55.
- Automat 3P, 225 Amp.
- Kontaktor (leshues) 3P, 225 Amp.
- Soft Starter 110A me Display LCD.
- Butona Start-Stopte vendosura ne kapakun e panelit .
- Llampa per secilen faze te tensionit te vendosura ne kapakun e panelit.
- Rele Mbitensioni / Nentensioni.
- Siguresa 2-6 Amp g-g, bashke me bazamentin.

Specifikimet Teknike Soft Starterit 110 KW.

- Te jete i Standartit CE.
- Start Current Rating (Amps) 220 A.
- Temperatura Operative(me deratizimin) -10°C~60°C.
- Temperatura Storage-10°C~60°C.
- Lageshtia 5% deri ne 95% Lageshtise Relative.

- InputetActive24VDC, 8mAPerafersisht.
- Filloni(C23, C24) Normalishthapur.
- Stop(C31, C32) Normalisht mbyllur.
- Reset(C41, C42) Normalishtte hapuraose te mbyllura.
- InputA(C53, C54) Normalishtte hapuraose te mbyllura.
- InputB(C63, C64) Normalishttë hapuraose të mbyllura.
- MotorThermistor(B4, B5) PT100RTD(B6, B7, B8).
- Display LED
- Menyre nisje me rryme te programueshme.
- Kontrol i Torque.
- Ndalim i bute.
- I programueshem per rrymat nominale te motorrit.
- I programueshem per sekuencen e fazeve.
- I programueshem per asimetrine e fazeve.
- I programueshem per mbirrymat.
- I programueshem per nenrrymat.
- I programueshem per kohen e nisjes.
- I programueshem per kohen e ndalimit.
- Opsion per lidhje ne Distance.
- Te kete mbrojtje me Password.
- Te tregojë fuqine aktuale, rrymat, frekuencen etj ne motorr.

32- Specifikimet Teknike te Panelit me Soft Starter 55 KW.

- Dimensionet e panelit (Boksit) 600x500x200mm IP55.
- Automat 3P, 160 Amp.
- Soft Starter 110A me Display LCD.
- Butona Start-Stopte vendosura ne kapakun e panelit .
- Llampa per secilen faze te tensionit te vendosura ne kapakun e panelit.
- Rele Mbitensioni / Nentensioni.
- Siguresa 2-6 Amp g-g, bashke me bazamentin.

Specifikimet Teknike Soft Starterit 55 KW.

- Te jete i Standartit CE.
- Start Current Rating (Amps) 110 A.
- TemperaturaOperative(me deratizimin) -10°C~60°C.
- TemperaturaStorage-10°C~60°C.
- Lageshtia5% deri ne 95% LageshtiseRelative.
- InputetActive24VDC, 8mAPerafersisht.
- Filloni(C23, C24) Normalishthapur.
- Stop(C31, C32) Normalisht mbyllur.

- Reset(C41, C42) Normalishtte hapuraose te mbyllura.
- InputA(C53, C54) Normalishtte hapuraose te mbyllura.
- InputB(C63, C64) Normalishttë hapuraose të mbyllura.
- MotorThermistor(B4, B5) PT100RTD(B6, B7, B8).
- Display LED
- Menyre nisje me rryme te programueshme.
- Kontrol i Torque.
- Ndalim i bute.
- I programueshem per rrymat nominale te motorrit.
- I programueshem per sekuencen e fazeve.
- I programueshem per asimetrine e fazeve.
- I programueshem per mbirrymat.
- I programueshem per nenrrymat.
- I programueshem per kohen e nisjes.
- I programueshem per kohen e ndalimit.
- Opsion per lidhje ne Distance.
- Te kete te inkluduar Bypass-in
- Te kete mbrojtje me Password.
- Te tregojte fuqine aktuale, rrymat, frekuencen etj ne motorr.

33- Specifikimet Teknike te Panelit me Soft Starter 30 KW.

- Dimensionet e panelit (Boksit) 600x400x200mm IP55.
- Automat 3P, 80 Amp.
- Soft Starter 60A me Display LCD.
- Butona Start-Stopte vendosura ne kapakun e panelit .
- Llampa per secilen faze te tensionit te vendosura ne kapakun e panelit.
- Rele Mbitensioni / Nentensioni.
- Siguresa 2-6 Amp g-g, bashke me bazamentin.

Specifikimet Teknike Soft Starterit 30 KW.

- Te jete i Standartit CE.
- Start Current Rating (Amps) 60 A.
- TemperaturaOperative(me deratizimin) -10°C~60°C.
- TemperaturaStorage-10°C~60°C.
- Lageshtia5% deri ne 95% LageshtiseRelative.
- InputetActive24VDC, 8mAPerafersisht.
- Filloni(C23, C24) Normalishthapur.
- Stop(C31, C32) Normalisht mbyllur.
- Reset(C41, C42) Normalishtte hapuraose te mbyllura.
- InputA(C53, C54) Normalishtte hapuraose te mbyllura.
- InputB(C63, C64) Normalishttë hapuraose të mbyllura.
- MotorThermistor(B4, B5) PT100RTD(B6, B7, B8).

- Display LED
- Menyre nisje me rryme te programueshme.
- Kontrol i Torque.
- Ndalim i bute.
- I programueshem per rrymat nominale te motorrit.
- I programueshem per sekuencen e fazeve.
- I programueshem per asimetrine e fazeve.
- I programueshem per mbirrymat.
- I programueshem per nenrrymat.
- I programueshem per kohen e nisjes.
- I programueshem per kohen e ndalimit.
- Opsion per lidhje ne Distance.
- Te kete te inkluduar Bypass-in
- Te kete mbrojtje me Password.
- Te tregojte fuqine aktuale, rrymat, frekuencen etj ne motorr.

34- Specifikimet Teknike te Panelit me Soft Starter 15 KW.

- Dimensionet e panelit (Boksit) 600x400x200mm IP55.
- Automat 3P, 40 Amp.
- Soft Starter 30A me Display LCD.
- Butona Start-Stopte vendosura ne kapakun e panelit .
- Llampa per secilen faze te tensionit te vendosura ne kapakun e panelit.
- Rele Mbitensioni / Nentensioni.
- Siguresa 2-6 Amp g-g, bashke me bazamentin.

Specifikimet Teknike Soft Starterit 15 KW.

- Te jete i Standartit CE.
- Start Current Rating (Amps) 30 A.
- TemperaturaOperative(me deratizimin) -10°C~60°C.
- TemperaturaStorage-10°C~60°C.
- Lageshtia5% deri ne 95% LageshtiseRelative.
- InputetActive24VDC, 8mAPerafersisht.
- Filloni(C23, C24) Normalishthapur.
- Stop(C31, C32) Normalisht mbyllur.
- Reset(C41, C42) Normalishtte hapuraose te mbyllura.
- InputA(C53, C54) Normalishtte hapuraose te mbyllura.
- InputB(C63, C64) Normalishttë hapuraose të mbyllura.
- MotorThermistor(B4, B5) PT100RTD(B6, B7, B8).
- Display LED
- Menyre nisje me rryme te programueshme.
- Kontrol i Torque.
- Ndalim i bute.

- I programueshem per rrymat nominale te motorrit.
- I programueshem per sekuencen e fazeve.
- I programueshem per asimetrine e fazeve.
- I programueshem per mbirrymat.
- I programueshem per nenrrymat.
- I programueshem per kohen e nisjes.
- I programueshem per kohen e ndalimit.
- Opsion per lidhje ne Distance.
- Te kete te inkluduar Bypass-in
- Te kete mbrojtje me Password.
- Te tregojte fuqine aktuale, rrymat, frekuencen etj ne motorr.

35- Specifikimet Teknike te Panelit me Inverter ose PLC 3/5.5 KW.

- Dimensionet e panelit (Boksit) 500x400x250mm IP55.
- Automat 3P, 16/25 Amp.
- Inverter ose PLC 9/16A me Display LCD.
- Butona Start-Stopte vendosura ne kapakun e panelit .
- Llampa per secilen faze te tensionit te vendosura ne kapakun e panelit.
- Rele Mbitensioni / Nentensioni.
- Siguresa 2-6 Amp g-g, bashke me bazamentin.

Specifikimet Teknike te Inverter ose PLC 3/5.5 KW.

- Te jete i Standartit CE.
- Start Current Rating (Amps) 9/16A.
- TemperaturaOperative(me deratizimin) -10°C~60°C.
- TemperaturaStorage-10°C~60°C.
- Lageshtia5% deri ne 95% LageshtiseRelative.
- InputetActive24VDC, 8mA Perafersisht.
- Filloni(C23, C24) Normalishthapur.
- Stop(C31, C32) Normalisht mbyllur.
- Reset(C41, C42) Normalishtte hapuraose te mbyllura.
- InputA(C53, C54) Normalishtte hapuraose te mbyllura.
- InputB(C63, C64) Normalishttë hapuraose të mbyllura.
- MotorThermistor(B4, B5) PT100RTD(B6, B7, B8).
- Display LED
- Menyre nisje me rryme te programueshme.
- Kontrol i Torque.
- Ndalim i bute.
- I programueshem per rrymat nominale te motorrit.
- I programueshem per sekuencen e fazeve.
- I programueshem per asimetrine e fazeve.
- I programueshem per mbirrymat.

- I programueshem per nenrrymat.
- I programueshem per kohen e nisjes.
- I programueshem per kohen e ndalimit.
- Opsion per lidhje ne Distance.
- Te kete te inkluduar Bypass-in
- Te kete mbrojtje me Password.
- Te tregojte fuqine aktuale, rrymat, frekuencen etj ne motorr.

36- Specifikimet Teknike per Kemishim per Pompen Zhytесе 12/8-inch (BOOSTER SETS).

- Trupi i kemishimit: Tubo çeliku SCH 80S /PN40
- Bryli i kemishimit: Bryl çeliku SCH 80S /PN40
- Flanxhe e kemishimit: Flanxhe çeliku SCH 80S /PN40
- Reduksion i kemishimit: Reduksion çeliku SCH 80S /PN40
- Bulona + Dado te kemishimit: Bulona + Dado çeliku SCH 80S /PN40
- Lyerja e kemishimit: RAL 5005.

37- Specifikimet Teknike per Kemishim per Pompen Zhytесе 12/8-inch (BOOSTER SETS).

- Trupi i kemishimit: Tubo Inox 304
- Bryli i kemishimit: Bryl çeliku SCH 80S /PN40
- Flanxhe e kemishimit: Flanxhe Inox 304
- Reduksion i kemishimit: Reduksion çeliku SCH 80S /PN40
- Bulona + Dado te kemishimit: Bulona + DadoInox 304

38- Specifikimet Teknike per tubo kollone pusi uPVC 5", 3", 2 ½", 2", 1 ¼".

- Presioni i punes: 26 ATM
- Manikota: Plastik e perforuar me fije çeliku.
- Filetimi: Filetim konik sipas standartit API
- Izolimi: Me gomine specilale (SPECIAL RUBBER SEAL‘O’ RING)

39- Specifikimet Teknike per Fllanxhe Çeliku dhe TOP/BOTTOM Adaptor.

- Trupi i Flaxhes: Çeliku SCH 80S
- Lyerja e Fllaxhes: RAL 5005.
- Trupi i TOP/BOTTOM Adaptor: Inox 304

40- Specifikimet Teknike per Sistemi i Komandimit ne Distance (SCADA SYSTEM).

- Furnizim i Sistemit kontrollit.
- Matjes ne distance i nivelit dhe prurjeve te ujit dhe energjise elektrike.
- Matja dhe instalimi dhenesave te nivelit, dhe prurjeve te matesit te energjise.
- Instalimi i paisjeve elektronike memorizuese(data logger) si dhe programimi i tyre ne stacion dhe ne zyre se bashku me kabllot lidhes dhe karten SIM per trasmetimin e te dhenave dhe testimi

tyre.

41- Specifikimet Teknike per Sistemi i Komandimit dhe Kontrollit DVR dhe SMS.

- Kontrolli i niveli te ujit ne pus.
- Komandimi i pompave ne distance.
- Kontrolli dhe momitorimi i defekteve/avarive
- Sinjalizimi i defekteve me SMS nepermjet kartes SIM.

42- Specifikimet Teknike per Impjan Klorinimi.

- Elektro/pompe klori: Q=1÷2 L/ore PN6/10/16/25 bar,
- Rezervuar: 60 L per klor te lenget,
- Saraqineska, bryla, reduksione, njesi injektimi, linje ththje, etj.

43- Specifikimet Teknike per Sonda Niveli.

- Sondë niveli që përdoret për kontrollin e nivelit në puse uji ose depo uji.
- Përbëhet nga një elektrodë çeliku inox AISI 303, dhe mbajtës plastik (PPOX).
- Unazë shtrëngimi per kablo PG7.
- Diametri i jashtëm i kabllit duhet të jetë 2.5 deri 6 mm / Ø0.1 deri 0,24 ”për të garantuar nënshkrimin e përsosur.
- Seksioni maksimal i kabllove të lidhjes: 2.5mm².
- Temperatura maksimale e funksionimit: + 60 ° C.
- Aplikimi: Depo dhe puse të thella.

44- Specifikimet Teknike per Galixhant elektrik.

- Këndi i aktivizimit ± 45 °
- 130g kundërpeshë e jashtme e përfshirë
- Materiali i shtresës së dyshemesë: polipropileni
- Cable A05 VV-F3X1 (PVC) e disponueshme në gjatësi prej 3, 5, 10,15 dhe 20m dhe kablo H07 RN-F3X1 (Neoprene).
- Diametri i vlerësuar i kabllove: 9 mm (PVC dhe Neoprene)
- Stafetë me kontaktin e ndërrimit 10 (8) A 250VAC 50 / 60Hz
- Thellësia maksimale e instalimit: 30m
- Presioni maksimal: 3bar
- Temperatura e funksionimit: 0... + 50 ° C
- Temperatura e ruajtjes: -20... + 70 ° C
- Shkalla e mbrojtjes së IEC: IP68
- Klasa e izolimit: II.

Specifikimet Teknike per kabell 4x2.5 mm dhe 3x1.5 mm FG7OR.

- Operating temperature: 25°C ÷ +90° C on the conductor
- Rated voltage: 0,6/1 KV
- Max temp. of short circuit: 250° C on the conductor (max duration 5

Dokumentat Standarde të Tenderit

-Conductor material:	seconds) Bare copper
-Conductor flexibility:	Flexible class
-Insulation:	PVC
-Mechanical resistance to impacts:	Low
-Cable flexibility:	Flexible
-Max. conductor temperature in service:	70°C
-Short-circuit max. conductor temperature:	160°C
-Standards:	Flexible copper class 5 CEI EN 60228

Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kuadër		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm

gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

PREVENTIVI

Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi njesi	Vlere totale
1	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 40 l/s (144 m ³ /h). Lartesia H= 177 m. Fuqia P = 92 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 100 g/m³.	set	1		
2	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе. Prurja Q = 40 l/s (144 m ³ /h). Lartesia H= 33 m. Fuqia P = 26 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 100 g/m³. Komplet (set) Elektro-Pompe Zhytесе + Elektro-Motor Zhytes. Ne çmimin e elektro-motorit te perfshihet kabelli elektrik deri te paneli i komandimit, xhunto e kabellit me rreshire kundra ujit per montimin ne pus, si dhe litar nailoni.	set	1		
3	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 8 l/s (28.8 m ³ /h). Lartesia H= 236 m. Fuqia P = 37 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 450 g/m³.	set	1		
4	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 15 l/s (54 m ³ /h). Lartesia H= 98 m. Fuqia P = 22 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 100 g/m³.	set	1		
5	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 8 l/s (28.8 m ³ /h). Lartesia H= 150 m. Fuqia P = 22 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 450 g/m³.	set	1		
6	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 4 l/s (14.4 m ³ /h). Lartesia H= 200 m. Fuqia P = 15 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
7	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 22.5 l/s (81 m ³ /h). Lartesia H= 34.5 m. Fuqia P = 15 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 100 g/m³.	set	1		

Dokumentat Standarde të Tenderit

8	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 9 l/s (32.4 m ³ /h). Lartesia H= 220 m. Fuqia P = 30 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 450 g/m³.	set	1		
9	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 1.4 l/s (5 m ³ /h). Lartesia H= 74 m. Fuqia P = 2.2 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
10	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 10 l/s (36 m ³ /h). Lartesia H= 70 m. Fuqia P = 13 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 100 g/m³.	set	1		
11	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 12 l/s (43.2m ³ /h). Lartesia H= 38 m. Fuqia P = 11 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 100 g/m³.	set	1		
12	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 4.5 l/s (16.2 m ³ /h). Lartesia H= 70 m. Fuqia P = 7.5 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
13	F.V. Elektro-Pompe Prurja Q = 5.3 l/s (19 m ³ /h). Lartesia H= 145 m. Fuqia P = 13 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
14	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 3.5 l/s (12.6 m ³ /h). Lartesia H= 130 m. Fuqia P = 9.2 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
15	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 5 l/s (18 m ³ /h). Lartesia H= 126 m. Fuqia P = 11 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
16	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 2.2 l/s (9.2 m ³ /h). Lartesia H= 57 m. Fuqia P = 2.2 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
17	F.V. Elektro-Pompe Horizontale Prurja Q = 7 l/s (25.2 m ³ /h). Lartesia H= 60 m. Fuqia P = 7.5 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 50 g/m³.	set	1		
18	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 5 l/s (18 m ³ /h). Lartesia H= 60 m. Fuqia P = 4 ÷ 5.5 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		

Dokumentat Standarde të Tenderit

19	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 2 l/s (7.2 m ³ /h). Lartesia H= 65 m. Fuqia P = 2.2 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
20	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 4 l/s (14.4 m ³ /h). Lartesia H= 75 m. Fuqia P = 5.5 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 450 g/m³.	set	1		
21	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 3.5 l/s (12.6 m ³ /h). Lartesia H= 83 m. Fuqia P = 5.5 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 450 g/m³.	set	1		
22	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 4.5 l/s (16.2 m ³ /h). Lartesia H= 85 m. Fuqia P = 5.5 ÷ 7.5 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
23	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 2 l/s (7.2 m ³ /h). Lartesia H= 65 m. Fuqia P = 2.2 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
24	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 1.4 l/s (5 m ³ /h). Lartesia H= 190 m. Fuqia P = 4 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
25	F.V. Elektro-Pompe Horizontale Prurja Q = 7 l/s (25.2 m ³ /h). Lartesia H= 60 m. Fuqia P = 7.5 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 50 g/m³.	set	1		
26	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 3 l/s (10.8 m ³ /h). Lartesia H= 52 m. Fuqia P = 2.2 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
27	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 3.5 l/s (12.6 m ³ /h). Lartesia H= 60 m. Fuqia P = 4 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 450 g/m³.	set	1		
28	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 2.1 l/s (7.5 m ³ /h). Lartesia H= 80 m. Fuqia P = 3 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		
29	F.V. Elektro-Pompe Zhytесе Prurja Q = 1.4 l/s (5 m ³ /h). Lartesia H= 105 m. Fuqia P = 2.2 KW. Per perqendrim te reres ne uje deri ne 300 g/m³.	set	1		

Dokumentat Standarde të Tenderit

30	F.V. Panel me Soft Starter 110 KW (Boksit Metalik) 1000x800x300mm IP55	cope	1		
31	F.V. Panel me Soft Starter 55 KW Dimensionet e panelit (Boksit Metalik) 600x500x200mm IP55	cope	2		
32	F.V. Panel me Soft Starter 30 KW Dimensionet e panelit (Boksit Metalik) 600x400x200mm IP55	cope	4		
33	F.V. Panel me Soft Starter 15 KW Dimensionet e panelit (Boksit Metalik) 600x400x200mm IP55	cope	14		
34	F.V. Panel me Inverter 5.5 KW ose me PLC per mbrojtje Dimensionet e panelit (Boksit Metalik) 500x400x250mm IP55	cope	1		
35	F.V. Panel me Inverter 3 KW ose me PLC per mbrojtje Dimensionet e panelit (Boksit Metalik) 500x400x250mm IP55	cope	7		
36	F.V. Kemishim 12-inch Çelik, per montimin horizontalisht te Elektro-Pompes Zhytесе Kemishim 12-inch (BOOSTER SETS) horizontal i kompletuar.	set	1		
37	F.V. Kemishim 8-inch Çelik, per montimin horizontalisht te Elektro-Pompes Zhytесе Kemishim 8-inch (BOOSTER SETS) horizontal i kompletuar.	set	1		
38	F.V. Kemishim 6-inch Inox, per montimin horizontalisht te Elektro-Pompes Zhytесе Kemishim 6-inch (BOOSTER SETS) horizontal i kompletuar.	set	5		
39	F.V. Kemishim 4-inch Inox, per montimin horizontalisht te Elektro-Pompes Zhytесе Kemishim 4-inch (BOOSTER SETS) horizontal i kompletuar.	set	2		
40	F.V. Tubo plastike 5" (3- metra/copa) me fileto per puse uji te pishem, tipi uPVC Heavy deri ne 26 ATM, per puse	cope	17		
41	F.V. Fllanxhe Çeliku 12" per montim ne gryken e pusit, e kompletuar me aksesoret TOP/BOTTOM Adaptor 5" (set) per montimin e Elektro-Pompave Zhytесе	set	2		
42	F.V. Tubo plastike 3" (3- metra/copa) me fileto per puse uji te pishem, tipi uPVC Heavy deri ne 26 ATM, per puse	cope	25		
43	F.V. Fllanxhe Çeliku 10" per montim ne gryken e pusit, e kompletuar me aksesoret TOP/BOTTOM Adaptor 3" (set) per montimin e Elektro-Pompes Zhytесе	set	1		
44	F.V. Fllanxhe Çeliku 8" per montim ne gryken e pusit, e kompletuar me aksesoret TOP/BOTTOM Adaptor 3" (set) per montimin e Elektro-Pompes Zhytесе	set	2		
45	F.V. Tubo plastike 2 1/2" (3- metra/copa) me fileto per puse uji te pishem, tipi uPVC Heavy deri ne 26 ATM, per puse	cope	164		
46	F.V. Fllanxhe Çeliku 8" per montim ne gryken e pusit, e kompletuar me aksesoret TOP/BOTTOM Adaptor 2 1/2" (set) per montimin e Elektro-Pompave Zhytесе	set	3		
47	F.V. Fllanxhe Çeliku 6" per montim ne gryken e pusit, e kompletuar me aksesoret TOP/BOTTOM Adaptor 2 1/2" (set)	set	5		

Dokumentat Standarde të Tenderit

	per montimin e Elektro-Pompave Zhytесе				
48	F.V. Tubo plastike 2" (3- metra/copa) me fileto per puse uji te pishem, tipi uPVC Heavy deri ne 26 ATM, per pus	cope	13		
49	F.V. Fllanxhe Çeliku 5" per montim ne gryken e pusit, e kompletuar me aksesoret TOP/BOTTOM Adaptor 2" (set) per montimin e Elektro-Pompes Zhytесе	set	1		
50	F.V. Tubo plastike 1 1/4" (3- metra/copa) me fileto per puse uji te pishem, tipi uPVC Standart deri ne 25 ATM, per pus	cope	37		
51	F.V. Fllanxhe Çeliku 5" per montim ne gryken e pusit, e kompletuar me aksesoret TOP/BOTTOM Adaptor 1 1/4" (set) per montimin e Elektro-Pompes Zhytесе	set	2		
52	F.V. Sonda niveli dhe kabell 3x1.5 mm per sonda niveli ne pus.	set	15		
53	F.V. Galixhant elektrik niveli dhe kabell 3x1.5 mm per galixhant.	set	10		
54	FV. Kontrolli i niveli te ujit ne pus + komandimi i pompave ne distance + kontrolli dhe momitorimi i defekteve/avarive me DVR dhe SMS.	set	18		
55	FV. Sistemi i Komandimit ne Distance Kontrolli i niveli te ujit ne pus + rezervuar + komandimi i pompave ne distance per depo, tensioni i ushqimit te sistemit dhe panelet e sinjalizimit (SCADA SYSTEM)	set	1		
56	FV. Sistemi i Komandimit ne Distance Kontrolli i niveli te ujit ne pus + rezervuar + komandimi i pompave ne distance per depo ,tensioni i ushqimit te sistemit dhe panelet e sinjalizimit (SCADA SYSTEM)	set	1		
57	F.V. Impjant klorinimi me nje elektro/pompe klorigjore Q=1÷2 L/ore PN6/10/16/25 bar, rezervuar 60 L per klor te lenget, saraqineska, bryla, redukuksione, njesi injektimi, linje ththje, etj.	set	4		
58	F.V. Kabell 4x2.5 mm per elektro-motorin	ml	100		
59	F.V. Kabell 3x1.5 mm per sonda niveli	ml	100		
60	F.V. Tub plastmasi Ø 20 ~ 26 mm per kabllot elektriqe te elektro-motorit dhe sondave te nivelit	ml	100		
	SHUMA PA TVSH				
	TVSH 20%				
	TOTAL ME TVSH				

Shenim:

F.V. Elektro-Pompe Zhytесе per montim horizontal eshte Komplet (set) Elektro-Pompe Zhytесе

Dokumentat Standarde të Tenderit

+ Elektro-Motori Zhytes. Ne çmimin e elektro-motorit perfshihet kabelli elektrik deri te paneli i komandimit, xhunto e kabellit me rreshire kundra ujt.

F.V. Elektro-Pompe Zhytese per montimin ne puse uji eshte Komplet (set) Elektro-Pompe Zhytese + Elektro-Motori Zhytes. Ne çmimin e elektro-motorit perfshihet kabelli elektrik deri te paneli i komandimit, xhunto e kabellit me rreshire kundra ujt per montimin ne pus, si dhe litar nailoni per sigurine e pompes zhytese ne pus.

Afatet e lëvrim: Brenda 5 (pese) diteve nga moment i konstatimit te defekteve dhe porosise. Materialet do te dorezohen kudo ku shtrihet aktiviteti i ndermarjes Ujesjelles Kanalizime Sh.A Lushnje.

Shtojca 13

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Dokumentat Standarde të Tenderit

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomike më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat – Tender i Hapur

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,

Dokumentat Standarde të Tenderit

tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikata e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakeluar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe pakeluar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimin.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit

përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e rrishtit.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin,

udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të

Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor goftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shumata e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..

29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.

30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.

5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vonë që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontrates.

7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË
NËNSHKRUAR**

Seksioni 1 **Autoriteti Kontraktor**

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2. **Objekti i Kontratës**

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po

Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4.Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ *me Tvsh* Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Dokumentat Standarde të Tenderit

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Dokumentat Standarde të Tenderit

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet
Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor

Dokumentat Standarde të Tenderit

vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <*vendosni Numrin e Prokurimit*>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të

Dokumentat Standarde të Tenderit

kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.