

MIRATOI :
 KRYETARI BASHKISE PRRENJAS
 Z.NURI BELBA

PREVENTIV

**“ASFALTIM I RRUGËS SË FSHATIT KOTODESH” NJËSIA ADMINISTRATIVE RRAJÇË,
 BASHKIA PRRENJAS**

GJATESIA TOTALE = 800 ML

Gjeresia Asfaltike 3.5 ML

Nr	Nr analiz	EMERTIMI I PUNIMIT	Nesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I-PUNIME GERMIMI						
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	597.046		
2	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	60		
3	3.124/2a	Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	11		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	600		
SHUMA I						
II-PUNIME BETONI DHE TOMBINO						
1	3.245	Beton C25/30 per mure anesore prites	m3	9		
2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.2		
3	3.390	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm	m	20		
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	23		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	77		
6	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 (per kanal dhe kunet)	m3	180		
7	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	47		
SHUMA II						
III-PUNIME SHTRESASH						
1	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm	m3	600		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2800		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2800		

4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2800		
SHUMA III						
IV-PUNIME PER NDRICIMIN RRUGOR						
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	16		
2	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	16		
3	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	16		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	16		
5	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	16		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2		
7	4.131/3.5	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm2	m	820		
8	4.149/2	F.V. percjellsa cute izoluar me gome per ndricim ne tubo te vendosura me pare,seksion 1,5 mm2	km	0.1		
9	An	F.v Tub fleksibel me dy shtresa d=90mm	ml	820		
10	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
11	An+2,523	Tub pvc Ø 200 (inkastrimin e shtylles)	ml	10		
SHUMA IV						
IV-PUNIME TE NDRYESHME+SINJALISTIKA						
1	An	Shtrese stabilizant t=8cm (BANKINE)	m2	800		
3	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2		
4	An151	Vizime me boje bikomponente(kembesore +stop)	m2	7		
5	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1600		
SHUMA V						
SHUMA I-V						
T.V.SH. 20%						
TOTALI						

PREVENTIVOI
ING.KASTRIOT BEGAJ
Nr.Lic.0546/4