

Projektuesi: OE "CIVIL CONS" sh.p.k

Objekti: "NDERTIM URE PASKUQAN 2"

Datë: 14-05-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	90.0		
2	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	1220.0		
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	612.3		
4	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2 >	m2	942.0		
5	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize >	copë	2.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
6	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	2015.0		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	2125.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	48.79		
9	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 >	m3	720.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SKELE DHE KALLEPI				
10	3.303	Skele metalike deri 10m >	m2	405.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
11	3.625	H / Izolim me emulsion K. Kato + 2 duar bitum >	m2	645.0		
12	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm >	m	143.6		

13	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm >	m	84.4		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME ME SONDA NE URA				
14	3.467	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 1000mm, thellesia (20-30m). >	m	1050.0		
		Shuma 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
15	3.907	F.V. Guardrail- H3 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane, W5(elem+lart) >	ml	96.0		
16	3.901	F.V. Guardrail- H2 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane, W5(elem+lart) >	ml	96.0		
17	3.175	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V >	copë	36.0		
18	3.167	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 >	copë	10.0		
19	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm >	copë	10.0		
20	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura >	ml	48.0		
21	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	112.0		
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	47.0		
23	3.926/1	F.V. Sinjalet e drejtimit interurban HxL normal 40x150 >	copë	2.0		
24	3.921/1	F.V. Tabele katrore normal me A=60 >	copë	6.0		
25	3.936/1	F.V. Tabela trekendore normal me A = 90 >	copë	3.0		
26	3.934/1	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60 >	copë	9.0		
		Shuma 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH, NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
27	3.950	F.V. Reflektor asfalti (sy mace) >	copë	20.0		
28	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m) >	copë	5.0		

29	3.949	Vizime me boje bikomponente >	m2	37.4		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE				
30	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	186.0		
31	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	979.0		
32	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri >	m2	979.0		
		Shuma 9:				
		10. B. SINJALET HORIZONTALE				
33	3.943/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) >	ml	376.0		
		Shuma 10:				
		11. GAZ E NAFTESJELLES				
34	4.133/3.5	F.V. Ne toke kabllo Al fuqie $\div 1000V$, me izolim gome e mbulose plastmasi, te armuar, 4x10mm ² >	m	152.5		
		Shuma 11:				
		12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
35	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar >	ml	216.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME SHITESASH				
36	3.198	Cilindrim kasonete me rul >	m2	942.0		
37	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm >	m2	832.6		
38	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	832.6		
39	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	188.37		
40	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	52.85		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME SHITESASH 2				

41	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	2.32		
		Shuma 14:				
		15. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
42	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	7.0		
		Shuma 15:				
		16. PUNIME HEKUR BETONI				
43	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	48.1		
44	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	34.6		
45	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	68.5		
46	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	104.854		
		Shuma 16:				
		17. ANALIZA JASHE LISTE				
47	An.01 (Re f.3.248+1.34/1)	Struktura monolite betoni me çakëll C35/45 (Soleta) >	m3	195.0		
48	An.01 (Re f.3.248+1.34/1)	Struktura monolite betoni me çakëll C35/45 (per mbeshtetjet) >	m3	0.5		
49	An.01 (Re f.3.248+1.34/1)	F.V soletë predalles betoni C35/45 >	m3	25.0		
50	An.01 (Re f.3.248+1.34/1)	Struktura monolite betoni me çakëll C35/45 (Trare lidhes) >	m3	253.0		
51	An.03	F.V Kornizë e parapërgatitur prej betoni C25/30, për ura, s=9cm >	ml	96.0		
52	An.01 (Re f.3.248+1.34/1)	Struktura monolite betoni me çakëll C35/45 (Pilat+Ballnat) >	m3	470.0		
53	An.05	Lyrje me boje speciale te faqeve te betonit >	m2	3450.0		
54	An.06	Ndricim LED i hidroizoluar (outdoor) IP65 + ushqyes + aksesori >	ml	480.0		

55	An.07 (Re f.2.275)	Shtrim me beton te stampuar/trotuar >	m3	351.0		
56	An.08	F.V. Tub fleksibel PVC Ø 63 mm >	ml	152.5		
57	An.09	F.V. Tub fleksibel PVC Ø, 110mm >	ml	303.0		
58	An.10	F.V. Tub fleksibel PVC Ø 160mm >	ml	303.0		
59	An.11	Pusete elektrike betoni 40x40x40 cm per shtyllat me kapak gize >	copë	18.0		
60	An.12	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x1.5 mm2 >	ml	120.0		
61	An.14	F.V. Ndricues Smart llojit prozhektor, kunder lageshtires (ne pila dhe ballna) >	copë	20.0		
62	An.04	F.V. Pllaka drejtuese 300x300 mm (per njerezit me aftesi ndryshe) >	m2	18.03		
63	AnAn.	Pigment per ngjyrosjen e betonit >	kg	382.5		
64	AnAn Ref 3.277/1	F.V Trare gjatesore te pasnderur b/a C35/45 >	copë	12.0		
65	An3.An/1 e	F.V elastomerike 450x350x88 >	copë	24.0		
66	AnAn	Struktura monolite betoni C30/37 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit >	m3	810.0		
67	An.02 (Re f.3.248+1.34/1)	Struktura monolite betoni C35/45 (Trare Perimetral te soletes) >	m3	178.8		
Shuma 17:						

Preventivuesi:
Ing. Korab Aliko



Printuar: 14-05-2026

Investitori:

Bashkia Kamez

Kryetari i Bashkise:

Rakip Suli



Fq. 5