

## Relacion shpjegues.

- Rruga e Fshatit Thartor është rrugë lidhëse për shumë fshatra të cilet përfshihen nga kufiri territorial I bashkisë Rrogozhinë si dhe urë lidhëse për fshatrat përgjate “Rrugës së Pezës”

Fshatrat të cilet lidhen nga kjo rrugë :Sinaballaj (pjesërisht),Kodrasenj, Hasdushk , Kocaj -Sheshaj , Thartor.

Kjo rrugë fillon nga ndërprerja e aksit rrugor Rrogozhinë – Peqin dhe deri në mbarim në fshatin Thartor gjatësia e kësaj rrugë është 12 km.

Rruga fillon në lartësi 28 metra mbi nivelin e detit dhe përfundon në 430 metra mbi nivelin e detit në Cermen e Fshatit Thartor ‘duke pasur një disnivel prej 402 metra ngjitje në lartësi.

Për arsye të terrenit është kodrinor me formacione të ndryshme gjeologjike , rruga është shumë e vështirë për shkak se për kanalet anësore përgjate aksit të rrugës janë të mbuluara nga rreshqitjet e dherave që rrezohen nga faqet e kodrave.

Sugjerohet që të ndërhyhet :

Gërmim dhe pastrimet të kanaleve anësore

Skarifikim dhe nivelim shtesë rrugorë me cakull/zhavorr

Zgjerim rrugë dhe hapje të kanaleve anësore

Shtrim me rërë bituminoze të disa segmenteve të shkurtra

Vendosja e tombino me diametër të ndryshëm për kullimin e ujërave.

- Rruga e fshatit Rrostej është rrugë lidhëse për shumë fshatra të cilet përfshihen nga kufiri territorial I Bashkisë Rrogozhinë si dhe urë lidhëse për fshatrat e përgjate të tjera administrative që nuk përfshihen nga Bashkia Rrogozhinë.

Fshatrat të cilet lidhen nga kjo Rrugë :Drangaj , Rrozeje, Sinametaj , Fliballije,Rrostej ,Damarkaj.

Kjo rrugë fillon ndërprerja e aksit rrugorë Rrogozhinë-Peqin dhe deri në mbarim në fshatin Rrostej , Gjatesia e kësaj rrugë është 10.3km.

Rruga fillon me lartësi 29 metra mbi nivelin e detit dhe në 407 metra mbi nivelin e detit në cesmenën e fshatit Rrostej duke kaluar një disnivel prej 378 metra ngjitje në lartësi.

Për arsye se terreni është kodrinor me formacione të ndryshme gjeologjike rruga është shumë e vështirë për shkak se kanalet anësore përgjatë aksit të rrugës janë të mbuluara nga rreshqitjet e dherave që rrezohen nga faqet e kodrave .

Sugjerohet që të ndërhyhet :

Gërmim dhe pastrimet e kanaleve anësore

Skarifikim dhe nivelim shtresë rrugorë me çakull/zhavorr

Zgjerim rrugë dhe hapje të kanaleve anësore

Shtrim me rërë bituminoze të disa segmenteve të shkurtra

Vendosja e tombino me diametër të ndryshëm për kullimin e ujërave.