

## Specifikime teknike

### **1. Kazane plastik per mbetje urbane me kapacitet 1100 Litra.**

- Kapaciteti i mbajtes i kontenierit te jete 1100 litra.
- Permasat e kontenierit: Lartesia: 1340-1360 mm; Trashesia/Thellesia: 1050-1080 mm;Gjeresia: 1350-1380 mm.
- Trupi i kontenierit te ndertohet nga material plastik (HDPE), jo i demshem nga rrezet UV, dhe rezistent ndaj temperaturave te ulta (deri ne -30°C) dhe te larta (deri ne +80°C).
- Kontenieri te kete sistem kullimi ne pjesen e poshtme për derdhjen e lëngjeve të grumbulluar nga mbetjet apo gjatë larjes së kontenierit.
- Kapaciteti mbajtes i ngarkeses te jete jo me pak se 440 kg dhe pesha maksimale me ngarkese deri ne 510 kg.
- Pesha e kontenierit 44-48 kg.
- Kontenieri te kete ne trup dy doreza anesore per te bere te mundur terheqjen e tij .
- Trupi i kontenierit do te jete 100 % material plastik (HDPE), i riciklueshem
- Kontenieri te jete i pajisur me kapak plastik.
- Kapaku te kete mekanizem per hapje me kembe dhe me mbyllje te detyrueshme, i lehtene perdorim.
- Pjesa e kapakut te jete e drejtë me kanale për te mundesuar rrjedhjen e ujrave të shiut.
- Kontenieri te kete doreza anesore per tu terhequr letesisht drejt mjetit teknologjik.Dorezat duhet te jene te integruara me trupin e kontenierit,dhe jo te montueshme mbi te.
- Kontenieri te kete 4 rrota gome të kthyeshme,me sistem frenimi (bllokimi me kembe) te ndertuara me material gomë plastike, bashke me kuzhineta.
- Diametri i rrotës te jete 200 mm dhe me rrotullim 360°.
- Rrotat te jene te nderuara me çelik të galvanizuar në qendër dhe unazë gome rezistente në pjesën e kontaktit me tokën.
- Kontenieri te jete në gjendje të durojë kushtet klimaterike te ndryshme, për të gjithë përbërsit,dhe temperatura nga -20°C deri +50°C.
- Kontenieri te jete sipas standarteve EN 840-2-5-6
- Kontenieri te jete ne perputhje me standartin RAL GZ951/1dhe AfPS GS 2019.

- Kontenieri te jete konform direktives 2000/14/EC dhe ne dokumentacionin teknik shoqerues te permbaje markimin CE.
- Prodhuar nga prodhues te certifikuar sipas standartit ISO 9001 : 2015 ose ekuivalent.
- Kontenieri duhet te brendohet ne siperfaqen ballore me logon e Autoritetit kontraktor.

➤ **Ngjyra e konteniereve do te percaktohet ne momentin e lidhjes se kontrates**

- Garancia e mallit objekt prokurimi do te jete 12 muaj nga data e levrimit te mallit.
- Ofertuesi duhet të dorëzoje dokumentin e titulluar “Ofertë Teknike” i paraqitur nga Autoriteti Kontraktor ne formën e një table, kërkesat e të cilit duhet të plotësohen rigorozisht nga ofertuesi për të gjithë zerat objekt prokurimi. Në plotësim të kësaj kerkese Dokumenti “Ofertë teknike” duhet të përmbajë të dhënat si mëposhtë:

Nr	Emertimi I produkteve	Emertimi kompanise prodhuese.	Emertimi i katalogut	Referenca ne katalogje (linku)
				KOD i produktit ose nr. Faqes ne katalog

- Transporti do te kryhet nga OE fitues
- Vendi i dorezimit do te percaktohet ne momentin e levrimit te mallit nga grupi i marjes ne dorezim dhe NSHK Durres,NKP (Ndermareje te cilat do te perfitojne mallin objekt prokurimi) .
- Afati i levrimit do te jete 90 dite nga momenti i lidhjes se kontrates