



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE
BASHKIA SARANDE

Adresa: Rr.Adem Sheme, nr.44, lagja nr.2 Sarande [Tel:085224210](tel:085224210) e-mail ndermarrja.sherbimeve@gmail.com

SPECIFIKIME TEKNIKE

Objekti: Blerje materiale elektrike per mirembajtje te rrjetit ekzistues 2023

Llamba Profesionale ndriçimi rrugor

- Fuqia : 150/250W
- Tensioni : 230V
- Lloji i ndriçimit : 3000K
- Sistemi i ndezjes : Me drozol+injektor
- Lloji i gazit : Natrium
- Lloji i ndriçimit : I verdhë
- Lloji i portollambës : E40
- Klasi i Energjise : E
- Intesiteti i dritës : 33000 lm
- Ngjyra e drites Verdhe
- Jetegjatesia 36.000 ore
- Diametri 46mm
- Gjatesia 210mm
- Pesha 150g



Llamba led 12,15,18,24,30,48w sipas standartit ISO 9001

- Fuqia : 12-24 W
- Lloji i portollambës : E27
- Fluksi i ndriçimit : 2500 lm
- Lloji i ndriçimit : 6000-8000 K
- Reostat : Jo
- Jetëgjatësia e llambës : 10000 h
- Tensioni : 220-240 V
- Frekuenca 50/60Hz - 220mA
- Diametri maximal 95mm
- Gjatesia 130mm
- Pesha 150g
- Ngjyra e drites bardhe
- Indeksi i pasqyrimit te drites >80
- Koha e ndezjes 1s



Portollamba Porcelani

Portollampe porcelani E40, per koka ndricimi
Tensioni : 220-240 V



Portollamba plastike E 27 per llampa led

Tensioni : 220 -240 V

Drozeli me dy kontakte 150w/250w magnetik

- Tensioni : 220-240V
- Fuqia : 150/250W
- Lloji i gazit : Metal-halide



Leshues 40A

- Leshues magnetik (kontaktori): 380-400 V,
- Numri i kontakteve kryesore; NO 3
- Numri i kontakteve kryesore: NC 0
- Numri i kontakteve ndihmese; NO 2
- Numri i kontakteve ndihmese ; NC 2
- Tensioni maksimal; 1000V AC
- Rryma nominale e punes; 40A
- Fuqia nominale e operimit; 22KW
- Tensioni Impulsiv; 8kV
- Tensioni i qarkut te komandimit; 230V,50Hz
- Gjeresia; 50mm
- Gjatesia; 90mm
- Thellesia; 100mm
- Pesha; 400g

Leshues 63A

- Leshues magnetik (kontaktori); 380-400 V,
- Numri i kontakteve kryesore; NO 3
- Numri i kontakteve kryesore; NC 0
- Numri i kontakteve ndihmese; NO 2
- Numri i kontakteve ndihmese; NC 2
- Tensioni maksimal; 1000V AC
- Rryma nominale e punes; 63A
- Fuqia nominale e operimit; 37KW
- Tensioni Impulsiv; 8kV
- Tensioni i qarkut te komandimit; 230V,50Hz
- Gjeresia; 70mm
- Gjatesia; 110mm
- Thellesia; 120mm
- Pesha; 500g

Leshues 80A

- Leshues magnetik (kontaktori); 380-400 V,
- Numri i kontakteve kryesore; NO 3
- Numri i kontakteve kryesore; NC 0
- Numri i kontakteve ndihmese; NO 2
- Numri i kontakteve ndihmese; NC 2

- Tensioni maximal; 1000V AC
- Rryma nominale e punes; 80A
- Fuqia nominale e operimit; 45KW
- Tensioni Impulsiv; 8kV
- Tensioni i qarkut te komandimit; 230V,50Hz
- Gjeresia; 70mm
- Gjatesia; 110mm
- Thellesia; 120mm
- Pesha; 500g

Automat 16A,1P+N 230V

- Standartet IEC/EN 60947-2
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 2
- Rryma nominale 16A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 3.2W per pol
- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA
- Tensioni impulsiv 4kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 20000
- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maximal i lidhjes 0.75-25mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Automat 25A 1P+N 230V

- Standartet IEC/EN 60898-1
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 2
- Fuqia max: 4.5kA
- Materiali: baker/ Plastik
- Tensioni: 230V
- Shkalla e mbrojtjes: IP20
- Rryma nominale 25A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 4.2W per pol
- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA
- Tensioni impulsiv 4kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 20000

- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maximal i lidhjes 0.75-25mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Automat 32A,1P+N 230V

- Standartet IEC/EN 60898-1
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 2
- Rryma nominale 40A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 4.8W per pol
- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA
- Tensioni impulsiv 3kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 10000
- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maximal i lidhjes 0.75-35mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Automat 40A 1P+N 230V

- Standartet IEC/EN 60898-1
- Kurba e Çkyçjes C
- Numri i Poleve 2
- Rryma nominale 40A
- Tensioni nominal i punes 400V AC
- Frekuenca e Sistemit 50/60Hz
- Humbjet e fuqise 4.8W per pol
- Tensioni i izolimit 440V
- Rrymat maximale te çkyçjes 10kA
- Tensioni impulsiv 4kV
- Tipi i mbrojtjes IP20
- Nr. i cikleve elektrike 10000
- Nr.i cikleve mekanike 20000
- Seksioni maximal i lidhjes 0.75-35mm²
- Temperatura limit te punes -25-55°C

Drajver per koka led 50 W

- Tensioni input: 100 – 240 V AC
- Rryma out: 1400 mA
- Rryma max: 0.8 A
- Tensioni output: 26 – 45 V DC
- Frekuenca:50/60Hz
- Fuqia e punes : 36 – 63 W
- Tipi i mbrojtjes:IP65
- Dimensionet 115x35x30mm

Drajver per koka led 100 W

- Tensioni nominal: 220-240V AC
- Tensioni output: 136 DC
- Rryma nominale: 740 – 810 mA
- Frekuenca:50/60Hz
- Fuqia e punes : 50-150W
- Tipi i mbrojtjes:IP66/IP67
- Dimensionet 115x35x30mm

Rele kohe 24 oreshe (Timer 24 h) 1P

- Tipi: Rele kohëmatëse
- Fuqia : 16 A
- Numri i moduleve: 1
- Tensioni: 220-240 V
- Frekuenca: 45 – 60 Hz

Mbrojtëse mbi dhe nen tensioni 16 A 1P

- Modeli: Modulare
- Tipi: Shkarkues
- Rryma nominale : 10 kv
- Rryma max: 20 kv
- Thellësia: 6.5cm
- Tensioni: 275V
- Tensioni punes : 1.3 kv
- Numri i poleve: 1

Fotoelement (RI Muzgu)

- Tipi : Sensor fotoelektrik
- Fuqia : 1200W
- Shkalla e mbrojtjes : IP44



- Tensioni: 220-240V
- Rryma nominale: 16A

Ignitor

- Tensioni: 220V-240V
- Frekuenca: 50-60Hz
- Fuqia: 100-400W



Kabell bakri 3x1,5 ; 2x2,5 ; 3x2,5 ; 2x4 ; 2x6; 4x4 ; 4x6 ; 4x10

- Tipi : Percjelles elektrike
- Certifikata : CEI 20-22II
- Tensioni : 380/750V
- Materiali : Baker
- Ngjyra : Gri
- Paketimi : 100m
- Seksioni (mm²) : 3 x 1.5
- Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2
- Temperatura e punës : +5°C - +60° C on the conductor
- Forca maximale ne terheqje: 15 N/mm²
- Trashesia e izolacionit:



0.7mm

- Materiali: bakër/plastik
- Tipi: Terminal
- Seksioni: 25 mm²

Kaseta elektrike metalike me permasa 50x60x20cm e kompletuar me Shine metalike per vendosjen e elementeve elektrike

- Dimensionet 50x60x20cm
- Klasa e Mbrojtjes IP65
- Numri i moduleve vertikale 4
- Numri i moduleve Din 25
- Numri total i Moduleve 100



Nastro izolant ngjyre e zeze 19x25x0.18

- Tipi: 3M
- Gjatësia: 25m
- Gjerësia: 15mm
- Materiali: PVC
- Standarti: ISO 9001 ose ISO 9002

Nastro izolant 19x9.5x0.22 I zi,igomuar kunder lageshtires.

- Tipi: Nastro izolant
- Gjatësia: 19m
- Gjerësia: 9.5mm
- Materiali: Pvc
- Trashësia: 0.22mm
- Standarti: ISO 9001 ose ISO 9002

Fasheta plastike, 200mm X 4,8mm, 100 cop, e zeze.

- Tipi: Fashete Plastike
- Materiali: Plastik
- Ngjyra: E zeze

Terminale ne forme kunjji per kabell 1.5 , 2.5 , 4 , 6 dhe 10 mm

- Diametri: 8mm
- Materiali: Bakër I galvanizuar në kallaj+plastik
- Forma: Kunji

Fasheta plastike 200mmX2,5mm, e zeze

- Ngjyra: E zeze
- Materiali: Plastik
- Tipi: Fashete Plastike

Morseta

Morseta plastike per kabell elektrik nga 6-25mm

Mufta

Mufta tensioni I ulet per kabell me ngrohje material Poliolefin me seksion 50(mm²)
temperature 125°C dhe tension 600V standartet SS 424 14 44 edition 1, EBR KJ 24:89
Mufta plastike per tel nga 6, 8 dhe 10 mm

Kapikorta

Kapikorta (gilza) tubo bakri per tel elektrik 6-25mm me gjatesi 5-10cm Poliolefin tension 600V

Bombula gazi me filetimit

- Tipi : Bombul Gazi
- Lloji i gazit : propane + një përzierje e veçantë e gazit
- Pesha : 750ml
- Temperatura : 2400°C
- Diametri : 7/16"

**Prozhektor 50 dhe 100 w**

- Materiali: Aluminium
- Lloji i llambave: SMD
- Tensioni: 220V-240VAC
- Lloji i portollambës: N/A
- Tipi: C37
- Këndi i mbulimit: 120°
- Fluksi i ndriçimit: 4000lm
- Fuqia thithëse: >0,95
- Fuqia max: N/A
- Fuqia: 50W / 100 W
- Ndriçimi: 6500K

Klema kaluese (terminale) 1.5 , 2.5, 4 , 6 dhe 10 mm

- Materiali: Bronz+ polietilen
- Tensioni: 400V
- Seksioni: 1.5 , 2.5/4/6 dhe 10 mm²

Terminale kapuc 2.5, 4 , 6 dhe 10 mm

- Materiali: bakër/plastik
- Tipi: Terminal
- Seksioni: 2.5/4/6 dhe 10 mm²

Puseta plastike elektrike 20x20 cm

- Lartësia: 200cm
- Materiali: Polipropilen
- Përmasat: 20x20cm

Tub fleksibel 50mm

- Diametri: 50mm
- Materiali: PVC
- Tipi: Tub PVC fleksibel I rende D50mm

Pinca elektrike profesionale universale 160 mm e izoluar deri ne 1000V

- Materiali: Krom-Vanadium
- Masa: 175mm
- Përmasat: 160 mm

Pinca elektrike profesionale universale me maje 160 mm e izoluar deri ne 1000V

- Materiali: Krom-Vanadium
- Masa: 150mm
- Përmasat: 175 mm

Pince per zhveshje teli automatike nga 1.5mm deri ne 25mm

- Materiali: Çelik/Plastike
- Përmasat: 1.5 -25 mm
- Gjerësia: 40mm
- Gjatësia: 200mm

Tronkeze Koft profesionale 160 mm per prerje teli 1000 V

- Materiali: Krom-Vanadium
- Përmasat: 175 mm

Pinca prerese kablli deri ne 240mm

- Kapaciteti prerës : Φ 17mm
- Materiali: Krom-Vanadium
- Përmasat: 160 mm
- Gjerësia e nofullës: 37mm
- Gjatësia: 250mm
- Dorezë: Gomuar

Pinca per terminale te izoluar nga 1.5mm deri ne 25mm

- Materiali: Çelik/Plastike
- Përmasat: 200 mm
- Gjerësia: 60mm
- Gjatësia: 220mm

Thike elektricisti me lama

- Masa: 180mm
- Materiali: Çelik

Zhveshes kabulli

- Tipi: Vegël pune
- Gjerësia: 10cm
- Gjatësia: 21cm

Indikator tensioni dhe mates polarizimi AC/AC: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V 0-60Hz

- Materiali: Plastik/Bakër
- Numri i baterive: 2
- Tensioni i bobinës: DC/AC
- Funkcion shtese: Dare

Indikator tensioni profesional

- Temperatura: min -10,max +50⁰C
- Tensioni: 125-250V
- Frekuenca: 50-500Hz
- Permasa: N/A
- Materiali: Çelik / Gome

Set kacavidash elektrike deri ne 1000 V

Seti me kacavida te izoluara 1000V për elektriciste,me maje magneti,10cope - 6cope Kacavida Minus 2.5x75mm,3x100mm,3.5x100mm,4x100mm,5.5x125mm,6.5x150mm,8x175mm 4cope Kacavida 0x60mm, 1x80mm, 2x100mm, 3x150mm

- Përmasat: N/A
- Materiali: Çelik/Gomë

Valixhe për vegla pune 24", plastike

- Masa: 44,6x7,4x35,7 cm
- Materiali: Plastik

Mbajtëse veglash në 4 drejtime për elektricist

- Masa: 37,5x6,7x29,2 cm
- Materiali: Poliester