



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE
BASHKIA SARANDE

Adresa: Rr.Adem Sheme, nr.44, lagja nr.2 Sarande [Tel:085224210](tel:085224210) e-mail ndermarrja.sherbimeve@gmail.com

SPECIFIKIME TEKNIKE

Objekti: Blerje materiale per shtim rrjeti elektrik 2024

Ndricules rrugor Led 100 W.

- Diametri i fiksimit me shtyllen $D=60\text{mm}$.
- Burimi I drites SMD (SurfaceMounted Device),
- Fuqia elektrike $P=100\text{w}$,
- Kendi i perhapjes se drites 155° ,
- Temperatura e ngjyres 4000K -IP65
- Fluksi I drites 140lm/Watt ,
- Temperatura e punes $T (-25/50^\circ\text{C})$,
- Tensioni I punes $U_i= 220\text{V}$ $f=50/60\text{hz}$,
- $\text{CRI} >80$,
- Faktori i fuqise $\text{Cos}\Theta=0.9$,
- Shkalla e izolacionit per grupin optik IP65, IK 0
- 18 000 ore pune



Shtylle e bardhe / e zeze 9 ml + ndricues 100 w e Kompletuar + llampe sinjalizusi ne koke

- Modeli I shtylles : (Sipas fotos)
- Materiali : Struktura e zinguar ne te nxehte me vaske zinku
- Lyerja : Boje elektrostetike (200*)
- Lartesia : 900 cm
- Karkasa :Alumin I anodizuar , IP 66
- Ndriculesi: Led
- Fuqia : 100 w
- Ngjyra : 3500K – 6500K
- Fluksi : 11900lm – 42500lm
- Lente : Asimetrike
- Jetegjatesia : 18 000 ore



Krah shtylle per ndriçuesinf60mm (per shtylla betoni me dy qafore mberthimi ne shtylle)

- Modeli: Ndriçim rrugor
- Tipi: çelik i xinguar
- Gjatesia : 1.5 m
- Gjeresia : \varnothing 60



Kabell ABC me seksion 2x16mm, Aksesore mbajtes dhe morseteri per ABC



Kabli me dy percjelles , përbëhet nga percjellësa alumini të izoluar të cilët janë gërshetuar në formën e litarit dhe nuk kanë mbulesë të përbashkët .Kabli konform standarteve IEC. Do të pranohen gjithashtu pajisjet, materialet ose puna që përkon me standardet nderkombetare të njohura që garantojnë cilësi të njëjtë ose më të lartë se standardet e specifikuar. Çdo percjellës përbëhet nga tela alumini të cilët janë gërshetuar në formën e litarit dhe janë të gjithë të izoluar me një mbulesë polietileni; kjo mbulesë përforcohet dhe testohet me një izolim të dyfishtë. Të gjithë këta percjellës funksionojnë si një i vetëm, duke e shperndare sforcimin në të gjithë gjatësinë etyre. Certifikatat e prodhuesit ISO 9001 ose ISO 9002

Kushtet e punes

- Tensioni nominal 0.6/1 kV
- Temperature e lejuar e punes 90° C
- Temperature maks. 250°C
- Temperatura e magazinimit: -35 ° C, min
- Kampata maksimale 60 m
- Kampata mesatare: 40 m

Kabell bakri 3x1.5mm

- Tipi : Percjelles elektrike
- Certifikata : CEI 20-22II
- Tensioni : 230v
- Materiali : Baker
- Ngjyra : Gri
- Paketimi : 100m
- Seksioni (mm²) : 3x1.5
- Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2



Aksesore kabli ABC, konektor, tirante

