

SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

➤ Sipas përcaktimeve në preventiv;

Subjekti/et që do të konkurojnë duhet të plotësojnë dhe specifikimet e mëposhtme:

GOMAT

1. Gomat duhet të jenë të reja. Gomat nuk duhet të jenë të riveshura.
2. Të gjitha gomat duhet të jenë të prodhimit për përdorim 4 (*katër*) stinët, me simbolet dhe shenjat përkatëse. Të kenë të stampuar datën e prodhimit të javës dhe vitit.
3. Në sipërfaqet anësore, çdo gomë duhet të ketë të stampuara këto të dhëna:
 - Prodhuksi.
 - Emërtimi i gomës.
 - Përmasat e gomës sipas kërkesës dhe profili i batistradës.
 - Indeksi i ngarkesës dhe shpejtësisë.
 - Struktura e gomës (*radiale osë diagonale*).
 - Tipi i gomës (*ubeless / Tube Type*).
 - Numri i miratuar UN/ECE i prodhuesit të gomës që tregon se prodhimi i gomave bëhet në përputhje me rregullat e vendosura nga UN/ECE.
 - E (*standarti i BE*) ose DOT (*standarti amerikan*).
 - Kodi i prodhuesit të gomës.
 - Kodi i gomës (*për shembull EA- Kodi i gomës 295/80 R 22.5*).
 - Data e prodhimit të gomës (*për shembull 1009- prodhuar në javën e dhjetë të vitit 2009*).
4. Gomat duhet nuk duhet të jenë të prodhimit jo më herët se 12 muaj nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.
5. Gomat e një dimensionit duhet të jenë të gjitha të të njëjtit tip prodhimi.
6. Garancia e gomave.
 - Garancia e gomave jo më pak se 40.000 (*dyzet mijë*) kilometra. Operatori ekonomik i shpallur fitues gjatë periudhës së garancisë është i detyruar të kryejë zëvendësimin e gomave me difekt për shkak të prodhimit osë cilësisë së dobët, pas marrjes së njoftimit nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Rrogozhine

➤ Specifikimet teknike të baterive:

1. Të kenë garanci jo më të vogël se 1 (një) vit nga vënia në punë.
2. Të jenë prodhim sipas standarteve të C.E
3. Bateritë duhet të kenë barkodin identifikues në etiketë, voltazhin 12 V Amperazhin, EN peshën dhe përmasat sipas specifikimeve teknike të kërkuara në tabelë.
4. Bateritë të jenë hermetike me symagjik dhe me xhel.

Koha e prodhimit të baterive të jetë jo më shumë se 6 muaj nga dita e lëvrimin të mallit nga shitësi;

5. Bateritë duhet të jenë të plotësuar me solucion në rastin kur ato janë hermetike

Në raste specifike, kur nevojiten bateri me pozicion të poleve (+ ose -) në vend ndodhje të kundërta në bateri, shitësi të marrë përsipër zëvendësimin reciprok të tyre.

6. Bateritë të garantojnë punë të rregullt deri në 12 muaj nga dita e furnizimit.

7. Çertifikata e garancisë së baterive të jetë e plotësuar dhe të shoqërojë mallin në momentin e dorëzimit të tij.

- Baterite te kene te stampuara ne trupin e tyre marketimin me shkrim te qarte te dhenat:
 - Tipin
 - Prodhuesin
 - Tensionin e Punes
 - Kapacitetin
 - Daten e Prodhimit
 - Koha e perdorimit sipas muajeve deri ne pese vite

Ne trup te jete dhe syri tregues i gjendjes se baterise (sipas ngjyrave Jeshile, Verdhe, Kuqe) test