



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME KAMËZ SH.A

Nr.____prot.

Kamëz, më ____/____/2024

SPECIFIKIME TEKNIKE

OBJEKTI: BLERJE VEGLA PUNE TE NDRYSHME

QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT

Shoqëria **Ujësjetllës-Kanalizime Kamëz sh.a** me fondet e vëna në dispozicion për nevojat tona do të realizoj objektin : “Blerje vegla pune te ndryshme”.

Specifikimet teknike te veglave te punës.

- **Karroce dore**



Karroce dore me kapacitet mbajtës 60 Lt/ 120 kg, çelik i galvanizuar, 1370x540x550 mm

- **Goma Karroce**



Presioni max: 130 Kpa/30 psi
Materiali: Nailon

- **Zgjatues elektrik (ballandez)**



Balandezë, 3x2.5mm
Materiali: baker/plastik
Modeli: model L
Gjatësia: 40m
Tensioni: 230V
Shkalla e mbrojtjes: IP40

- **Fresibel me bateri 20 W**



Thellësia prerëse (90°): 28 mm
Tensioni: 18 V
Numri i rrotullimeve në minutë: 8500 rpm
Koha e karikimit: 1 h
Diametri i diskut: 115 mm
Rryma: 3 Ah
Pesha: 1.65 kg

- **Fresibel me korent.**



Numri i rrotullimeve në minutë: 11000 rpm
Fuqia: 2200 W / 880 W
Diametri i diskut: 230 mm / 115 mm

- **Saldatrice inverter.**



Aksesorët e përfshirë

Tensioni: 230 V

Modeli: WD 130

Tipi: MMA Inverter

Seksioni: Ø1.6-3.2 mm

Rryma: 10-130 A

Frekuenca: 50 Hz

- **Trapan me bateri.**



Shpimi max në metal: 10 mm

Numri i rrotullimeve në minutë: 0-480/0-1800 rpm

Shpimi max në dru: 30 mm

Shpimi max në beton: 10 mm

Numri i baterive: 2

Momenti përdredhës max.: 21/55 Nm

Pesha: 1.2 kg

Lloji i baterisë: Li-Ion

Kthim xhirosh (majtas-djathtas)

Kapaciteti i baterisë: 4 Ah

Fuqia: 18 V

Diametri i mandrinos: 1,5 / 13 mm

- **Trapan elektrik.**



Numri i marsheve: 2

Pesha: 2.9 kg

Fuqia: 1300 W

Numri i rrotullimeve: 3000 rpm

Tensioni: 230 V

- **Disqe prerje asfalti**



Diametri brendshëm: 25.4 mm

Diametri i jashtëm: 400 mm

Materiali: Celik

Numri i dhëmbëve: 26

Numri i rrotullimeve në minutë: 4750 rpm

- **Matrapik profesional me madrino 2000 W**



Fuqia ne hyrje 2000 W

Goditjet per minut 870 min-1

Diametri i bishtit 28.6mm

Lloji i bishtit Hegzagonal

Fuqia 71.4 J

Vibrimi: Daltim 15.6 m/s²

Pesha: 29.4 kg

- **Dalta Matrapiku**



Dalte matrapiku me maje, KWB, 410 x 30 mm, me kllape

- **Disqe Betoni**



Diametri brendshëm: 22.2 mm

Diametri i jashtëm: 180 mm

Materiali: Celik

Numri i dhëmbëve: 12

Numri i rrotullimeve në minutë: 8500 rpm

Trashësia: 2 mm

- **Disqe hekuri**



Numri i rrotullimeve në minutë: 12250 rpm

Materiali: Grimca abrazive

Trashësia: 2 mm

Diametri brendshëm: 22.2 mm

Diametri i jashtëm: 180 mm

- **Celes anglez**



Materiali: Krom-Vanadium
Përmasat: 12 "

- **Celes papagall.**



Gjatësia: 24"-610mm
Materiali: Çelik-Karbon

- **Celes Hidraulik.**



Gjatësia: 300mm
Materiali: Çelik-Karbon
Përmasat: 12"
Gjerësia e nofullës: 47mm

- **Kriket dhe aksesor.**



Përbajtja: 11 cp koka kriketi 1/2" (10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22mm),
1 cp zgjatues 255mm, dorezë kriketi 1/2"x275mm

Materiali: Krom-Vanadium

Lartësia: 60mm

Gjerësia: 145mm

Përmasat: 1/2"

Gjatësia: 335mm

- **Kacavide komplet.**



Permasat: PH0x3x60, PH1x4,5x80, PH2x6x100, PH3x8x150 mm

Materiali: Krom-Vanadium

- **Çekiq**



Materiali: Çelik

Pesha: 1.5kg

Dorezë: Fibra qelqi

- **Kazma me bisht profesional.**



Përmasat: 45 x 90 cm

Doreze druri.

Materiali: Celik i farketuar

Pesha: 2 kg.

- **Lopate me bisht.**



Përmasat: 7.5 x 23 x 125 cm

Materiali: Metalik

- **Bisht Lopate**



Permasat: 100 cm, Φ 30 mm, forme T

- **Bisht kazme**



Materiali: Dru natyral
Gjatësia: 90cm

- **Cyski e madhe.**



Materiali: Metalik
Masa: 1.5m x 25 mm

- **Vidator me bateri.**



Përdorimi: Profesional
Diametri i mandrinos: 13 mm
Rryma: 4.0 Ah
Momenti përdredhës max.: 63 Nm
Tensioni: 18 V
Shpimi max në metal: 13 mm
Shpimi max në dru: 38 mm

- **Vidator me korent.**



Momenti përdredhës max.: 12 Nm
 Numri i rrotullimeve në minutë: 4500 rpm
 Pesha: 1.4 kg
 Fuqia: 701 W
 Diametri max i vidhosjes: 6 mm

- **Punto betoni set(6-22)**



Materiali: Çelik
 Permasat: 5x110 mm, 6x110 mm, 6x160 mm, 8x110 mm, 8x160 mm, 10x160 mm.

- **Punto hekuri**



Diametri: ≥ 7 mm
 Gjatësia e punës: ≥ 50 mm
 Gjatësia totale: ≥ 100 mm
 Materiali: Çelik

- **Leve me thember.**



Materiali: Çelik
Përmasat: ≥ 21 "
Gjatesia 150 cm, 0.75cm

- **Darna**



Permasa: 280 mm
Materiali: çelik krom vanadium

- **Nivel uji.**



Masa: 50 cm
Materiali: Alumin/Plastik

- **Krik Hidraulik 3.5 ton dhe 10 ton.**



Kriket duhet te jete I ndertuar nga material celiku shume rezistent, gjithashtu I projektuar per te ngritur peshe 3.5 Ton dhe 10 ton.

- **Gershere per prerje tubi plastike.**



Gjatësia e lamës: 46mm
 Gjerësia: 90mm
 Materiali: Celik
 Gjatësia: 220mm

- **Sharre sege 550 W**



Thellësia prerëse në metal: 10 mm
 Thellësia prerëse në dru: 150 mm
 Pesha: 3 kg
 Fuqia: 550 W

- **Elektroda**



Gjatësia: 350 mm
Tipi: Elektrodë saldimi profesionale
Paketimi: 8 pc/pako
Seksioni: Ø3.25 mm

- **Mistri**



Gjerësia: 107mm
Materiali: Celik fleksibel
Thellësia: 200mm

- **Litar me 4 thurje 6x15, 240 gr.**



Materiali: Polipropilen
Ngarkesa maksimale: 360kg
Pesha: 0.24kg
Gjatësia: 15m
Diametri: φ6mm

- **Elektrik dore**



Materiali: Metal+xham
Lloji i llambave: LED
Lloji i baterisë: E rikarikueshme
Tipi: Elektrik dore
Diametri: 5 cm
Fuqia: 2 W
Gjatësia: 15.3 cm

- **Susta Zhblokuese.**



Perfshin maje spirale me doreze
Ka nje doreze plastike rezistente
Optimale per pastrimin e tubave te bllokuar te kullimit
Diametri i sustes 9 mm
Gjatesi prej 12 m.

- **Sprai per ndryshk.**



Te pastroj ndryshkun tek vidat, bulonat, menteshat në pak sekonda. Te depërtoj tek ndryshku duke e çrrënjosur atë dhe ta heq dhe zhurmat apo kërcitjet. Te jete efektiv dhe te krijoj nje shtrese transparente qe te mbroj komponentet metalik ndaj korrozionit . Te jete pa aromë dhe aplikohet me spërkatje.

- **Bel me bisht.**



Pesha: 1.0kg
Materiali: Çelik
Përmasat: 23x27 cm
Ngjyra: E zezë

- **Tub uji kinzo, forme spirale dhe pershtates 3/4.**



Modeli: Spiral
Gjatësia e tubit: 15 m
Paketimi: 3 Cope

- **Sharre dore hekuri.**



Gjatësia: 40cm
Gjatësia e lamës: 30cm
Materiali: Celik

- **Sharre dore druri.**



Përmasat: 45 cm

- **Llamp led 60 w**



Jetëgjatësia: 15000 h

Fuqia: 60 W

Lloji i portollambës: E14

Ndriçimi: 2700 K

- **Gershere hekuri.**



- **Set veglash elektrike.**



Sasia e mjeteve: 65 cope

Komplet profesional.

Kacavidat me magnet.

Doreza me izolim VDE deri në 1000 V.

- **Set veglash per rregullime pajisjesh elektronike.**



Materiali: Metal / plastik

Tipi: Digitus Set pincash

- Qerues kabllosh elektrike 4-28 mm.



- Set kacavidash profesionale.



Set me kacavida profesionale, 1267 TX/S13-13, 13 cope, T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45".

- Multimeter automatik.



- **Zgjatues elektrik.**



Numri i moduleve: 1
Tensioni: 220-240V

- **Rrul ngjeshes dheu tokmak**



TOKMAK ME BENZINE
Forca goditese 10 kN
Pesha 79 kg
4.8 Kw
6.5 Hp

- **Transpalet.**



Transpalet 2 T, 800x900 mm, rrota plastike, (të bardha), 180x50 mm, 80x70 mm përdoret për të transportuar pesha deri në 2 ton.

- **Kompresor ajri.**



Masa: 108x38x80cm
Presioni: 100psi/7bar
Kapaciteti i rezervuarit: 100 Lt
Tensioni: 220-240 V
Kapaciteti: 412L/min
Fuqia: 2.2kW/3HP

- **Sharre krasitje me bateri.**



Kapaciteti i punës: 12.5 cm

Kapaciteti i baterisë: 16.8 V, 2 Ah dhe 4 Ah

- **Kos bari+kalitjet.**



Përmasat: 6 x 80 cm

Materiali: Celik special

- **Kreher metalik me bisht.**



Përmasat: 51 x 163 cm

Material çeliku i lyer me pjekje dhe përforcuar nga një krah

- **Fryrese gjethesh.**



Fryrese gjethesh me bateri 48 V
Volumi i fryrjes 55 m/s

- **Pompe zhytесе 50 m.**



Pompe Zhytесе 1.5 KW, thellesia max 197 m, me 50m kabell dhe kuader elektrik

Grupi i punes:

Ing.Festim Xhebexhia

Ing.Leunora Bala

Ing.Defrim Cani

ADMINISTRATOR I PERGJITHSHEM
Shpetim LESKAJ