



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Kamëz, më 05.06.2026

SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR PROCEDURËN ME OBJEKT:

“Bojë betoni për lyerjen e pedonales së liqenit të Paskuqanit”

Specifikimi i materialeve:

| Nr | Emërtimi i mallit | Njësia | Sasia |
|----|---|--------|-------|
| 1 | Bojë akrilike me tharje të shpejtë kodit S 1050-G30Y paketim (kovë 20 kg) | kg | 7000 |
| 2 | Hollues (Dylent) akrilik paketim (kovë 25 l) | litra | 855 |
| 3 | Rrul për bojë akrilike (18-20 mm) | copë | 250 |
| 4 | Rrul për bojë akrilike (10 mm) | copë | 50 |
| 5 | Skaf për bojë 435*300*75 mm | copë | 20 |
| 6 | Bishta për rrul me hapje 3 m | copë | 5 |
| 7 | Skoç / tenie 5 cm | copë | 300 |
| 8 | Doreza pune | palë | 50 |

Specifikime teknike të detajuara:

❖ **Bojë akrilike me tharje të shpejtë kodit S 1050-G30Y**

- Parametrat e aplikimit
- Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C
- Lagështia relative e ajrit: < 85%
- Gjendja e sipërfaqes: E thatë dhe e pastër
- Mos aplikohet në kushte shiu, mjegulle ose kondensimi.
- Karakteristikat teknike
- Lidhësi: Rrëshira akrilike dhe vajore
- Pamja vizuale: Lëng me ngjyrë të bardhë, të verdhë, gri etj.
- Koha e tharjes (në temperaturë 20°C): 20 ± 5 minuta
- Hollimi: Me hollues akrilik 5–20%, sipas metodës së aplikimit
- Metoda e aplikimit: Penel, rul ose pajisje Airless

- Konsumi teorik: 2.5 ± 0.2 m²/kg
- Peshë specifike: 1.55 ± 0.2 kg/l
- Viskoziçeti: 85 ± 5 KU
- Paketimi: (kovë 20 kg)
- Përdorimi: për lyerjen dhe mbrojtjen e sipërfaqeve të betonit.

❖ **Hollues (Dylent) akrilik**

- Karakteristikat të përgjithshme
 - Dylenti akrilik është një hollues akrilik i prodhuar nga tretës organik të pastër, me një përmbajtje lagështire që nuk e kalon 0,05 % për të shmangur çdo fenomen të vrimave pas tharjes së fillimit, duke eliminuar edhe mundësinë e zverdhjes.
 - Ideal për hollime fillestare apo përfundimtare të bojrave me bazë akrilike në përgjithësi, një dhe dy përbërës, me një kohë mesatare të tharjes.
- **Karakteristikat teknike**
 - Kompozimi: Tretës organike
 - Aspekti visual: Transparente
 - Flashpoint: 27.5°C
 - Peshë specifike: $0,88 \pm 0,05$ kg/liter
 - Paketimi: (kovë 25 l)
 - Përdorimi: përdoret në raportin e kërkuar nga produkti me bazë akrilike

❖ **Rrul për bojë akrilike (18-20 mm)**

- Materiali i mbështjellëses: Mikrofibër
- Lartësia e fibrës: 12 mm
- I përshtatshëm për lyerjen sipërfaqeve të betonit
- Kornizë alumini
- Kompatibël me dorezë standarde
- I paketuar në qese plastike

❖ **Skaf për bojë 435*300*75 mm**

- Materiali: Plastikë polipropileni me rezistencë të lartë
- Përmasa: 435 x 300x 75mm
- I përshtatshëm për përdorim me rul bojë deri në 25 cm
- I pajisur me sipërfaqe të valëzuar për shpërndarje uniforme të bojës në rul
- Rezistent ndaj bojërave akrilike, plastike dhe holluesve të zakonshëm
- Lehtësisht i pastrueshëm dhe i ripërdorshëm
- Ngjyra: E zezë ose sipas prodhuesit

❖ **Skoç / tenie 5 cm**

- Përmasat: Gjerësi 5 cm, në paketim 50 m/copë
- Shirit letre maskuese me ngjyrë të bardhë
- Rezistent ndaj rrezeve UV
- I përshtatshëm për mbrojtjen e sipërfaqeve gjatë proceseve të lyerjes

❖ **Doreza pune**

- Modeli: 648 CS Cut D21
- Materiali: HPPE, çelik, poliester dhe mikroskumë nitrili
- Niveli i mbrojtjes ndaj prerjes: D
- Trashësia e thurjes: 21 Gauge
- Veshje me shkumë nitrili për kapje të sigurt në kushte të thata dhe të lagështa
- Përforcim në pjesën e gishtit të madh për qëndrueshmëri shtesë
- Mbrojtje ndaj nxehtësisë së kontaktit deri në 100°C
- Kompatibile me ekranet me prekje
- E certifikuar sipas standardeve CE

Standardet

EN ISO 21420:2020 “ose ekuivalente” – Shkathtësi niveli 5

EN 388:2016 + A1:2018 “ose ekuivalente” – 3X42D

EN 407:2020 “ose ekuivalente” – X1XXXX

ANSI/ISEA 105:2016 “ose ekuivalente” – Prerje niveli A4

ANSI/ISEA 105:2016 “ose ekuivalente” – Gërryerje niveli 6

ANSI/ISEA 105:2016 “ose ekuivalente” – Shpim niveli 3

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator specifik ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët “ose ekuivalente”.